

գրանցում
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
„17., 11 2008 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10008355

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱ

4 մարտի 2008 թվականի N 03-Ա

**"ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈԽՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ
ՀԱԿԱՐԱՄԱՆԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՍՉՆԵՐ" N 2.1.3-3 ՍԱՀԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՍՈԽՆԵՐԸ ԵՎՆՈՐՄԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(1-ին մաս)**

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի "Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային ծառայությունը եւ դրա ենթակայության մարմինները վերակազմակերպելու եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին" N 1316-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության կանոնադրության կետ 7-ի "Ե" ենթակայության վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի եւ կանխարգելման նպատակով, ելնելով բնակչության առողջության պահպաննան շահերից եւ անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները սահմանելու նպատակով,

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

1. Հաստատել՝

- 1) "ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈԽՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ" N 2.1.3-3 ՍԱՀԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-Ի:
- 2) Վարակիչ բժշկական թափոխների ախտահանման/վարակագերծման եղանակը ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2-Ի:

3) Բժշկական թափոխների անվտանգ գործածության ուղեցույցը՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3-Ի:

2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից 6 ամիս հետո:

Հավելված 1
Հաստատված է
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2008 թ. մարտի 4-ի
N 03-Ա հրամանով

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈԽՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ
ՀԱԿԱՐԱՄԱՆԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՍՉՆԵՐ**

Սահմանադրական կանոններ եւ նորմեր N 2.1.3-3

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն սահմանադրական կանոններով եւ նորմերով (այսուհետ՝ սահմանադրական կանոններ) սահմանվում են առողջապահական եւ այլ կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ՝ կազմակերպություն) գործունեության ընթացքում առաջացած վտանգավոր բժշկական թափոխների (այսուհետ՝ բժշկական թափոխների), բացառությամբ՝ բժշկական ռադիոակտիվ թափոխների, գործածությանը (դրանց գոյացման կանխարգելմանը, հավաքմանը, ժամանակավոր

պահմանը, վնասազերծմանը, ոչնչացմանը, փոխադրմանը եւ թաղմանը) ներկայացվող սամփարական ու հակահամաճարակային պահանջները:

2. 1-2 խմբերի ախտածին միկրոօրգանիզմների հաշվառման, պահպանման եւ տեղափոխման կարգը եւ դրան ներկայացվող հավելյալ պահանջները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2006 թվականի "Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների հաշվառման, պահպանման, հանձնման եւ տեղափոխման կարգը հաստատելու մասին" դեկտեմբերի 6-ի N 1409-Ն հրամանով:

2. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԿԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3. Բժշկական թափոններ՝ կազմակերպություններում պացիենտների հետազոտության, բուժման, բուժկանխարգելիչ աշխատանքների կամ գիտական հետազոտությունների արդյունքում առաջացած թափոններ, որոնք բաժանվում են՝

1) վարակիչ թափոնների, որոնց իրենց հերթին դասակարգվում են՝

ա. միկրոկենսաբանական թափոններ - լաբորատոր աշխատանքի համար նախատեսված վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների կուլտուրաներ եւ շտամներ, վիրահատական եւ վարակիչ հիվանդություններից մահացածների դիահերձումներից առաջացած թափոն (հյուսվածքներ եւ առարկաներ կամ սաղքավորումներ, որոնք շփվել են արյան կամ կենսաբանական այլ հեղուկների հետ), վարակիչ հիվանդներից առաջացած թափոն (արտաթորանքներ, վարակված կամ վիրաբուժական վերքերի վիրակապեր, մարդու արյամբ կամ կենսաբանական այլ հեղուկներով աղտոտված հագուստ), հենողիալիզ ստացող հիվանդների հետ շփումից առաջացած թափոն (դիալիզի խողովակներ, ֆիլտրեր, միանվագ օգտագործման սրբիչներ, խալաթներ, ծեռնոցներ եւ լաբորատոր խալաթներ), լաբորատորիաներում փորձարարական աշխատանքների համար վարակված կենդանիների դիակներ, ցանկացած միանվագ օգտագործման գործիք կամ առարկա, որը շփում է ունեցել վարակված մարդկանց կամ կենդանիների հետ.

բ. ախտաբանաանատոմիական թափոններ - վիրահատության, դիահերձման եւ այլ գործընթացների ընթացքում հեռացված հյուսվածքներ, օրգաններ, մարմնի մասեր, արյուն, կենսաբանական հեղուկներ, նաև վիժումների զանգվածներ, կենդանիների դիակներ (սատկած կենդանու լեզ).

գ. կենսաբանական հեղուկներ - հեղուկներ, որոնք իրենց մեջ կարող են վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ պարունակել, արյուն, արյան բաղադրամասեր, ավիշ, սերմնահեղուկ, հեշտոցի արտազատուկներ, ողնուղեղային, ծուսպային, թոքամզային, որովայնամզային, հարսրտային պարկի եւ հարաբերային հեղուկներ: Կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված առարկաներ, նյութեր, փափուկ գույք.

դ. սրածայր թափոններ - կրկնակի օգտագործման կամ վերամշակման ոչ ենթակա ներարկման ասեղներ, կարեր դնելու ասեղներ, վիրադանակներ եւ այլ սայրեր, նշտարներ, սղոցներ, դանակներ, կոտրված կամ չկոտրված ապակի, սրվակներ, մեխեր եւ այլն.

2) քիմիական թափոններ - ախտորոշիչ եւ /կամ փորձարարական գործունեությունից առաջացած կիրառման եւ օգտագործման ոչ ենթակա քիմիական նյութեր, ինչպես նաև մաքրման, ախտահանման եւ այլ գործընթացների ընթացքում առաջացող նյութեր, որոնք ունեն հետեւյալ հատկություններից առնվազն մեկը.

ա. բունավոր/սորոսիկ,

բ. քայլքայիչ՝ թթումներ $\text{Ph} < 2.0$ եւ հիմքեր $\text{Ph} > 12$,

գ. դյուրավառ,

դ. ռեակտիվ՝ պայթուցիկ, ջրի նկատմամբ ռեակտիվ, ջերմության նկատմամբ զգայուն քիմիական նյութեր,

ե. ցիտոստատիկ դեղեր, այդ դեղերով բուժվող հիվանդների արտաթորանքներ /մեզ, կղանք, փսխման զանգված եւ այլն/.

3) դեղագործական թափոններ - ժամկետանց եւ օգտագործման համար ոչ պիտանի դեղեր, պատվաստանյութեր, շիճուկներ եւ դեղագործական այլ ապրանքներ:

4. Ախտահանում/Վարակագերծում - առարկաների ներսում եւ մակերեսների վրա վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչները ոչնչացնելու (սպանելու) գործընթաց (քիմիական, ֆիզիկական, այդ թվում՝ ջերմային, եղանակներով եւ միջոցներով):

5. Բժշկական թափոնների հավաքում (տարանջատում)- բժշկական թափոնների առանձնացումը ըստ տեսակի եւ մեկուսացումը դրանց համար հատուկ նախատեսված տարրողություններում եւ բեռնարկերում:

6. Բժշկական թափոնների ժամանակավոր պահում - բժշկական թափոնների ժամանակավոր տեղադրում՝ դրա համար հատուկ հատկացված տեղերում/վայրերում՝ հետագա օգտահանման եւ հեռացման նպատակով:

7. Բժշկական թափոնների փոխադրում - բժշկական թափոնների տեղափոխում դրանց ժամանակավոր պահման տեղերից/վայրերից դեպի տեղադրման հատուկ հատկացված տեղեր:

8. Բժշկական թափոնների վնասազերծում - բժշկական թափոնների վտանգավոր հատկությունների նվազեցում կամ վերացում՝ մեխանիկական, ֆիզիկական, քիմիական կամ կենսաբանական մշակման միջոցով: Վարակիչ թափոնների դեպքում վնասազերծումը ախտածին միկրոօրգանիզմների սպանումն է թափոնների բերի մեջ՝ վարակազերծումը:

9. Բժշկական թափոնների հեռացում - բժշկական թափոնների օգտահանման չհանգեցնող գործողություններ՝ ոչնչացնան եւ թաղման հետ կապված:

10. Մեծ քանակությամբ բժշկական թափոն առաջացնող կազմակերպություն - կազմակերպություն, որտեղ մեկ ամսվա ընթացքում գոյանում է հիսուն կիլոգրամից ավելի բժշկական թափոն:

11. Փոքր քանակությամբ բժշկական թափոն առաջացնող կազմակերպություն - կազմակերպություն, որտեղ մեկ ամսվա ընթացքում գոյանում է հիսուն կիլոգրամից պակաս բժշկական թափոն:

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՁԱԿԱԶՄԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴԱՌՈՒՐ ՊԱՐԱՆՁԵՐ

12. Բժշկական թափոնների գործածությունը կարգավորելու եւ դրա հետ կապված մարդու առողջության անվտանգության պահանջները ապահովելու նպատակով սույն սամիտարական կանոնների պահանջների հիման վրա յուրաքանչյուր կազմակերպության տնօրեն ընդունում է բժշկական թափոնների անվտանգ գործածությունը կարգավորող գործողությունների իրավական ակտ /այսուհետ՝ Ակտ/։ Կազմակերպությունը կարող է այդ իրավական ակտը կազմելու աշխատանքներին ներգրավել այլ կազմակերպություն՝ պայմանագրային հիմունքներով, ինչպես նաև Ակտի նախագիծը ներկայացնել ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչություն՝ հիգիենիկ փորձաքննության:

13. Ակտով կարգավորվում են բժշկական թափոնների գործածության՝ ներառյալ դրանց ըստ տեսակի առանձնացման, տարրողությունների եւ բեռնարկերի մեջ տեղադրման, մեկուսացման, տեղափոխման եւ ընդունման, վնասազերծման եւ վարակազերծման բոլոր փուլերի իրականացումը նկարագրող ընթացակարգերը, դրանց կատարման ժամանակացույցը, վնասազերծման արդյունքում ստացված թափոնի հեռացման, թաղման եւ/կամ հետագա օգտագործման կարգը, բժշկական թափոնների հետ կապված անկանխատելի դեպքերի եւ վնասազերծման գործնքացում հնարավոր արտակարգ պատահարների դեպքում ձեռնարկվելիք միջոցառումները եւ դրանց իրականացման ընթացակարգերը, բժշկական թափոնների գործածության համար պատասխանատու աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները եւ թափոնների գործածությանն առնչվող այլ հարցեր:

14. Կազմակերպության այն աշխատողները, որոնց աշխատանքային պարտականությունները առնչվում են բժշկական թափոնների գործածության հետ, մինչեւ իրենց աշխատանքային պարտականություններին անցնելը պարտադիր անցնում են բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության պահանջների ուսուցում, ինչպես նաև ծանոթանում են Ակտի պահանջներին։ Աշխատողների դասընթացներն անցնելը հավաստվում է կազմակերպության տնօրենի հրամանով։ Արգելվում է բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության կարգը ուսուցում չանցած աշխատողների մասնակցությունը բժշկական թափոնների գործածությանը։

15. Կազմակերպության տնօրենը տրամադրում է բժշկական թափոնների գործածությունը կարգավորող գործողությունների Ակտը համապատասխան աշխատողներին եւ կազմակերպում է դրան վերաբերող դասընթացները։

16. Ակտի կատարման ամենօրյա հսկողությունն իրականացնում է կազմակերպության տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը (համաժարակաբան, գլխավոր բուժքույր, տնօրենի տեղակալ տեխնիկական հարցերով կամ այլ), որը պարտավոր է լիովին տիրապետել Ակտի իրականացմանը ներկայացվող պահանջներին։

17. Բժշկական թափոն առաջացնող կազմակերպություններում կազմակերպության տնօրենի կողմից կարող է կազմվել թափոնների գործածության հանձնաժողով (այսուհետ՝ ՝Հանձնաժողով՝՝ առավել շատ թափոն առաջացնող ստորաբաժանումների պատասխանատունների մասնակցությամբ, որը ղեկավարվում է կազմակերպության տնօրենի կամ նրա կողմից նշանակված կազմակերպության այլ պաշտոնատար անձի կողմից: Այդպիսի Հանձնաժողովի աշխատանքի շրջանակը սահմանափակվում է Ակտում ընդգրկված հարցերի շրջանակով:

4. Բժշկական թափոնների ՀԱՎԱՔՄԱՍ (ՏԱՐԱՆՁԱՏՄԱՍԸ) ԵՎ ԺԱՄԱԿԱՎՈՐ ՊԱՐՄԱԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՐԱՆՁՆԵՐ

18. Բժշկական թափոնները հավաքվում (տարանջատվում) եւ պահպում են առանձին՝ ըստ տեսակների՝ բացառելով դրանց միջյանց խառնվելը:

19. Բժշկական թափոնները՝ բացառությամբ վարակիչ միկրոկենսաբանական թափոնների եւ միկրոկենսաբանական հեղուկների, դրանց գոյացման վայրում անմիջապես առանձնացվում են եւ տեղադրվում դրանց հավաքնան համար հատուկ տեղադրված եւ "Բժշկական վտանգավոր թափոններ" մակնշումը կրող տարողությունների մեջ:

20. Վարակիչ միկրոկենսաբանական թափոնները դրանց գոյացման վայրում անմիջապես առանձնացվում են այլ բժշկական թափոններից, տեղադրվում են դրանց հավաքնան համար հատուկ տեղադրված կենսաբանական վտանգի նշանը (ձեւը կցվում է) եւ "Վարակիչ թափոն" մակնշումը կրող տարողությունների մեջ, որոնց գույնը հակադրվում է կենսաբանական վտանգի նշանի եւ "Վարակիչ թափոն" մակնիշը կրող բառերի գույնին:

21. Սրածայր թափոնները, դրանց գոյացման վայրում, օգտագործելուց անմիջապես հետո տեղադրվում են մեկանգամյա օգտագործման կարծր (օրինակ՝ պլաստիկ շշերի, մետաղյա կամ կարծր պլաստմասսե բեռնարկի մեջ՝) կենսաբանական վտանգի նշանը եւ "Զգույշ սրածայրեր" մակնշումը կրող տարողությունների մեջ: Արգելվում է տեղադրելուց առաջ ներարկիչների ասեղների կրկնակի փակելը կափարիչով եւ (կամ) ախտահանելը: Կանխարգելիչ կամ զանգվածային պատվաստումներ կատարելիս կարող են օգտագործվել հատուկ միանվագ ինքնառչնչացվող ներարկիչներ:

22. Կենսաբանական հեղուկները տեղադրվում են կարծր, կափարիչ ունեցող, դիմացկուն, արտահոսք չունեցող մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման հատուկ, դրանց հավաքնան համար տեղադրված, կենսաբանական վտանգի նշանը եւ "Վարակիչ թափոն" մակնշումը կրող տարողությունների մեջ (օրինակ՝ շշեր, սրվակներ, պլաստիկ տարողություններ եւ այլն):

Վերջիններիս գույնը հակադրվում է սույն հրամանի հավելված 2-ով հաստատված

կենսաբանական վտանգի նշանի եւ "Վարակիչ թափոն" մակնշումը կրող բառերի գույնին:

23. Ախտաբանաանատոմիական թափոնները տեղադրվում են կարծր, կափարիչ ունեցող, դիմացկուն, արտահոսք չունեցող մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման հատուկ, դրանց հավաքնան համար տեղադրված տարողությունների մեջ: Վերջիններիս գույնը հակադրվում է սույն հրամանի հավելված 2-ով կենսաբանական վտանգի նշանի եւ "Վարակիչ թափոն" մակնշումը կրող բառերի գույնին:

24. Բժշկական թափոնները՝ բացառությամբ սրածայր թափոնների եւ կենսաբանական հեղուկների, դրանց գոյացման տեղում տեղադրվում են դիմացկուն, անբափանց, կողքերից եւ հատակից արտահոսք չունեցող մեկանգամյա օգտագործման պոլիէթիլենային տոպրակներում եւ (կամ) մեկանգամյա կամ բազմակի օգտագործման կարծր տարողությունների մեջ:

25. Բոլոր տեսակի բժշկական թափոնները տարողությունների մեջ տեղադրվելուց հետո հերմետիկորեն փակվում են, իսկ ախտաբանաանատոմիական, միկրոկենսաբանական, սրածայր եւ քիմիական թափոնները նաեւ կնքվում, ինչից հետո բժշկական թափոնի հավաքելու, տեղադրելու, փակելու եւ տեղափոխելու պարտականություն ունեցող աշխատողը լրացնում է պիտակ՝ դրա վրա նշելով տեղադրված բժշկական թափոնի տեսակը, դրա՝ տարողությունում տեղավորելու կոնկրետ ժամը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, իր անունը եւ ազգանունը, ինչպես նաեւ կազմակերպության անվանումը: Լրացված պիտակը ամրացվում է տարողությանը, որն անմիջապես տեղափոխվում է բժշկական թափոնների ժամանակավոր պահման հատուկ տարածք: Լրացված պիտակը տարողությունից տարանջատվելու հնարավորությունը բացառվում է:

26. Փակված տարողությունները կարող են բացվել միայն բժշկական թափոնների վնասազերծման նպատակով: Մնացած բոլոր դեպքերում փակված տարողությունները բացելն արգելվում է: Եթե

փակված տարողությունը որեւէ կերպ վճասվել է, ապա այն տեղադրվում է ավելի մեծ տարողության կամ բեռնարկի մեջ եւ փակվում՝ չվճասելով սկզբնական կնիքը:

27. Բժշկական թափոնների կուտակման պարկերը եւ բեռնարկերը ունենում են գունային կողավորում՝ դրանք տեսանելիորեն ճանաչելու եւ տարանջատումը հեշտացնելու համար:

28. Տարողությունների վճասվելու հետեւանքով բժշկական թափոնների արտահոսքի դեպքում թափոնների հետ շփում ունեցած բոլոր մակերեսները ենթակա են ախտահանման:

29. Բազմակի օգտագործման տարողությունները ենթակա են ախտահանման յուրաքանչյուր բեռնարափուլից հետո:

30. Արգելվում է աղբատար խողովակների օգտագործումը բժշկական թափոնների (այդ թվում՝ տարողությունների մեջ տեղադրված) տեղափոխման համար:

31. Կազմակերպությունում տարողության մեջ տեղադրված բժշկական թափոնների տեղափոխման համար կարող են օգտագործվել բազմակի օգտագործման բեռնարկեր կամ անվավոր կցասայլեր:

32. Տարողությունների մեջ տեղադրված բժշկական թափոնների տեղափոխման համար բազմակի օգտագործման բեռնարկերը կամ անվավոր կցասայլերը ամուր փակվում են, մաքրվում, պարբերաբար (առնվազն շաբաթը մեկ անգամ) ախտահանվում եւ օգտագործվում են բացառապես բժշկական թափոնների տեղափոխման համար:

33. Բեռնարկերի մեջ տեղադրված բժշկական թափոնների ժամանակավոր պահման համար կազմակերպությունում առանձնացվում է հատուկ տարածք:

34. Ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքը պետք է՝

1) պաշտպանված լինի մբնուրոտային տեղումներից եւ այլ գործոնների ուղղակի ազդեցությունից՝ քամի, արեւի ճառագայթներ եւ այլն.

2) մշտապես մաքրվի եւ զերծ լինի թափված աղբից, չունենա ջրականգեր.

3) ախտահանվի պարբերաբար՝ առնվազն շաբաթը մեկ անգամ, ինչպես նաև արտահոսքի յուրաքանչյուր դեպքում:

4) բացառվի կենդանիների, այդ թվում՝ միջատների եւ կրծողների, շփումը բժշկական թափոնների հետ, ինչը ապահովելու համար պարբերաբար իրականացվում է միջատասպան (դեղինսեկցիա) եւ կրծողասպան (դեղատիգացիա) միջոցառումներ.

5) բացառի կողմնակի անձանց մուտքը.

6) ապահովված լինի ջրի ծորակներով եւ ջրահեռացման գծով, պատերն ու առաստաղն ունենան անջրաբափանց ծածկույթ, տարածքի դրսերը ապահովեն բժշկական թափոնների բեռնարկերն ավտոտրանսպորտի միջոցով տեղափոխելու հնարավորությունը:

34. Ժամանակավոր պահման հատուկ տարածք կարող են մուտք գործել միայն բժշկական թափոնը հավաքելու, տեղադրելու, փակելու եւ տեղափոխելու պարտականություն ունեցող աշխատողները:

35. Վարակիչ թափոնները ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում կարող են պահվել ձմռանը՝ 72 ժամից, իսկ ամռանը՝ 48 ժամից ոչ ավելի:

36. Բժշկական թափոնների պահման ժամկետը հաշվարկվում է՝ սկիզբն ընդունելով դրանք տարողության մեջ տեղադրելու օրը:

37. Բժշկական թափոնների գործածության Ծրագրով սահմանված ժամանակացույցի կատարման նպատակով յուրաքանչյուր կազմակերպություն վարում է հատուկ մատյաններ՝ բժշկական թափոնի գոյացման տեղում եւ ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում:

Բժշկական թափոնի գոյացման վայրում վարվող մատյանում նշվում է բժշկական թափոնի տեսակը, դրա հավաքման եւ գոյացման տեղից հեռացման ամսաթիվը: Բժշկական թափոնի ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում վարվող մատյանում նշվում է թափոնի տեսակը, դրա ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքում տեղադրման սկիզբը եւ ժամանակավոր պահման հատուկ տարածքից փոխադրելու ամսաթիվը:

38. Մատյանները համարակալվում են կնքվում են կազմակերպության տնօրենի կողմից: Դրանցում գրանցումներ կատարելու իրավունք ունեն միայն բժշկական թափոնը հավաքելու, տեղադրելու, փակելու եւ տեղափոխելու պարտականություն ունեցող աշխատողները՝ համապատասխան աշխատանքները կատարելու ընթացքում:

5. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈԽՍԵՐԻ ՎԱՍՍԱՁԵՐԾԱԾԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱԼԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՐԱՆՁԱՆԵՐ

38. Յուրաքանչյուր կազմակերպությունում վճասագերծման ողջ գործընթացը կարգավորվում եւ իրականացվում է Ակտով՝ սույն սանհիտարական կանոնների 13-րդ կետի համաձայն:

39. Վարակիչ թափոնների վճասագերծումը՝ վարակագերծումը իրականացվում է սույն սանհիտարական կանոնների հավելված 2-ում նշված եղանակով եւ պայմաններում:

40. Վարակիչ թափոնի պատշաճ վճասագերծման արդյունքում առաջացած թափոնը հեռացվում է որպես կենցաղային թափոն:

41. Բժշկական այլ թափոնների, բացառությամբ՝ վարակիչ թափոնների, վճասագերծումը իրականացվում է յուրաքանչյուր կազմակերպության կողմից բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության մեթոդական ուղեցույցում /այսուհետ՝ մեթոդական ուղեցույց/ ընդգրկված եղանակներով: Մեթոդական ուղեցույցը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով: Ընտրված եղանակը ներառվում է կազմակերպության բժշկական թափոնների գործածության Ակտով:

42. Բժշկական թափոնների որոշ տեսակներ կարող են տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված այլ կազմակերպություններին՝ դրանք վերամշակելու, վճասագերծելու, պահպանելու, փոխադրելու եւ/կամ տեղադրելու նպատակով: Յուրաքանչյուր դեպքում տրամադրվող թափոնների տեսակները եւ քանակը սահմանվում են կազմակերպության բժշկական թափոնների գործածության Ակտով: Վերամշակման նպատակով բժշկական թափոններն այլ կազմակերպություններին տրամադրվում են բացառապես ձեւափոխված այնպես, որպեսզի բացառվի դրանց կրկնակի օգտագործումը բժշկական նպատակներով:

43. Արգելվում է բժշկական թափոնների բեռնաթափումը բաց աղբավայրերի մակերեսներին:

44. Աղբավայր ունեցող բնակավայրերում մշակման ձեւերի բացակայության դեպքում բժշկական թափոնները, բացառությամբ՝ վարակիչ թափոնների, կարող են թաղվել աղբավայրի տարածքում՝ մեթոդական ուղեցույցի համաձայն: Յուրաքանչյուր դեպքում թաղման ենթակա թափոնների տեսակները եւ քանակը սահմանվում են կազմակերպության բժշկական թափոնների գործածության Ակտով: Աղբավայրը տնօրինող կազմակերպությունը պետք է ապահովի աղբավայրում բժշկական թափոնների թաղման վայրերին ներկայացվող պահանջների կատարումը:

45. Աղբավայր չունեցող բնակավայրերում մշակման ձեւերի բացակայության դեպքում բժշկական թափոնները թաղվում են կազմակերպության տարածքում կամ մեկ այլ հատուկ հատկացված տարածքում, հատուկ պատրաստված փոսերի մեջ: Յուրաքանչյուր դեպքում այդ փոսերը կազմակերպվում եւ օգտագործվում են մեթոդական ուղեցույցի համաձայն:

6. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱԾ ՄԵԶ ՆԵՐԳՐԱՎԿԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՍԳՈՒԹՅԱԾԱԾԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՐԱՆՁԱՆԵՐ

46. Բժշկական թափոնների գործածության մեջ ներգրավված աշխատողները դրանց հավաքման, ժամանակավոր պահման, փոխադրման, վճասագերծման եւ թաղման ողջ ընթացքում պարտավոր են կրել մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ եւ հատուկ արտահագուստ: Ձեռնոցները հանելուց հետո ձեռքերը պետք լվանան օճառով՝ հոսող ջրի տակ: Պատռված ձեռնոցները պետք է անմիջապես փոխարինվեն նոր, չօգտագործված ձեռնոցներով եւ խոտանվեն՝ բացառելով դրանց կրկնակի օգտագործումը:

47. Աերողոլային, գոլորշացման եւ ցայտելու հավանականություն ունեցող բժշկական թափոնների գործածությանը մասնակցող աշխատողները պարտավոր են կրել դիմակներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, հատուկ անջրաթափանց արտահագուստ, կոշիկներ:

48. Վարակիչ թափոնների գործածության մեջ ներգրավված աշխատողները պատվաստվում են համաճարակային ցուցումնով՝ ընդգրկվելով նպատակային խմբում:

49. Բժշկական թափոնների գործածության մեջ ներգրավված աշխատողները պարտավոր են պահպանել անձնական հիգիենայի կանոնները:

50. Բժշկական թափոնների գործածության մեջ ներգրավված աշխատողները ենթարկվում են պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) եւ պարբերական բժշկական զննությունների՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 12.04.2003 թ. N 347-Ն եւ 15.07.2004 թ. N 1089-Ն որոշումների:

51. Բժշկական թափոնների գործածության մեջ ներգրավված անձինք թափոնների գործածության հետեւանքով ստացված վճառվածքների դեպքում պարտավոր են դրա մասին անմիջապես հայտնել կազմակերպության տնօրինությանը:

52. Սույն սանհիտարական կանոնների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչությունը:

ԶԵԼ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԻ ՆԾԱՆ



ՎԱՐԱԿԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈԽՆԵՐԻ ԱԽՏԱՐԱՍՄԱՆ / ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. ԳՈԼՈՐԾՈՎ ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՒՄ

1. Գոլորշով վարակագերծման սարքերը /ավտոկավճեր/ պետք է բժշկական վարակիչ թափոնի բեռջ կենտրոնում տեղադրված ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների առնվազն 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանելը ապահովելու համար բավարար ջերմաստիճան, ճնշում եւ ժամանակ։ Սպորները տեղադրվում են թափոնի բեռջ կենտրոնում։ Սարքը առաջին անգամ գործարկվում է հետեւյալ կերպ։

1) մինչեւ սարքի գործարկումը, դրա համար անհրաժեշտ պարամետրերը, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը, ճնշումը, վարակագերծման ժամանակը, որոշվում են հետեւյալ հերթականությամբ։

2) նախապատրաստվում է վարակիչ թափոնի թեստային բեռջ՝ վարակագերծման ենթակա բժշկական վարակիչ թափոնի առավելագույն քաշով եւ խտությամբ։

3) մշակումից առաջ, բացիլուս ստերոթերմոֆիլուսի սպորները տեղադրվում են յուրաքանչյուր սարքի ներքեւում, վերեւում եւ առջեւի մասում, յուրաքանչյուր տարողության մոտավոր կենտրոնում, եւ բեռի վերեւի եւ ներքեւի միջեւ գտնվող տարածության վրա։

4) եթե թեստային բեռի վարակագերծման ընթացքում օգտագործված աշխատանքային պարամետրերը ապահովում են ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանում բոլոր տարածքներում, ապա սարքը հետագայում օգտագործվում է այդ պարամետրերի պայմաններում։

5) եթե աշխատող պարամետրերը չեն կարողանում ապահովել ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանում բեռի բոլոր հատվածներում, ապա վարակագերծման ժամանակը, ջերմաստիճանը կամ ճնշումը փոփոխվում են /բարձրացվում են/ եւ թեստերը կրկնվում են այնքան, մինչեւ ստերոթերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 104 աստիճանի (լոգարիթմ 4) սպանում գրանցվի բեռի բոլոր հատվածներում։ Հետագայում սարքը պետք է օգտագործվի այդ պարամետրերի պայմաններում։ Եթե մշակվելիք բժշկական վարակիչ թափոնի տեսակը փոփոխվում է, ապա թեստերը պետք է կրկնվեն հետագա աշխատանքի նոր պարամետրերը որոշելու համար։

2. Յուրաքանչյուր սարքի համար վարակագերծման արդյունավետությունը ապահովող պայմանները գրանցվում են հատուկ մատյանում՝ նշելով առնվազն հետեւյալը։

1) վարակագերծում ապահովող պարամետրերը՝ ժամանակը, ջերմաստիճանը եւ ճնշումը։

2) օգտագործվող տարողությունները եւ սարքի մեջ բեռի տեղավորման նկարագիրը։

3. Սարքը կարող է օգտագործվել միայն աշխատող պարամետրերին հասնելու դեպքում՝ օգտագործելով վերը նշված չափանիշները։

4. Սարքը պարբերաբար տեխնիկապես սպասարկվում է՝ սարքի անձնագրով եւ այլ տեխնիկական փաստաթղթերով նշված պահանջների համաձայն եւ ստուգաչափում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով։ Տեխնիկական սպասարկման մասին կատարվում են համապատասխան գրառումներ, որոնք պահպան են տեղում եւ ներկայացվում ըստ անհրաժեշտության։

5. Եթե սարքը չունի ջերմաստիճանի եւ ճնշման ինքնուրույն շարունակական դիտարկելու եւ գրանցելու հնարավորություն՝ յուրաքանչյուր վարակագերծման ողջ տետղության ընթացքում, ապա վարակագերծման ենթակա վարակիչ թափոնի յուրաքանչյուր բեռ ունենում է ջերմաստիճանը գրանցող ժապավեն կամ հավասարագոր թեստային նյութ՝ զգայորոշիչ /քիմիական կամ կենսաբանական/։ Այն տեղադրվում է ջերմաստիճանը նյութից պատրաստված զոնդի վրա յուրաքանչյուր բեռի ներսում՝ տարողության մեջտեղում, վարակագերծման համար նախատեսված ջերմաստիճանը եւ ճնշումն ապահովելը գրանցելու համար։ Թափոնը չի կարող

համարվել վարակագերծված, եթե զգայորոշիչը չի գրանցել պրոցեսի ընթացքում առնվազն 1210 Ծ ջերմաստիճան:

6. Յուրաքանչյուր սարքի արդյունավետությունը պետք է գնահատվի ստերոթերմոֆիլային բացիլների սպորների թեստի միջոցով՝ առնվազն ամիսը մեկ անգամ: Սպորները պետք է տեղադրվեն թափոնի բեռի կենտրոնում: Վերջնական գնահատման արդյունքները պետք է գրանցվեն: Դրանք պահպում են տեղում եւ ներկայացվում անհրաժեշտության դեպքում:

7. Յուրաքանչյուր սարքի համար պետք է վարվի դրա աշխատանքի գրանցման նատյան: Յուրաքանչյուր օգտագործման համար պետք է գրանցվի հետեւյալը.

1) ամսաթիվը եւ աշխատողի անունը.

2) վարակագերծված թափոնի տեսակը եւ մոտավոր քանակը.

3) վարակագերծումը հաստատող արդյունքները՝ կամ գրանցելով թափոնի մշակման ջերմաստիճանը, ճնշումը եւ ժամանակի տեսողությունը կամ գրանցելով դիտարկող ցուցիչի ցույց տված ջերմաստիճանը եւ ճնշումը:

2. ԹԵՍՏ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱԲԱԽԱԿԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

7. Վնասագերծող սարքի տեղադրումից հետո կատարվում է վավերացնող թեստ (սկզբնական միկրոկենսաբանական թեստ)` վարակիչ թափոնի պատշաճ վարակագերծման ապահովումը հաստատելու նպատակով:

8. Վնասագերծող սարքի օգտագործման ընթացքում կատարվում է միկրոկենսաբանական թեստի միջոցով վարակագերծման արդյունավետության /որակի/ հսկողություն՝ հետեւյալ հաճախականությամբ. մեծ քանակությամբ վարակիչ թափոն արտադրող առողջապահական, գիտահետազոտական կազմակերպություններում (այսուհետ՝ կազմակերպություն)` շաբաթը մեկ անգամ, իսկ փոքր քանակությամբ թափոն առաջացնող կազմակերպությունում՝ ամիսը մեկ անգամ:

9. Պատշաճ վարակագերծումը հաստատելու եւ սարքի աշխատանքի որակի հսկողության համար օգտագործվում է առնվազն 3 թեստային նմուշ՝ վարակիչ թափոնի յուրաքանչյուր բեռի համար:

3. ՄԻԿՐՈՐԳԱՆԻՉՄԱՆ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻճԱՆԻ ԱՅԼՇՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

10. Ջերմաստիճանը գրանցող ժապավենի կամ հավասարագոր թեստային նյութերի՝ զգայորոշիչների բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել միկրոօրգանիզմների ոչնչացման աստիճանի այլընտրանքային հաշվարկ՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված մեթոդական ուղեցույցի համաձայն:

Դավելված 3
Դաստատվածէ
ՀՀ առողջապահության նախարարի
2008 թ. մարտի 4-ի
N 03-Ա հրամանով

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԹԱՓՈԽՏԵՐԻ ԱՆՎԱՏԱՆԳ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բժշկական թափոխների սխալ գործածությունը կարող է ուղղակի կամ անուղղակի բացասական ազդեցություն ունենալ իիվանդների, առողջապահության համակարգի աշխատողների եւ շրջակա միջավայրի վրա: Բժշկական թափոխները կենսաբանական, ֆիզիկական, քիմիական վտանգ են ներկայացնում նրանց համար, ովքեր մասնակցում են թափոխների գործածության գործընթացին: Վտանգավոր բժշկական թափոխները վտանգ են սպառնում հանրային առողջության անվտանգությանն այն դեպքում, երբ մարդիկ, այդ թվում երեխաները, շիվում են չնշակված թափոխների հետ: Բացի այդ, վնասազերծման սխալ մեթոդները նույնպես կարող են խնդիրներ առաջացնել հանրային առողջության համար եւ աղտոտել շրջակա միջավայրը:

Բժշկական թափոխների կողմից պատճառած ֆիզիկական եւ կենսաբանական համակցված վտանգի առավել տարածված աղբյուր են հանդիսանում ասեղներից եւ այլ սրածայր թափոխներից առաջացած վնասվաճրները: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը՝ ԱՀԿ, հաշվարկել է, որ 2000թ. աղտոտված ներարկիչներով կատարված ներարկումները առաջացրել են. 21 միլիոն հեպատիտ Բ վիրուսի (ՀԲՎ) վարակի դեպք, երկու միլիոն հեպատիտ Ց վիրուսի (ՀՑՎ) վարակի դեպք, 260 000 ՄԻԱՎ վարակի դեպք: 2000 թ. կատարած հաշվարկը ցույց է տվել, որ հեպատիտ Ց վիրուսով վարակված առողջապահական աշխատողների 39%-ի, հեպատիտ Բ վիրուսով վարակված առողջապահական աշխատողների 37%-ի եւ ՄԻԱՎ-ով վարակված առողջապահական համակարգի աշխատողների 4,4%-ի մոտ վարակի պատճառը հանդիսացել են ներամաշկային վնասվաճրները: Այյան միջոցով ախտածին միկրոօրգանիզմների տարածման մեկ այլ տարբերակ է արյան ցայտումների հետ շփվելը: Բժշկական թափոխների հետ գործ ունեցող աշխատողների մոտ կարող է արյան ցայտումների հետեւանքով ՄԻԱՎ/ԶԻԱՅ-ով վարակի դեպքեր առաջանալ: Կլինիկական լարորատորիաների կուլտուրաների ու շտամների կոտրված ամանեղենը կարող են ախտածին աերոզոլներ արձակել (օդում կախված փոքրիկ կաթիլներ), որոնք կարող են իիվանդության տարածման պատճառ հանդիսանալ: Մեկ փաստագրված դեպքի ուսումնասիրությունից հայտնաբերվել է տուբերկուլոզով վարակվելու դեպք թափոխների հետ աշխատողի մոտ: Առողջապահական կազմակերպությունների բունակոր քիմիական նյութերը, ինչախիք են՝ սննդիկը եւ ֆորմալիդեհիդը, կարող են աղտոտել հողը, օդը եւ գրունտային ջրերը եւ վարակի աղբյուր հանդիսանալ:

Դատկապես խոցելի են ալբ հավաքողները, որոնք թափոխներ են հավաքում չիսկվող աղբավայրերից: Այսօր, ամբողջ աշխարհում լայնորեն ընդունում են, որ բժշկական թափոխները պետք է ծիշտ գործածվեն: Օրինակ, ԱՀԿ-ն հրատարակել է մի շարք փաստաթղթեր՝ նշելով բժշկական թափոխների ծիշտ գործածության կարեւորությունը: Դայաստանը հանդիսանում է 22.03.89 թ. "Վտանգավոր թափոխների անդրսահմանային փոխադրման եւ դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին" Բազելյան կոնվենցիայի եւ 2001թ. "Կայուն օրգանական աղտոտող աղտոտիչների մասին" Ստոկհոլմի կոնվենցիայի ստորագրող կողմ: Կոնվենցիաներից երկուսն էլ ունեն ուղեցույցներ, որոնք ներառում են բժշկական թափոխների գործածությանը վերաբերող հարցեր: Շատ երկու մշակել են բժշկական թափոխներին վերաբերող օրենքներ եւ կանոններ: Այս օրենքներից շատերը հիմնված են ստորեւ ներկայացված մեկ կամ ավելի հիմնական սկզբունքների վրա.

Թափոխների նկատմամբ պարտականության սկզբունքը: Ցանկացած անձ կամ կազմակերպություն, որն առաջացնում կամ գործածում է բժշկական թափոխներ, որպես կանոն պատասխանատու է թափոխների համար, քանի դեռ դա իր պարտականությունների սահմաններում է:

Նախագգուշական միջոցառումների սկզբունքը: Երբ կա թափոխներից վարակվելու հնարավոր վտանգ, ապա դա պարտավորեցնում է բժշկական թափոխներ առաջացնողներին մշակել թափոխների հավաքման եւ հեռացման ստանդարտ, ինչպես նաև ապահովել անձնակազմի անձնական պաշտպանությունը:

Ծագումից մինչեւ վերջնական հեռացման պատասխանատվության սկզբունք: Թափոններ առաջացնող եւ թափոնների հետ գործ ունեցող կազմակերպությունները պատասխանատու են իրենց թափոնների համար՝ գոյացման վայրից մինչեւ դրա վերջնական հեռացումը:

"Վճարում է աղյոտողը" սկզբունք: Թափոններ առաջացնողները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատու են իրենց թափոնների անվտանգ եւ շրջակա միջավայրում հուսալի հեռացման համար:

Բժշկական թափոնների ճիշտ գործածության հեռանկարային նպատակներն են.

1) Հիվանդներին եւ առողջապահական համակարգի աշխատողներին պաշտպանել բժշկական թափոնների հետ կապված վտանգներից,

2) Հասարակությունը պաշտպանել բժշկական թափոնների հետ կապված վտանգներից,

3) Պահպանել շրջակա միջավայրը:

2. Հիմնական հասկացություններ

1-ին գծապատկերը ցույց է տալիս թափոնների տարբեր տեսակները, որոնք կարող են առաջանալ բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունում: Որքան մեծ է կազմակերպությունը, այնքան մեծ է թափոնների խնբի քանակը եւ բազմազանությունը:

Բժշկական թափոններ		
Վտանգավոր բժշկական թափոններ		Կենցաղային թափոններ
Վարակիչ թափոններ	Կանոնավոր ոչ վտանգավոր թափոններ	Այլ վտանգավոր թափոններ
Քիմիական թափոններ	Կուլտուրաներ/շտամներ	Թուղթ, պլաստիկ պարագաներ, ապակի, այսուհին եւ այլ վերամշակելի թափոններ
	Վիրաբուժական թափոններ,	
	մեկուսարանների թափոններ	
Մնունի եւ այլ		
Սրածայր թափոններ	Դեղագործական	օրգանական թափոններ, որը կարող է պարարտախառնուրդի վերածվել
Ախտաբանա-անատոմիական	Ուաղինակտիվ թափոններ	Կեղտացուր

Բուժկանխարգելիչ կազմակերպության կողմից առաջացրած թափոնների 85% -ից 95%-ը կազմում են ոչ վտանգավոր կամ ընդհանուր կենցաղային թափոններ, որը նույն է ինչ որ տներում, ռեստորաններում, հյուրանոցներում եւ գրասենյակներում առաջացող կանոնավոր թափոնը: Կենցաղային թափոնները հիմնականում գոյանում են բուժկանխարգելիչ կազմակերպությունների վարչական, տնտեսական, բակի մաքրման գործունեությունից: Բժշկական թափոնների մնացած 5% -ից 15%-ը համարվում են վտանգավոր եւ կարող են զանազան առողջական վտանգներ առաջացնել ըստ վերը նշվածի:

Այնուամենայնիվ, երբ թափոնները՝ ըստ տեսակների սխալ են տարանջատվում եւ խառնվում են կենցաղային թափոնների հետ, ապա վտանգավոր բժշկական թափոնների տոկոսային չափը շատ ավելի բարձր է լինում: Թափոնների ծավալի նվազեցման ծրագրի բացակայությունը նույնպես չափից դուրս մեծացնում է բժշկական թափոնների քանակը:

Ուստի, ինչպես նկարագրված է այս մեթոդական ցուցումներում, թափոնների՝ ըստ տեսակների տարանջատումը եւ թափոնների ծավալի նվազեցումը հանդիսանում են բժշկական թափոնների գործածության կարեւոր սկզբունքներ:

Տիպիկ հիվանդանոցը՝ տարանջատելով իր թափոնները ըստ տեսակների, առաջացնում է մոտավորապես 85% կենցաղային թափոն, 10% վարակիչ թափոն, այդ թվում սրածայր եւ

ախտաբանաանատոմիական թափոն, եւ 5% քիմիական, դեղագործական եւ այլ վտանգավոր թափոններ, ինչպես ցույց է տրված ստորեւ:

Վարակիչ թափոն 10%

Կենցաղային թափոն 85%

Քիմիական եւ այլ
վտանգավոր թափոն 5 %

Սույն մեթոդական ուղեցույցը տրամադրում է այնպիսի տեղեկատվություն, որը թույլ կտա բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններին ստեղծել բժշկական թափոնների գործածության համակարգ՝ ապահովելով բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային պահանջների կատարումը:

Այս մեթոդական ուղեցույցում նկարագրված են աշխատողների եւ կազմակերպությունների դերն ու պարտականությունները, բժշկական թափոնների գործածության բնագավառում պահանջվող կազմակերպաչական կառուցվածքը, բժշկական թափոնների նախնական գնահատումների ընթացակարգը, գործածության ծրագրերի մշակումը, դասակարգումը, ըստ տեսակների տարանջատումը, թափոնների ծավալի նվազեցման, գործածության եւ հավաքման, պահման, փոխադրման, մշակման եւ հեռացման բնագավառում առաջադրվող գործողությունները, անկանխատեսելի դեպքերին վերաբերող ծրագրի մշակումը, ուսուցումը, հանրային կրթությունը, մշտադիտարկումը, վերջնական գնահատումը եւ բարելավման գործողությունները, համապատասխան միջոցների ձեռքբերումը եւ բյուջեի կազմումը, փոքր քանակության թափոններ առաջացնող կազմակերպությունների համար հատուկ մոտեցումները, ինչպես նաև կազմակերպությունից դուրս կատարվող փոխադրումը եւ կենտրոնացված վնասազերծումը:

3. Բժշկական թափոնների նախնական գնահատում եւ դասակարգում

Թափոններին վերաբերող կանոնների կատարման նպատակով, բժշկական թափոններ առաջացնող բոլոր առողջապահական կազմակերպությունները իրականացնում են սկզբնական գնահատում, որից հետո գնահատման արդյունքները ամփոփում են գրավոր հաշվետվությամբ: Սկզբնական գնահատումը փաստաթղթերով հաշվառում է մեկ ամսում կազմակերպությունում առաջացած բժշկական թափոնների միջին քանակը, պատկերում է թափոնների շարժը՝ գոյացումից մինչեւ վերջնական հեռացում եւ նկարագրում թափոնների հավաքման, ըստ տեսակների տարանջատման, գործածության, փոխադրման, մշակման եւ հեռացման ներկա գործողությունները:

Վտանգավոր բժշկական թափոնների դասակարգում

Բժշկական թափոններ՝ կազմակերպություններում պացիենտների հետազոտության, բուժման, բուժկանխարգելիչ աշխատանքների կամ գիտական հետազոտությունների արդյունքում առաջացած թափոններ, որոնք բաժանվում են՝

1) Վարակիչ թափոնների, որոնք իրենց հերթին դասակարգվում են՝

ա. միկրոկենսաբանական թափոններ-լաբորատոր աշխատանքի համար նախատեսված վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների կուլտուրաներ եւ շտամներ, վիրահատական եւ վարակիչ հիվանդություններից մահացածների դիահերձումներից առաջացած թափոն (հյուսվածքներ եւ առարկաներ կամ սարքավորումներ, որոնք շփվել են արյան կամ կենսաբանական այլ հեղուկների հետ), վարակիչ հիվանդներից առաջացած թափոն (արտաքրանքներ, վարակված կամ վիրաբուժական վերքերի վիրակապեր, մարդու արյանք կամ կենսաբանական այլ հեղուկներով աղտոտված հագուստ), հեմոռիհալիզ ստացող հիվանդների հետ շփումից առաջացած թափոն (դիալիզի խողովակներ, ֆիլտրեր, միանվագ օգտագործման սրբիչներ, խալաթներ, ծեռնոցներ եւ լաբորատոր խալաթներ), լաբորատորիաներում փորձարարական աշխատանքների համար վարակված կենդանիների դիակներ, ցանկացած միանվագ օգտագործման գործիք կամ առարկա, որը շփում է ունեցել վարակված մարդկանց կամ կենդանիների հետ,

բ. ախտաբանաանատոմիական թափոններ - վիրահատության, դիահերձման եւ այլ գործընթացների ընթացքում հեռացված հյուսվածքներ, օրգաններ, մարմնի մասեր, արյուն,

կենսաբանական հեղուկներ, նաեւ վիժումների զանգվածներ, կենդանիների դիակներ (սատկած կենդանու լեշ)։

գ. կենսաբանական հեղուկներ - հեղուկներ, որոնք իրենց մեջ կարող են վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ պարունակել, արյուն, արյան բաղադրամասեր, ավիշ, սերմնահեղուկ, հեշտոցի արտազատուկներ, ողնուղեղային, ձուսպային, թռքանզային, որովայնամզային, հարսրտային պարկի եւ հարպտղային հեղուկներ։ Կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված առարկաներ, նյութեր, փափուկ գույք։

դ. սրածայր թափոններ - կրկնակի օգտագործման կամ վերամշակման ոչ ենթակա ներարկման ասեղներ, կարեր դնելու ասեղներ, վիրադանակներ եւ այլ սայրեր, նշտարներ, սղոցներ, դանակներ, կոտրված կամ չկոտրված ապակի, սրվակներ, մեխեր եւ այլն։

2) քիմիական թափոններ -ախտորոշիչ եւ /կամ փորձարարական գործունեությունից առաջացած կիրառման եւ օգտագործման ոչ ենթակա քիմիական նյութեր, ինչպես նաև մաքրման, ախտահանման եւ այլ գործընթացների ընթացքում առաջացող նյութեր, որոնք ունեն հետեւյալ հատկություններից առնվազն մեկը։

ա. բունավոր/սորսիկ,

բ. քայլքայիչ՝ թթուներ $\text{Ph} < 2.0$ եւ հիմքեր $\text{Ph} > 12$,

գ. դյուրավառ,

դ. ռեակտիվ՝ պայթուցիկ, ջրի նկատմամբ ռեակտիվ, ջերմության նկատմամբ զգայուն քիմիական նյութեր,

ե. ցիտոստատիկ դեղեր, այդ դեղերով բուժվող հիվանդների արտաթորանքներ /մեզ, կղանք, փսխման զանգված եւ այլն/։

4) դեղագործական թափոններ - ժամկետանց եւ օգտագործման համար ոչ պիտանի դեղեր, պատվաստանյութեր, շիճուկներ եւ դեղագործական այլ ապրանքներ։

Այս թափոնները նույնպես կարող է պարունակել լուծիչներ, օրգանական եւ անօրգանական քիմիական նյութեր եւ առարկաներ, որոնք պարունակում են ծանր մետաղներ (օրինակ՝ սնդիկ, կաղմիում)։

Թափոնների խնբերն իրենց տեսակներով եւ գտնվելու վայրերով ներկայացված են ստորև բերված այլուսակում։

ԽՄԲԵՐ

ԹԱՓՈՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐ

Կուլտուրաներ և շտամներ
(Վարակիչ թափոններ)

Վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների շտամներ, դեղատուն ժամկետանց կենդանի և նոսրացված պատվաստանյութ կամ շիճուկ, կուլտուրաների տեղակայման համար նախատեսված ամանեղեն և այլ պարագաներ

Վիրահատական թափոններ և դիահերձումից առաջացած թափոններ
(Վարակիչ թափոններ)

Յյուսվածքներ, նյութեր կամ սարքավորում, որոնք շփել են արյան կամ այլ կենսաբանական հեղուկների հետ

Վիրահատարան, դիահերձարան, միջամտությունների սենյակ, բիոպսիայի սենյակ

Հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդներից առաջացած թափոններ
(Վարակիչ թափոններ)

Հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդություններով (խոլերա, սիբիրյան խոց, ժանտախտ, դեղին տենո, ատիպիկ թռքաբորբ, թռչնի գրիպ և այլն) տառապող հիվանդների

Վարակիչ հիվանդանոցներ, բաժանմունքներ, մեկուսարաններ և այլ առողջապահական հաստատություններ (հատուկ վտանգավոր վարակիչ հիվանդություններով տառապող հիվանդների համար)

արտաթորանքներ, վարակված կամ վիրաբուժական վերքերի վիրակապեր, մարդու արյամբ կամ կենսաբանական այլ

	հեղուկներով կեղտոտված հագուստ	
Հեմոդիալիզի թափոններ (Վարակիչ թափոններ)	Դիալիզի սարքավորում, օրինակ՝ խողովակներ, ֆիլտրեր, միանված օգտագործման սրբիչներ, խալարներ և ձեռնոցներ Խոտանված նյութեր, այդ թվում մարմնի մասեր, սատկած կենդանիներ, կենսաբանական հեղուկներ, արյան կամ վարակիչ նյութերի հետ շփված պարագաներ Միանվագ օգտագործման գործիք կամ նյութ, որը շփվել է վարակիչ մարդկանց կամ կենդանիների հետ	Հեմոդիալիզի սենյակ, դիալիզի կենտրոններ
Վարակված կենդանիներ (Վարակիչ թափոններ)		Հետազոտական լաբորատորիներ, հիվանդանոցներ, անասնաբուժական կլինիկաներ
Աղտոտված բժշկական սարքավորում (Վարակիչ թափոններ)	Յյուսվածքներ, օրգաններ, անատոմիական թափոններ, (ճանաչելի մարմնի մասեր բացառությամբ ատամների) որոնք հեռացվել են վիրահատության, դիահերձման կամ այլ գործողությունների ժամանակ, վիժման զանգվածներ, առողջ մարմնի մասեր, կենդանու դիակներ, բուշտեր, ուռուցքներ, արյուն, կենսաբանական հեղուկներ և այլն	Հիվանդասենյակներ, հետազոտական լաբորատորիաներ, անասնաբուժական հիվանդանոցներ և կլինիկաներ
Սրածայր թափոններ	Միանվագ օգտագործման ներարկիչներ, կարի ասեղներ, վիրաբուժական դանակ և այլ սուր սայր ունեցող իրեր, շառտիչ սարք, ներերակային ներարկման ասեղներ, սղոցներ, դանակներ, կոտրված կամ չկոտրված ապակի, սրվակներ, խողովակներ, կաթոցիչներ և այլն	Վիրահատարան, ախտաբանա- անատոմիական կենտրոն, դիահերձարան
Դեղագործական թափոններ	Ժիվանդասենյակներ, բուժքուրերի սենյակներ/կայաններ, ամբուլատոր կլինիկաներ, վիրահատարան, լաբորատորիա, շտապ օգնության բաժանունք, արյան բանկեր, բժշկական օֆիսներ, ատամնաբուժական կլինիկաներ	
Ցիտոստոքսիկ թափոններ		Դեղատուն
Քիմիկական թափոններ	Ուռուցքաբանության կենտրոններ	

Ռադիոակտիվ թափոններ

ռեակտիվներ, ախտահանիչ
նյութեր, լուծիչներ և այլն
թափոններ, որոնք
պարունակում են
ռադիոակտիվ նյութեր, ինչպես
օրինակ՝ ռադիոթերապիայի
կամ լաբորատոր
հետազոտության ժամանակ
չօգտագործված հեղուկներ,
աղտոտված ապակե
առարկաներ, փաթեթներ և
ծծան

Օգտագործված մարտկոցներ,
կոտրված ջերմաչափեր,
արյան ճնշաշափեր, քսիլոլ,
մեթիլ սափիր, ֆորմալդեհիդ,
եռօլորթեթիլեն, ծծմբական թթու,
գլուտարալիդեթիդ, մաքրոլ
լուծիչներ, յուղագերծող
նյութեր, կալիումի ցիանատ,
ասթետ, պոլիօլորացված
բիֆենիլներ

Միջուկային բժշկության,
ռադիոթերապիայի
բաժանմունքներ, հետազոտական
լաբորատորիա,

Այլ վտանգավոր թափոններ

Երկանդասենյակներ,
բուժքույրերի սենյակներ,
պահեստամաս, ախտաբանա-
անատոմիական կենտրոն,
հեմոդիալիզի լաբորատորիա

4. Թափոնների գոյացման հաշվարկ

Յուրաքանչյուր առողջապահական հաստատություն 30 օրվա ընթացքում, յուրաքանչյուր օր գրանցում է բոլոր պինդ եւ հեղուկ թափոնների քանակները /քաշը/, որոնք պարունակում են վտանգավոր բժշկական թափոնների վերը նկարագրված մեկ կամ ավելի տեսակներ, բացառությամբ այն հեղուկ թափոնների, որոնք խոտանվում են կոյուղու խողովակի մեջ: Քաշը ընդգրկում է թափոնների հետ խոտանված պարկերի, արկերի կամ այլ տարրողությունների եւ բեռնարկերի քաշը, բայց չի ընդգրկում այն բեռնարկերի քաշը, որոնք կրկնակի են օգտագործվում: 30-րդ օրը գրանցված քաշերը գումարվում են եւ թափոնների ամսական քանակը ընդհանուր կերպով նշվում է հաշվետվության մեջ:

Թափոնների ցանկացած տարրողությունը կամ բեռնարկերը, որը պարունակում է կենցաղային թափոնների եւ վտանգավոր բժշկական թափոնների թեկուզ անշան քանակության խառնուրդը դիտվում է որպես վտանգավոր բժշկական թափոն: Պարկերը, արկերը կամ այլ բեռնարկերը կշռվում են դրանք փակելուց հետո եւ նորից չեն բացվում՝ նյութը հեռացնելու կամ ըստ տեսակի առանձնացնելու համար: Թափոնների կշիռը գրանցող աշխատողներին տրամադրում են անհրաժեշտ անձնական պաշտպանության հանդերձանք՝ ծեռնոցներ, գոգնոցներ, դեմքի դիմակներ եւ այլն:

5. Թափոնների շարժի գրանցում եւ ընթացիկ վարում

Յուրաքանչյուր առողջապահական կազմակերպություն հետեւում է վտանգավոր բժշկական թափոնների շարժին՝ կազմակերպության ներսում դրա գոյացման վայրից մինչեւ կազմակերպության ներսում կամ դրսում դրա վերջնական հեռացումը: Սա կարող է կատարվել կազմակերպության յուրաքանչյուր բաժանմունքում՝ այս գործողությունը կատարելու համար նշանակված մի աշխատողի կողմից կամ մի քանի աշխատողների միացյալ ջանքերով: Մեկ լրիվ աշխատանքային օրվա ընթացքում, տվյալ աշխատողը զննում է, թե որտեղ են առաջանում թափոնները, կազմակերպության ներսում որտեղ են փոխադրվում մինչեւ դրանց վերջնական հեռացումը: Եթե թափոնները հեռացվում են կազմակերպությունից դուրս, ապա որոշվում է, թե որտեղ են թափվում թափոնները:

Վտանգավոր բժշկական թափոնների շարժի պատկերը հետազույն արտացոլվում է հաշվետվության մեջ՝ շարժի աղյուսակի ձեւով: Վանդակները օգտագործվում են ցույց տալու համար վտանգավոր բժշկական թափոններ առաջացնող կազմակերպության բաժանմունքները,

պահման եւ վնասագերծման օբյեկտների գտնվելու վայրը, այն վայրը որտեղ թափոնները հավաքում եւ կազմակերպությունից դուրս են հանվում եւ վերջնական հեռացման գտնվելու վայրը: Գծերով ցույց է տրվում թե ինչպես է կատարվում թափոնների շարժը գոյացման տարբեր վայրերից մինչեւ վերջնական հեռացման վայրը:

Քանի որ նշանակված աշխատողը զննում է թափոնների շարժը աշխատանքային օրվա ընթացքում, ապա միեւնույն աշխատողին կարող են հանձնարարել զննել եւ նշումներ անել վտանգավոր բժշկական թափոնների գործածության առևտ գործողությունների մասին:

Դաշվետվությունը գրավիր նկարագրվում է, թե ինչպես եւ երբ են թափոնները հավաքվում, օգտագործված բեռնարկությունը տեսակները, թափոնների պահման տեւողությունը, թափոնների տարբեր տեսակների մեջ մյուսից տարանջատումը, ինչպես նաև տարանջատումը կենցաղային թափոններից, թե ինչպես եւ որտեղ են թափոնները պահվում, ինչպես են թափոնները փոխադրվում կազմակերպության ներսում, կիրառվող վնասագերծման մեթոդները, ինչպես եւ երբ են թափոնները փոխադրվում կազմակերպությունից դուրս եւ ինչպես են թափոնները վերջնականորեն հեռացվում:

Թափոնների քաշի շարժի եւ գործածության գործողությունների մասին ցանկացած լրացուցիչ մանրամասնությունների գրանցումը ներկայացվում է հաշվետվության հավելվածների ձեւով: Այս հաշվետվությունը հանդիս է գալիս որպես բժշկական թափոնների գործածության գործողությունների սկզբնական գնահատում եւ բազային տվյալների նկարագրում: Այս դեպքերում, երբ բժշկական թափոնների գործածության համակարգը արդեն գործում է, ապա սկզբնական գնահատմանը վերաբերող հաշվետվությունը կարող է հիմք հանդիսանալ համեմատություններ կատարելու, ինչպես նաև կատարված կամ չկատարված բարելավումների գնահատում կատարելու հարցում:

Վերահսկիչ ստուգման ժամանակ սկզբնական գնահատման հաշվետվությունը տրամադրվում է կարգավորող մարմնին: 30 օր հետո գոյացած վտանգավոր բժշկական թափոնների ընդհանուր քաշը որոշում է, թե արդյոք կազմակերպությունը մեծ քանակություն առաջացնող է (ամսական 50 կգ կամ ավելի) թե՝ փոքր քանակություն առաջացնող (ամսական մինչեւ 50 կգ): Եթե առողջապահական կազմակերպությունը կարող է նվազեցնել իր վտանգավոր բժշկական թափոնների քանակությունը մինչեւ 50 կգ/ամիս՝ թափոնների ըստ տեսակների ճշգրիտ տարանջատման եւ թափոնների ծավալի նվազեցման ճիշտ ընտրված մեթոդի միջոցով, ապա այն կարող է վերադասակարգվել որպես փոքր քանակ առաջացնող առողջապահական կազմակերպության: Այնուամենայնիվ, կազմակերպությունը նախապատրաստում է ամենաթարմ տվյալներ պարունակող թափոնների գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն, որը կնկարագրի քանակների նվազեցումը եւ բարելավման արդյունքում առաջացած թափոնների գործածության գործողությունները:

Ժամանակակից մեթոդ է հանդիսանում բժշկական թափոնների վարման մշտադիտարկող եղանակը: Այն հիմնված է ԱՀԿ-ի արագ գնահատման եղանակի վրա: Դա օգտագործողին բույլ է տալիս համեմատաբար կարծ ժամկետում անհրաժեշտ տվյալներ հավաքել բժշկական թափոնների գործածությունը գնահատելու եւ մնացած խնդիրները ճանաչելու նպատակով:

6. Կազմակերպում եւ կառավարում

Բժշկական թափոնների գործածության ճիշտ կազմակերպումը կախված է վարչական ճիշտ կառավարումից եւ կազմակերպումից: Ակտի կատարման ամենօրյա հսկողությունն իրականացնում է կազմակերպության տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը (համաճարակաբան, գլխավոր բուժքույր, տնօրենի տեղակալ տեխնիկական հարցերով կամ այլ), որը պարտավոր է լիովին տիրապետել Ակտի իրականացմանը ներկայացվող պահանջներին: Բժշկական թափոններ առաջացնող կազմակերպություններում կազմակերպության տնօրենի կողմից կարող է կազմվել թափոնների գործածության հանձնաժողով (այսուհետ՝ Շանձնաժողով), առավել շատ թափոն առաջացնող ստորաբաժանումների պատասխանատուների մասնակցությամբ, որը դեկավարում է կազմակերպության տնօրենի կամ նրա կողմից նշանակված կազմակերպության այլ պաշտոնատար անձի կողմից: Այդպիսի Շանձնաժողովի աշխատանքի շրջանակը սահմանափակվում է Ակտում ընդգրկված հարցերի շրջանակով: Թափոնների կառավարման պատասխանատու անձի կամ հանձնաժողովի պարտականություններն են.

1) Մշակել բժշկական թափոնների գործածության եւ դրա իրականացման ակտը,

- 2) Կանոնավոր (տարին մեկ անգամ) վերամայել եւ վերստուգել (եթե դրա անհրաժեշտությունը կա) թափոնների գործածության եւ իրականացման ակտերը,
- 3) Երաշխավորել, որ համապատասխան ֆինանսական եւ մարդկային ռեսուրսներ են տրամադրված բժշկական թափոնների գործածության գործընթացի համար:
- Թափոնների կառավարման հանձնաժողովում ընդգրկվում են կազմակերպության միավորների ղեկավարներին: Հիվանդանոցում հանձնաժողովը կարող է բաղկացած լինել հետեւյալ անձնակազմից:
- 1) Հիվանդանոցի ղեկավար /մենքեր կամ աղմինհստրատոր/ (հանձնաժողովի ղեկավար),
 - 2) Հիվանդանոցի համաճարակաբան,
 - 3) Ավագ բուժքույր,
 - 4) Աշխատող, որը պատասխանատու է բժշկական թափոնների գործածության համար,
 - 5) Բաժաննունքների վարչիներ, հատկապես լաբորատորիայի, ղեղատան, վիրաբուժության կամ ծննդաբերական բաժանմունքների վարչիներ,
 - 6) Ֆինանսական ղեկավար, գանձապահ կամ հաշվապահ, որը պատասխանատու է բյուջեի համար,
 - 7) Ինժեներատեխնիկական /պահպանման եւ շինության տնտեսական/ հարցերով գրադադար:
- Կազմակերպության տնօրենը հանձնաժողովի մեկ անդամի նշանակում է (համաճարակաբան, գլխավոր բուժքույր, տնօրենի տեղակալ տեխնիկական հարցերով կամ այլ) որպես թափոնների գործածության պատասխանատու անձի, որը պատասխանատու է բժշկական թափոնների գործածության համակարգի ամենօրյա աշխատանքի եւ մշտադիտարկման համար: Սեծ քանակով բժշկական թափոններ առաջացնող կազմակերպությունում թափոնների գործածության պատասխանատու աշխատողին կարող է օգնել բժշկական թափոնների գործածության բնագավառում նշանակված մեկ այլ աշխատակից:
- Թափոնների գործածության պատասխանատու անձի հատուկ պարտականություններն են. Նպաստել թափոնների կառավարման հանձնաժողովի անդամների հաղորդակցմանը՝ ապահովելով ճշգրիտ ընթացակարգերի հրականացումը,
- 1) Սշտադիտարկել եւ զնահատել թափոնների գործածության եւ հեռացման աշխատանքները, այդ թվում՝ վտանգների գնահատումը,
 - 2) Ապահովել համապատասխան պարագաների առկայությունը,
 - 3) Ապահովել թափոնների քանակների եւ առաջացած տեսակների, դժբախտ պատահարների, անսովոր աշխատանքային դեպքերի մասին գրանցումները,
 - 4) Հսկել ուսուցման ծրագիրը եւ ապահովել, որ ամբողջ անձնակազմը իրազեկ լինի բժշկական թափոնների բնագավառում իր ունեցած պարտականությունների մասին,
 - 5) Հայտնաբերել այն բոլոր գործողությունները, որոնք ձեւափոխման կարիք ունեն գործածության եւ հրականացման ծրագրում:
- Բոլոր աշխատողների անհատական պարտականություններն են հասկանալ եւ օգտագործել բժշկական թափոնների գործածությանը վերաբերող ծիշտ գործողություններ: Օրինակ, թափոնների գործածության գործընթացին մասնակցող առողջապահական աշխատողի համար անհրաժեշտ են համապատասխան գիտելիքներ թափոնների վտանգավոր եւ ոչ վտանգավոր լինելը որոշելու բնագավառում՝ այն ծիշտ տարրողության կամ բեռնարկողի մեջ տեղադրելու համար: Ծինության տնտեսական աշխատողները պատասխանատու են թափոնների բեռնարկերի փոխադրման եւ դրանք մշակումից եւ հեռացումից առաջ ծիշտ տարրածքում պահելու համար:
- Բժշկական թափոնների գործածության համակարգի շարունակական լինելը պահանջում է յուրաքանչյուր բաժանմունքի բժիշկների կամ բուժքույրերի մասնակցություն, որոնք պարտավոր են նաև ծիշտ գործողությունների կատարում քարոզել իրենց աշխատակիցների մոտ: Նրանք ուղղորդում են մյուսներին իրենց օրինակով եւ նպաստում են փոփոխության՝ խրախուսելով մյուսներին: Սա հատկապես կարեւոր է, եթե կազմակերպություն ներումում է բժշկական թափոնների գործածության նոր համակարգ: Թափոնների կառավարման հանձնաժողովը աշխատում է այս անձանց հետ՝ ուղղորդելով, աջակցելով, գնահատելով եւ խրախուսելով նրանց: Եթե բժշկական թափոնների գործածության նոր համակարգ է ստեղծվում, ապա արդյունավետ է այն սկսել եւ իրականացնել կազմակերպության մի քանի բաժանմունքներում՝ որպես փորձարարական /պիլոտ տարածքներ/, որոնցից մյուս բաժանմունքները կարող են սովորել: Ծննդաբերական եւ նորածնային բաժանմունքները բժշկական թափոնների գործածության ծիշտ գործողություններ ներդրելու համար կատարյալ բաժանմունքներ են համարվում:

Փորձարարական տարածքներում բժշկական թափոնների գործածության համակարգի բարեհաջող իրականացումից հետո ձեռք բերված փորձը կարելի է կիրառել ողջ կազմակերպությունում՝ ընդարձակելով թափոնների գործածության համակարգը:

7. Թափոնների գործածության եւ իրականացման իրավական ակտեր

Բժշկական թափոնների գործածությունը կարգավորելու եւ դրա հետ կապված մարդու առողջության անվտանգության պահանջները ապահովելու նպատակով գործող սանհիտարական կանոնների պահանջների հիման վրա յուրաքանչյուր կազմակերպության տնօրեն ընդունում է բժշկական թափոնների անվտանգ գործածությունը կարգավորող գործողությունների իրավական ակտ /այսուհետ՝ Ակտ/։ Բժշկական թափոնների գործածության ակտը իրենից ներկայացնում է փաստաթուղթ, որը նկարագրում է կազմակերպության ակտերը՝ թափոնների գոյացումից մինչեւ հեռացում։ Բժշկական թափոնների գործածության ակտը սկսվում է թափոնների սկզբնական գնահատման իրականացումից։ Դետագայում, ելնելով սանհիտարական կանոններում եւ մեթոդական ցուցումներում ներկայացված պահանջներից, թափոնների կառավարման պատասխանատու անձը կամ հանձնաժողովը գնահատում է առկա գործընթացները։ Պատասխանատու անձը կամ հանձնաժողովը որոշում է, թե որն են մեթոդական ուղեցույցի այն դրույթները, որոնք կիրառվելու են կազմակերպությունում եւ մշակում է ակտ՝ հիմնվելով ուղեցույցի այն դրույթների վրա, որոնք վերաբերում են կազմակերպության առանձնահատուկ պայմաններին։

Ակտի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվում հետեւյալ հարցերը.

- 1) Ներկա իրավիճակը (թափոնների վարման գործողություններ, անձնակազմ, գույք, սարքավորումներ)
- 2) Թափոնների առաջացող քանակներ
- 3) Թափոնների նվազեցման, կրկնակի օգտագործման, վերամշակման եւ կոմպոստացման հնարավորություն
- 4) Թափոնների՝ ըստ տեսակների տարանջատում
- 5) Կազմակերպության ներսում առաջացած թափոնների գործածության, փոխադրման եւ պահման գործողություններ
- 6) Թափոնների մշակման եւ հեռացման (կազմակերպության ներսում եւ կազմակերպությունից դուրս) առաջարկվող տարբերակների որոշում եւ վերջնական գնահատում
- 7) Թափոնների գործածության տարբերակների որոշում, վերջնական գնահատում եւ ներկա ծախսերի ու թափոնների գործածության տարբերակներին առնչվող ծախսերի հաշվարկում
- 8) Գրանցումների վարում
- 9) Ուսուցում
- 10) Թափոնների գործածության հետ կապված աշխատանքի հիգիենային եւ անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։

Բժշկական թափոններ առաջացնող կազմակերպության համար թափոնների գործածության ակտի բաղադրիչները ներկայացված են ստորեւ։ Պարզեցված տարբերակը կարող է օգտագործվել ավելի փոքր հաստատությունների համար, պայմանով՝ որ ընդգրկված լինի թափոնների յուրաքանչյուր խոշոր խումբ։

8. Բժշկական թափոնների գործածության ակտի բաղադրիչները

**Թափոնների հավաքման եւ պահման օբյեկտների գտնվելու վայրը եւ
կազմակերպությը**

1. Կազմակերպության գծագրեր, որոնք ցույց են տալիս հիվանդանոցում թափոնների հավաքման բոլոր նշանակված վայրերը, յուրաքանչյուր վայրում նշվում է տվյալ վայրում օգտագործվող բեռնարկղների եւ հավաքվող թափոնների տեսակների մասին։

2. Գծագրեր, որոնք ցույց են տալիս բժշկական թափոնների պահման կենտրոնական տարածքը եւ կենցաղային թափոնների առանձին տարածքը:
Հատկապես նշվում են տարողությունների եւ բեռնարկերի տեսակները, անվտանգության սարքավորման եւ թափոններ հավաքող, փոխադրող կցասայլերի լվացման եւ ախտահաճնանան, մաքրման նիջոցառումները:
Փաստաթղթում նշվում են սառեցված պահման օբյեկտների հնարավոր կարիքները, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա:

3. Գծագրեր, որոնք ցույց են տալիս թափոնները հավաքող կցասայլերի ճանապարհ հիվանդանոցի միջով, որի վրա պարզորեն նշվում են անհատական հավաքման ուղղությունները:

4. Հավաքման ժամանակացույց յուրաքանչյուր ուղղության համար, հավաքվող թափոնների տեսակը, հիվանդասենյակների եւ բաժանմունքների թիվը, որոնք ընդգրկվում են նեկ շրջայցով: Կազմակերպությունում տվյալ թափոնների համար նախատեսված կենտրոնական տարածքը նախապես որոշվում է:

Գծագրեր եւ նկարներ

5. Գծագրեր, որոնք ցույց են տալիս հիվանդասենյակներում եւ բաժանմունքներում օգտագործվող տարողությունների տեսակները:

6. Թափոնների հավաքման համար օգտագործվող կցասայլերի կամ անիվ ունեցող այլ բեռնարկերի նկարները:

7. Սրածայր թափոնների համար նախատեսված տարողությունների եւ բեռնարկերի նկարներ:

Պահանջվող նյութական պաշար եւ մարդկային ներուժ

8. Տարողությունների, բեռնարկերի եւ հավաքման սայլակների արժեքի եւ քանակի հաշվարկ:

9. Սրածայր թափոնների տարողությունների եւ տարեկան պահանջվող այլ բեռնարկերի քանակի հաշվարկ, որոնք դասակարգվում են համապատասխանաբար տարբեր չափերով:

10. Տարեկան օգտագործվող գունային կողավորում ունեցող պոլիեթիլենային պարկերի քանակ եւ արժեք:

11. Թափոնների հավաքման համար պահանջվող աշխատողների քանակի հաշվարկում:

Պարտականություններ

12. Իր առօրյա աշխատանքում թափոններ առաջացնող եւ դրանց տարանջատմանը, պահմանը եւ վարմանը մասնակցող հիվանդանոցի անձնակազմի այն յուրաքանչյուր խնբի պարտականությունների, պարտավորությունների եւ գործողությունների ընթացակարգերի /կատարման կարգի/ սահմանում:

13. Հիվանդանոցի տնտեսական հարցերով գրադվոր եւ օժանդակ անձնակազմի պարտականությունների սահմանում, այդ թվում թափոնների հավաքման եւ վարման սահմանում՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի եւ բաժանմունքի համար:

Ընթացակարգեր եւ գործողություններ

14. Պարզ սխեմա՝ շարժի աղյուսակ, որը ցույց է տալիս թափոնների ըստ տեսակի տարանջատման ընթացակարգը:

15. Հատուկ միջոցառումներ պահանջող թափոնների ըստ տեսակի տարանջատման, պահման եւ վարման ընթացակարգեր:

16. Թափոնների խնբերի եւ նրանց վերջնական հեռացման մշտադիտարկման ընթացակարգերի սխեմա /ուրվագիծ/:

17. Անկանխատեսելի դեպքերի ժրագրեր՝ մշակման սարքը վճասվելու կամ այն պլանային վերանորոգման ենթարկվելու դեպքում բժշկական թափոնների պահեստավորմանը եւ տեղափոխմանը վերաբերող հրահանգներով:
18. Վրարային հրավիճակների ընթացակարգեր:
19. Թափոնների ծավալի նվազեցման ժրագիր՝ նվազեցնելով թափոնների քանակը իր ծագման կետում եւ թափոնները կրկնակի օգտագործելով, վերամշակելով, կամ կենցաղային թափոնները կոմպոստացնելով որտեղ որ հնարավոր է:
ՈՒՏՈՒԵՑՈՒՄ

20. ՈՒՏՈՒԵՑՄԱՆ ԴԱՍՐՆԹԱԳՅՆԵՐ ԵՒ ԺՐԱԳՐԵՐ:

Ակտը պարբերաբար ենթարկվում է վերանայման, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ վերստուգման: Կազմակերպության աշխատողների համար հնարավորություն է ստեղծվում ակտի շուրջ ունեցած իրենց կարծիքները ներկայացնելու համար: Ակտի մշակումից հետո անձնակազմի բոլոր աշխատակիցներից կապահանջվի կարդալ այն եւ ստորագրել մի փաստաթղթային ձեւում, որը կիաստատի, որ նրանք ծանոթացել են կազմակերպության բժշկական թափոնների գործածության ակտի հետ: Եթե նոր աշխատողներ են ընդունվում, ապա նրանցից նույնպես կպահանջվի կարդալ ակտը եւ ստորագրել փաստաթղթային ձեւում: Թափոնների գործածության պատասխանատու անձը պահպանում է ստորագրված փաստաթղթային ձեւերը:

Ի լրումն, թափոնների կառավարման պատասխանատու անձի կամ հանձնաժողովի կողմից նույնական մշակվում է իրականացման ակտ, որը ուրվագծում է ներկա համակարգի դեպի բժշկական թափոնների վարման նոր համակարգ անցնելու ռազմավարությունը: Իրականացման ակտով կարգավորվում են բժշկական թափոնների գործածության՝ ներառյալ դրանց ըստ տեսակի առանձնացման, տարրությունների եւ բեռնարկերի մեջ տեղադրման, նեկուսացման, տեղափոխման եւ ընդունման, վնասազերծման եւ վարակագերծման բոլոր փուլերի իրականացումը նկարագրող ընթացակարգերը, դրանց կատարման ժամանակացույցը, վնասազերծման արդյունքում ստացված թափոնի հեռացման, թաղման եւ/կամ հետագա օգտագործման կարգը, բժշկական թափոնների հետ կապված անկանխատեսելի դեպքերի եւ վնասազերծման գործնթացում հնարավոր արտակարգ պատահարների դեպքում ձեռնարկվելիք միջոցառումները եւ դրանց իրականացման ընթացակարգերը, բժշկական թափոնների գործածության համար պատասխանատու աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները եւ թափոնների գործածության առնչվող այլ հարցեր: Ակտում նշվում են այն հաստիքային աշխատողները, որոնք պատասխանատու են յուրաքանչյուր փուլի իրականացման համար:

Իրականացման ակտը իր ներսում ընդգրկում է մի կարճաժամկետ ակտ, որը կատարում է ժամանակավոր միջոցառումներ՝ հանդես գալով որպես առաջնային փուլ մինչեւ բժշկական թափոնների վարման համակարգի ավելի լիակատար իրականացումը: Իրականացման ակտի մաս է կազմում ֆինանսավորման ռազմավարությունը եւ ժամանակացույցը, անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերումը եւ լրացուցիչ աշխատողների ընդունումը: Քանի որ իրազեկության բարձրացումն ու կրողությունը կարեւոր են փոփոխություն իրականացնելու բնագավառում, ապա նախատեսվում է նաեւ նախնական ուսուցման ժրագիր իրականացնելու պլաններ: Ակտում նույնական հաշվի են առնվում կազմակերպության հնարավոր հետագա ընդարձակման պայմանները:

9. Թափոնների նվազեցում եւ աղտոտման կանխարգելում

Թափոնների նվազեցումը դա վերջնական հեռացվող ամենամեծ քաշ ունեցող թափոնների քանակի կրծատումն է: Առողջապահական կազմակերպություններում թափոնների նվազեցմանը հասնում են թափոնների՝ ըստ տեսակի տարանջատման, կրկին օգտագործման, վերամշակման եւ այլ ժրագրերի միջոցով: Թափոնների նվազեցման հավանական օգուտներն են՝ շրջակա միջավայրի պահպանումը, բարելավված աշխատանքի անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը, ծախսերի նվազեցումը եւ կանոնների կատարումը:

Ստորև ներկայացվում են թափոնների նվազեցման մեթոդները

1) Թափոնների տարանջատումը ըստ տեսակների. թափոնների տեսակները հավաքել համապատասխան տարողությունների եւ բեռնարկերի մեջ: Մինյանցից առանձնացված պահել կարգավորված բժշկական թափոնները, վտանգավոր թափոնները, օրինակ՝ սնդիկը եւ կենցաղային թափոնները:

2) Ծագման նվազեցում. նվազեցնել կամ վերացնել թափոնների առաջացումը իր ծագման կետում: Ծագման նվազեցումը ավելի առաջնահերթ է, քան վերամշակումը կամ կրկնակի օգտագործումը: Թափոնների կառավարման խորհուրդը իրազեկված է, թե ինչ թափոնները եւ առաջանում կազմակերպության կողմից գնված ապրանքներից: Ծագման նվազեցումը պահանջում է ապրանքների ձեռքբերմանը զբաղվող անձնակազմի ներգրավում: Ծագման նվազեցման մի քանի հատուկ մեթոդներից են.

ա. Նյութի վերացում, փոխում կամ ապրանքի փոխարինում, ինչպես օրինակ՝ թունավոր թափոններ առաջացնող մաքրող նյութի փոխարինում ոչ թունավոր, շրջակա միջավայրում փոխակերպվող մաքրող նյութով, բազմակի օգտագործման ապրանքների օգտագործում միանվագ օգտագործման ապրանքների փոխարեն (բացառությամբ ներարկիչներից, ասեղներից եւ այլ գործիքներից):

բ. Տեխնոլոգիայի կամ գործընթացի փոխարինում, օրինակ՝ սնդիկ չպարունակող սարքերի օգտագործում սնդիկ պարունակող ջերմաչափերի, սնդիկ պարունակող ճնշաչափի եւ այլ սարքերի փոխարեն, գոլորշիով մաքրում քիմիական մաքրող նյութերի փոխարեն:

գ. Արյունավետ աշխատանքային գործողություններ, օրինակ՝ դեղորայքի կամ լուծիչների պիտանելիության ժամկետների լրացումից խուսափելու համար դրանց պատրաստում կամ ձեռքբերում անհրաժեշտ քանակով՝ թույլ չտալով դրանց ավելցուկի առաջացում, ծածկել ախտահանող լուծույթների լայն մակերես ունեցող տարողությունները՝ գոլորշացման հետեւանքով պակասումը կանխելու նպատակով, օգտագործել կիրառման համար առաջադրված նվազագույն խտությունները:

դ. Գերադասելի գնում, ինչպես օրինակ այնպիսի ապրանքների գնում, որոնց փաթեթավորման քանակը հնարավորինս քիչ է:

3) Մնացորդի օգտահանում եւ վերամշակում. թափոնների խմբից նյութերի օգտահանում եւ կրկնակի օգտագործում.

ա. Լրագրերի, փաթեթավորող նյութերի, գրասենյակի թղթի, ապակու, ալյումինե տուփերի, շինարարական թափոնների եւ այլ վերամշակելի պարագաների վերամշակում կամ վերամշակման հանձնում,

բ. Վերամշակված նյութերից պատրաստված ապրանքների գնում,

գ. Լուսանկարչական քիմիական նյութերից արժարի օգտահանում կամ այդ նպատակով դրանց հանձնում համապատասխան կազմակերպություններին,

դ. Թորող սարքերի միջոցով լաբորատոր ռեակտիվների օգտահանում եւ կրկնակի օգտագործում,

4) Մնդի եւ այլ օրգանական թափոններից պարարտախառնությունի կոնպոստ/ պատրաստում.

հնարավորության դեպքում, բացառությամբ միկրոկենսաբանական թափոնների:

5) Վնասազերծում. թափոնների խտացում եւ հեռացում՝ նախընտրելի է առաջանալիս եւ թափոնների հոսքի ընթացքում: Վարակիչ թափոնների դեպքում, վնասազերծումը ախտածին միկրոօրգանիզմների սպանումն է թափոնների բերի մեջ, այնպես որ մշակված թափոնները հնարավոր լինի գործածել որպես կենցաղային թափոններ:

6) Պատշաճ հեռացում. Եթե թափոնների նվազեցման բոլոր հնարավոր առաջադրվող տարբերակները սպառվել են, ապա մնացորդային թափոնները հեռացվում են շրջակա միջավայրի վրա նվազագույն վնասակար ազդեցություն ունեցող մեթոդով: Դիմնականում սա թափոնների հեռացումն է աղբավայրեր:

Թափոնների նվազեցման ծրագիրը կազմում է բժշկական թափոնների գործածության ծրագրի մի մասը: Թափոնների նվազեցման ծրագրի մշակումն ընդգրկում է պլանավորում եւ կազմակերպում, նախնական գնահատում, հնարավորության վերլուծություն՝ թափոնների նվազեցման առաջադրվող տարբերակների վերջնական գնահատում կատարելու եւ ընտրելու նպատակով, իրականացում, պարտադիր ուսուցում եւ պարբերական գնահատում:

10. Թափոնների ըստ տեսակի տարանջատում, հավաքման տարողություններ եւ բեռնարկեր

Թափոնների ըստ տեսակի տարանջատում նշանակում է թափոնների գոյացման վայրում անմիջապես բաժանում տարբեր տեսակների եւ դրանց պահում իրարից մեկուսացված, բացառելով շփումը մարդկանց հետ: Թափոնների ըստ տեսակի տարանջատումը նվազեցնում է ախտահանվելու կամ նշակվելու կարիք ունեցող բժշկական թափոնների քանակը: Ըստ տեսակի տարանջատումը նաև նվազեցնում է վարակի ներիիվանդանոցային տարածման եւ աշխատանքի ժամանակ աշխատողների վարակման վտանգը: Ըստ տեսակի տարանջատումը կայանում է թափոնների որոշակի տեսակների տարբեր տարրողությունների /բեռնարկերի տեղավորման մեջ՝ անմիջապես թափոնների գոյացման վայրում: Վարակի թափոնները հավաքվում են հատուկ, միայն այդ տեսակի համար նախատեսված նակնշված տարրողությունների կամ բեռնարկերի մեջ, որոնք համապատասխանում են թափոնների միջին քաշին: Եթե փոխադրման ժամանակ հնարավոր է առաջնային տարրողությունից արտահոսքի վտանգ, ապա ավելացվում է արտահոսքի նկատմամբ դիմացկուն երկրորդային բեռնարկը: Սրածայր թափոնների տարրողություններ.

Սրածայր թափոնների հեռացման համար օգտագործվող առաջնային տարրողությունը ապահովում է հետեւյալ պահանջները՝ կարծի, արտահոսքի նկատմամբ դիմացկուն, չկոտրվող եւ չծակվող: Սրածայրների տարրողությունը ապահովում է հետեւյալ պահանջները՝ փակվելու հնարավորություն ունեցող բացվածք եւ լցման առավելագույն չափի նիշ՝ բեռնարկերի տարրողության մոտավորապես 3/4 մասի մակարդակով: Բացվածքը նախատեսվում է այնպես, որ աշխատողի համար հեշտ լինի այնտեղ գետեղել օգտագործված ներարկիչները: Կազմակերպության տարբեր տարածքներում տեղադրված սրածայրների համար տարրողությունների չափերը համապատասխանեցվում են այդ տարածքներում օգտագործվող սրածայր գործիքների միջին ծավալին: Կազմակերպությունները օգտագործում են միանվագ օգտագործման ներարկիչներ, հնարավորին չափ շատ ինքնաքայլակող, ինքնարգելափակող, ներքաշվող եւ այլ անվտանգ ներարկիչներ: Արգելվում է ներարկիչների ասեղների կափարիչներով փակումը՝ որպես ասեղներով ծակելու հետեւանքով առաջացած վնասվածքների եւ վարակումների հիմնական պատճառ:

Վարակի թափոնների, բացառությամբ սրածայրների եւ հեղուկների, համար նախատեսված տարրողություններ եւ բեռնարկեր. Վարակի թափոնները սովորաբար տեղադրվում են պոլիէթիլենային պարկերի, պոլիէթիլենային պարկեր պարունակող ստվարաթղթե տուփերի, կամ արտահոսքի նկատմամբ դիմացկուն այլ բեռնարկերի մեջ:

Պոլիէթիլենային պարկերը լինում են անթափանցելի արտահոսքի նկատմամբ, ամուր կողքերով եւ հատակով եւ լինեն բավականին դիմացկուն, որպեսզի չպայթեն, չպատռվեն նախատեսված քանակի թափոններ պարունակելու դեպքում: Պոլիէթիլենային պարկը տեղավորվում է գունային կողավորում ունեցող կարծի բեռնարկերի մեջ, որտեղ հավաքվում են բժշկական թափոնները:

Տարրողություններ հեղուկների համար. Հեղուկները լցվում են կարծի, ամուր, արտահոսքի նկատմամբ դիմացկուն կափարիչ ունեցող տարրողությունների մեջ: Բազմակի օգտագործման տարրողությունները ախտահանվում են կրկնակի օգտագործումից առաջ: Բեռնարկերը ունենում են գունային կողավորում:

Գունային կողավորում. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առաջարկում է պարկերի եւ բեռնարկերի գունային կողավորում՝ որպես տեսանելիորեն ճանաչելու եւ տարանջատումը հեշտացնելու համար: Առաջարկվում են հետեւյալ հիմնական գույները:

Դեղին (կամ կարմիր) - Վարակի թափոններ

- 1) Սեւ - Կենցաղային թափոններ
- 2) Շագանակագույն - Քիմիական եւ դեղագործական թափոններ

Պիտակի փակցմում. Վարակի թափոնների տարրողությունների վրա փակցված պիտակները իրենց վրա ունենում են կենսաբանական վտանգի միջազգային նշանը՝ հակադրվող գույնով, եւ "ՎԱՐԱԿԻՉ ԹԱՓՈՒՆ" գրված բառերը: Ավելին, յուրաքանչյուր տարրողության վրա կա կպչուն պիտակ, որի վրա նշված է բժշկական թափոնների տեսակը, տարրողության մեջ հավաքելու ժամը եւ ամսաթիվը, տարրողությունը փակող անձնավորության անունը եւ կազմակերպության անվանումը: Տարրողությունները փակ են մնում մինչեւ մշակման վայր տեղափոխելը:

11. Թափոնների բեռնարկերի նկատմամբ ներկայացվող ժամանակավոր պահանջներ

Թափոնների բեռնարկերի եւ այլ պահանջվող պարագաների ընտրությունը կատարվում է ելնելով կազմակերպության ֆինանսական հնարավորություններից՝ թափոնների գործածության բարելավումների անընդհատությունն ապահովելու պայմանով։ Եթե կազմակերպությունը օգտագործում է թանկարժեք ներկրված պարագաներ եւ սպառման նյութերի մատակարարումը ու փոխարինող սարքավորումը շարունակական չէ, ապա թափոնների գործածության բարելավումների անընդհատությունը վտանգի կենքարկվի։ Մինչեւ վտանգավոր բժշկական թափոնների տարբեր տեսակների համար հատուկ արտադրված, գունային կողավորում ունեցող, պիտակավորված բեռնարկերի մատակարարումը, կազմակերպությունները կարող են օգտագործել ստորև ներկայացված նվազագույն ժամանակավոր բեռնարկերը։

Եթե միանվագ օգտագործման պարկեր չկան, ապա կարող են օգտագործվել կափարիչ ունեցող կրկնակի օգտագործման պլաստմասսայե կամ մետաղե բեռնարկեր։ Դրանք կամոնավոր կերպով կարող են լվացվել եւ ախտահանվել՝ ամեն օր։ Յուրաքանչյուր բեռնարկը գունավորված է, որպեսզի զանազանվի նրա օգտագործումը։ Եթե սրածայրերի համար նախատեսված կարծր, չժակվող դեղին տարողություններ չեն կարող տեղում մատակարարվել, ապա ցանկացած կարծր, չժակվող տարողություն (ինչպես օրինակ՝ լվացող հեղուկների շատեր, թորած ջրի բեռնարկեր, քլորակի դատարկ շատեր) կարող է օգտագործվել, բայց դրա վրա փակցվում է պիտակ, որտեղ հստակ նշվում է այդտեղ պարունակվող օգտագործված սրածայրերի մասին։

Թափոնների գործածության համար ժամանակավոր օգտագործման տարողությունների կամ բեռնարկերի նվազագույն բնութագրերը ներկայացված են ստորև պատկերված աղյուսակում։ Միջազգային կենսաբանական նշանը ներկվում է բեռնարկերի վրա կամ փակցվում են կենսաբանական վտանգի պիտակներ։

Դավաճման տարողությունների ժամանակավոր բնութագրեր

ԹԱՓՈՆԻ ՏԵՍԱԿ	ԲԵՌՆԱԽՑԻԿԻ ԿԱՄ ՊԱՐԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ	ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
Սրածայրեր	<ul style="list-style-type: none">- տարողությունը լինում է չժակվող, կողքերից և հատակից արտահոսք չունենա և ամուր լինի։- տարողության վրա նշվում է կենսաբանական վտանգի նշան։- տարողությունը լինում է փակվող։ Ուշադրություն։ Սրածայր թափոնները դրանց գոյացման վայրում, օգտագործելուց անմիջապես հետո տեղադրվում են մեկանգամյա օգտագործման կարծր տարողությունների մեջ (օրինակ՝ պլաստիկ շատեր, մետայա կամ կարծր պլաստմասե տարողության մեջ)։ Արելվում է տեղադրելուց առաջ ներարկիչների ասեղների կրկնակի փակելը կափարիչով և/կամ ախտահանելը։- Պոլիէթիլենային պարկերը բացառում են արտահոսքի հնարավորությունը, այնաև պատրաստված լինեն, որպեսզի չպատռվեն կամ չպայթեն։ Պոլիէթիլենային պարկը դրվում է կարծր բեռնարկի մեջ։- Կարծր տարողությունը կամ բեռնարկը բացառում է արտահոսքի հնարավորությունը,	<ul style="list-style-type: none">- Կենսաբանական վտանգի պիտակով դատարկ պլաստիկ շատեր,- Կենսաբանական վտանգի նշանով ստվարաթղթե տուփ- Կենսաբանական վտանգի նշանով կարծր պլաստիկ բեռնարկը- Կափարիչով թիթեղատուփեր։ Կենսաբանական վտանգի նշանի փոխարեն «Զգույշ – Սրածայրեր» բառերը նույնականացնելու համար կարող են օգտագործվել։
Մարդու արյուն, արյան բաղադրամասեր, կենսաբանական հեղուկներ (պիտի և կիսահեղուկ թափոններ)	<ul style="list-style-type: none">- Պոլիէթիլենային պարկերը բացառում են արտահոսքի հնարավորությունը, այնաև պատրաստված լինեն, որպեսզի չպատռվեն կամ չպայթեն։ Պոլիէթիլենային պարկը դրվում է կարծր բեռնարկի մեջ։- Կարծր տարողությունը կամ բեռնարկը բացառում է արտահոսքի հնարավորությունը,	<ul style="list-style-type: none">- Կենսաբանական վտանգի նշան ունեցող դեղին ներկայացված աղբամանի կամ դրա մեջ որված պոլիէթիլենային պարկ- Դեղին պոլիէթիլենային պարկերը օգտագործվում են դրանց առկայության դեպքում

լինում է պինդ, իր վրա փակցված
կենսաբանական վտանգի նշան,
կամ ունենագունային կողավորում և
փակվող լինի:

Դատուկ վտանգավոր
վարակիչ հիվանդներից
առաջացած թափոններ
(Վարակիչ թափոններ)
Ախտաբանա-անատոմիական
թափոններ

Դեղուկ թափոններ

Նույնը

Նույնը

- Բեռնարկող բացառում է
արտահոսքի հնարավորությունը
արտահոսքը, լինում է ամուր և
փակվող:
- Բեռնարկող վրա փակցվում է
կենսաբանական վտանգի պիտակ,
եթե այն օգտագործվում է թափոններ
փոխադրելու համար:
- Բեռնարկող պատրաստվում է
այնպես, որ հնարավոր լինի այն
փոխադրել առանց հեղուկը թափելու
և ցայտելու:

- Ծշեր, սրվակներ,
պլաստմասայից պատրաստված
բեռնարկեր, կափարիչով դույլեր
և այլն

12. Թափոնների հավաքում եւ փոխադրում

Թափոնների՝ ըստ տեսակի տարածատման արդյունավետությունը բարելավելու եւ տարողությունների եւ բեռնարկերի սխալ օգտագործումը նվազեցնելու համար ուշադիր որոշվում է դրանց ճիշտ տեղադրությունը եւ պիտակավորումը: Վարակիչ թափոնների տարողությունների կողքին դրված կենցաղային թափոնների տարողությունները կարող են օգնել թափոնների տարանջատմանը: Վարակիչ թափոնների չափազանց շատ տարողությունների առկայությունը հակած է մեծացնելու վարակիչ թափոնների ծավալը, բայց չափազանց քիչ տարողությունները կարող են պատճառ լինել թափոնների՝ ըստ տեսակի տարանջատման կանոնների խախտման: Ընդհանուր սխալ է համարվում տեղադրել վարակիչ թափոնների տարողություններն այն վայրերում, որտեղ վարակիչ թափոններ չի առաջանում (օրինակ՝ այցելուների սպասարակներում, գուգարաններում եւ այլն): Սրածայրեր թափոնների տարողությունները տեղակայում են բուժքույրերի սայլակների վրա եւ բուժքույրական կետերում: Տարողությունները լցվում են մինչեւ իրենց ծավալի միայն երեք քառորդը, որպեսզի այն չքափվի եւ հնարավոր լինի տարողությունը պատշաճ փակել: Տարողությունները փակվում են պահպում, որպեսզի կանխվի թափոնների շփումը մարդկանց կամ շրջապատի հետ: Երբ պարկերի եւ տարողությունների երեք քառորդ մասը լցված է լինում, ապա նրանք կապվում են եւ նրանց վրա փակցվում է պիտակ, որտեղ նշում է ամսաթիվը եւ բաժանմունքը: Պարկերը մետաղալարով փակելն արգելվում է:

Լցված տարողությունները հիվանդների զբաղեցրած տարածքներից կանոնավոր դուրս են տարվում: Յուրաքանչյուր աշխատանքային հերթափոխի ընթացքում յուրաքանչյուր տարողությունը հեռացվում է առնվազն մեկ անգամ: Կրկնակի օգտագործվող տարողությունները /աղբամանները/ լվացվում են եւ նախընտրելի են, որ ախտահանվեն բժշկական տարածք վերադարձվելուց առաջ:

Թափոնների գործածության գործընթացի կայուն բարելավումն ապահովելու համար Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առաջարկում է հետեւյալը.

- 1) Բժշկական թափոնները բաժանել երեք հիմնական թաղադրիչների (ընդհանուր կենցաղային թափոններ, օգտագործված սրածայրեր եւ պոտենցիալ վարակիչ թաղադրատարրեր):
- 2) Ընտրել առավել շատ քանակով թափոններ առաջացնող փորձնական տարածք /բաժանմունք, վիրահատարան եւ այլն/:

- 3) Փորձնական տարածքում ներդնել երեք աղբադրույլի /տարողության համակարգ/, օգտագործելով գունային կողով տարողություններ, այսինքն սեւ՝ ընդհանուր բժշկական թափոնների համար, եւ դեղին կամ կարմիր՝ հնարավոր վարակիչ բժշկական թափոնների պարկերի եւ սրածայր արկերի համար:
- 4) Թափոնների տարողությունների պահում փակված վիճակում:
- 5) Պարկերը լցնել երեք քառորդից ոչ ավելի՝ բացառելով թափելը:
- 6) Սիանգամից նվազեցնել օգտագործվող տարողությունների քանակը:
- 7) Փակել լցված տարողությունները, փակցնել պիտակ՝ նշելով ամսաթիվը, ժագման վայրը, հնարավորություն ստեղծելով հետագայում որոշել ոչ պատշաճ վիճակում տարողությունների պատկանելությունը:
- 8) Ուսուցանել անձնակազմին:
- Զիմիական, դեղագործական, եւ այլ վտանգավոր թափոնների համար տեղադրվում են լրացուցիչ տարողություններ, քայլ միայն կազմակերպության այն տարածքներում, որտեղ առաջանում են այդ տեսակի թափոններ: Դետելյալ գործողությունները կատարվում են թափոնները հավաքող եւ փոխադրող անձնակազմի կողմից.
- 1) Թափոնները հավաքվում են առնվազն ամեն օր (կամ որքան պահանջվում է հաճախակի) եւ փոխադրվում նախօրոք որոշված կենտրոնական տարածք:
- 2) Թափոնների հավաքնան համար սահմանվում է ժամանակացույց:
- 3) Փոխադրման ճանապարհները ընտրվում են ապահովելով նվազագույն հեռավորությունը:
- 4) Ոչ մի պարկ չի հեռացվում, քանի դեռ այն պատշաճ կերպով պիտակավորված չէ:
- 5) Պարկերը եւ տարողությունները անմիջապես փոխադրինվում են նույն տեսակի պարկերով եւ տարողություններով:
- 6) Այն բոլոր տարածքներին, որտեղ թափոններ է առաջանում, մշտապես ըստ պահանջի տրամադրվում են նոր հավաքնան պարկեր եւ տարողություններ:
- Թափոնները գործածող եւ փոխադրող անձնակազմին տրվում են անձնական պաշտպանական հանդերձանք՝ վարակման եւ վճարվելու վտանգը նվազեցնելու նպատակով:
- Թափոններ փոխադրողները միշտ կրում են հաստ, գերիմացկուն ձեռնոցներ: Առաջադրվող այլ պաշտպանական հագուստներից են. գոգնոցը, երկար թելքերը կամ թելի պաշտպանիչը, կոշիկները եւ դեմքի դիմակը:
- Որպես կանոն, բժշկական թափոնների շարժը կատարվում է օգտագործելով փակված տարողություններ եւ իրականացնելով Վարակի վերահսկման արդյունավետ գործողություններ: Սայլակներով փոխադրումը ավելի քիչ վտանգավոր է, քան ձեռքով տեղափոխումը: Փակված սայլակները, հնչան օրինակ՝ երկանիվ 240 լիստ տարողություն ունեցող պլաստմասսայե աղբարկերը, լինում են չծակվող եւ չեն ունենում արտահոսք: Եթե մեծ անիվներ ունեցող սայլակներ են օգտագործվում բժշկական թափոններ փոխադրելու համար, ապա այդ անիվները ամբողջությամբ փակված են լինում: Կազմակերպության ներսում փոխադրող սայլակները ունենում են նույն գունային կոդավորումը: Վարակիչ թափոններ փոխադրող տարողությունները եւ սայլակները օգտագործվում են միայն այդ նպատակի համար, դրանք չեն օգտագործվում կենցաղային թափոնների համար: Դրանք ամեն օր լվացվում են օճառով եւ ջրով եւ ախտահանվում են:
- Արգելվում է աղբատար խողովակների օգտագործումը բժշկական թափոնների տեղափոխման համար, քանի որ պարկերը եւ կոնտեյներները մեծ հավանականությամբ կպայթեն եւ կստեղծեն վտանգավոր բիոաերոզոլներ:

13. Թափոնների պահում

Յուրաքանչյուր առողջապահական կազմակերպություն կազմակերպում է թափոնների պահման երկու առանձին կենտրոնական տարածք. 1) Վտանգավոր բժշկական թափոնների համար եւ 2) ընդհանուր թափոնների համար: Սովորաբար, փակված հնարավոր վարակիչ եւ օգտագործված սրածայրերի տարողությունները եւ բեռնարկերը պահվում են նույն կենտրոնական վայրում, քանի որ երկուսի համար էլ մշակման եւ հեռացման ընտրված ճանապարհները նույն են:

Բժշկական թափոնների պահման օբյեկտների տեղադրությունը որոշվում է ստորեւ ներկայացված առաջարկների հիման վրա: Պահման տարածքին ներկայացվող պահման ջներ.

1) Պաշտպանված լինի ջրից (այդ թվում ջրհեղեղներից), մթնոլորտային տեղումներից եւ այլ գործոնների ուղղակի ազդեցությունից՝ քամի, արելի ճառագայթներ եւ այլն,

- 2) Հատակը լինի ամուր, ջրանբափանց եւ ունենա ջրահեռացում,
- 3) Պահեստային տարածքը մաքրման համար ջուր ունենա,
- 4) ՈՒՆԵՆԱ լավ լուսավորում եւ առնվազն բնական օդափոխում,
- 5) Կողմնակի անձանց մուտքը բացառելու համար ունենա փակվելու հնարավորություն եւ փակված պահի չօգտագործվելու դեպքում,
- 6) Տարածքը տեղակայված լինի թափոնների հետ աշխատողի համար մատչելի տեղում, բացառվի կողմնակի անձանց մուտքը,
- 7) Տարածքը տեղակայվում է՝ լինի սննդի պահեստից կամ խոհանոցից հեռու,
- 8) Թափոնների տարածքին մոտ պահիում է մաքրող եւ ախտահանող պարագաների, պաշտպանական հագուստի եւ պոլիէրիլենային պարկերի կամ կոնտեյներների պաշար՝ թափոնների արտահոսքի դեպքերի համար,
- 9) Տարածքը կենդանիների համար անհասանելի լինի:

Թափոնները պահեստավորվում են այնպես, որ բացառվի պարկերի, տարողությունների եւ բեռնարկերի վնասումը եւ բացումը: Մուտքը դեպի տարածք սահմանափակ է լինում՝ միայն համապատասխան աշխատողների համար: Կարեւոր է, որպեսզի տարածքը պահի մաքրուր եւ բացառվի թափված աղիք ցանկացած մնացորդների կուտակումը եւ ջրականգերի առաջացումը: Այն ախտահանվում է յուրաքանչյուր շաբաթ եւ յուրաքանչյուր անգամ՝ թափոնները թափելուց հետո:

Դուռեւ, նեխում առաջացնող թափոնների (թափոններ, որը մի քանի օր հետո կարող է նեխել եւ հոտեր առաջացնել, ինչպես օրինակ՝ ախտաբանաանատոմիական թափոնները) ազդեցությունը նվազեցնելու համար այն չի պահպում երեք օրից ավելի: Նման թափոնները հեռացվում են որքան հնարավոր է շուտ: Եթե չկա սառեցվող պահեստային սենյակ, ապա բժշկական թափոնների պահեստավորման ժամկետը չի կարող գերազանցել ԱՀԿ-ի առաջադրած հետեւյալ ժամկետները. Դայաստանի կլիմայի համար. ծնոանը՝ 72 ժամ, ամռանը՝ 48 ժամ:

Ցիտոտոքսիկ թափոնները առանձնացվում են, պահպում նյութ բժշկական թափոններից հատուկ հատկացված անվտանգ տարածքում:

Ռադիոակտիվ թափոնների գործածությանը ներկայացվող պահանջները սահմանված են ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման վերաբերյալ իրավական ակտերով:

14. Վարակիչ թափոնների վարակագերծում

Վարակիչ թափոնների վարակագերծումը՝ ախտահանման կամ ախտածին միկրոօրգանիզմների ոչնչացման միջոցով վարակիչ թափոնների բնույթը փոխելու, այն ոչ վարակիչ դարձնելու գործընթացն է՝ վարակների տարածումը կանխարգելելու նպատակով: Նվազագույն վարակագերծումը կարող է նշանակել թափոնների մեկուսացում եւ թաղում՝ կանխելով մարդկանց շփումը նրանց հետ եւ թույլ տալով բնական քայլքայում՝ ախտածին միկրոօրգանիզմների ոչնչացման նպատակով: Ընդհանուր առմանք, վարակագերծումը ներառում է ջերմային, քիմիական, կենսաբանական կամ ճառագայթային գործընթաց, որն ապահովում է ախտահանման բարձր աստիճան, դրանով առավելագույնս կանխելով վարակների տարածումը եւ պաշտպանելով թափոնների հետ գործ ունեցողներին՝ փոխադրողներին, աղբավայրերում աշխատողներին: Վարակագերծումը կարող է ընդգրկել նաև ֆիզիկական գործընթաց (ինչպես օրինակ աղում, մանրացում/կտրատում կամ խտացում), որը նվազեցնում է թափոնների ծավալը եւ թափոնները անձանաչելի է դարձնում արտաքին տեսքից: Այն դեպքերում, երբ սրածայր թափոնները հեռացվում են դեպի անվերահսկելի աղբավայր, ճիշտ վարակագերծումը պահանջում է եւ կենսաբանական, եւ ֆիզիկական վտանգների հեռացում: Լավագույն վարակագերծման մեթոդ է համարվում այն մեթոդը, որը լիովին վարակագերծում է թափոնները՝ չառաջացնելով առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին վերաբերող այլ խնդիրներ:

Վարակիչ թափոնները վարակագերծվում են գոլորշիով, կամ մեկ այլ այլընտրանքային եղանակով: Վարակագերծումը տեղի է ունենում թափոնների հավաքումից, փոխադրումից հետո, որքան հնարավոր է շուտ, կամ պահման ժամանակահատվածի վերջում:

15. Վարակագերծման եղանակներ

Կա վարակիչ թափոնների վարակագերծման առնվազն չորս հիմնական եղանակ.

- 1) Կազմակերպության ներսում կատարվող վարակագերծում,

2) կազմակերպության ներսում գտնվող վարակագերծման համակարգի օգտագործում՝ մի քանի մոտակա հաստատություններից բերվող թափոնների վարակագերծման նպատակով, ինչպես օրինակ՝ հիվանդանոցների մի խմբի կամ հիվանդանոցի եւ շրջակա առողջապահական կազմակերպությունների,

3) կազմակերպությունից դուրս գտնվող վարակագերծման օբյեկտում կատարվող վարակագերծում, ինչպես օրինակ՝ քաղաքից դուրս կամ աղբավայրում գտնվող կենտրոնական օբյեկտում,

4) շարժական վարակագերծման համակարգի օգտագործում, որը տեղակայված է բեռնատար ավտոմեքենայի վրա, որը գնում է հիվանդանոցից հիվանդանոց՝ նրանց թափոնները վարակագերծելու համար:

Ստորեւ բերված այուսակը ներկայացնում է տարբեր վարակագերծման եղանակների առավելություններն ու բերությունները:

ՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՄԱՆ ՀԱՍՏԱԿՐԳԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄ	ՆԿԱՐԱԳԻՐ	ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կազմակերպության ներսում կատարվող վարակագերծում	Սարքավորումը տեղադրվում է հիվանդանոցում կամ կլինիկայում, թափոնները վարակագերծվում են հաստատության ներսում, իսկ հետո վարակագերծված թափոնները ուղարկվում են հողածածկման վայր	<ul style="list-style-type: none"> Բացառում է չվարակագերծված թափոնների փոխադրումը <ul style="list-style-type: none"> Վարակագերծված թափոնները կարող են հողածածկման վայր ուղարկվել կենցաղային թափոնների հետ միասին Գոլորշի օգտագործող տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործել հաստատությանում առկա ավտոկլավ Տեխնոլոգիան գտնվում է հաստատության տնօրինության և հսկողության տակ Դաստատությունում կարող են կատարվել վարակագերծման արդյունավետության հսկողություն՝ տեստերի միջոցով Դաստատության ներսում կատարվող վարակագերծման ծառայությունների մատուցում մեծ թվով հաստատությունների <ul style="list-style-type: none"> Վարակագերծված թափոնները կարող են փոխադրվել աղբավայր կենցաղային թափոնների հետ միասին Գոլորշի օգտագործող տեխնոլոգիաները կարող են օգտագործել հաստատության ավտոկլավները 	<ul style="list-style-type: none"> Պահանջում է տարածք, որը հաճախ սահմանափակ է առողջապահական հաստատություններում <ul style="list-style-type: none"> Կարիք կլինի օդափոխության՝ խուսափելու համար վարակագերծման սարքի առաջացրած հոտի խնդիրներից Դաստատության ներսում վարակագերծող հաճակարգը ծախսի տեսակետից կարող է պակաս շահավետ լինել, քան համատեղ օգտագործվող կամ կենտրոնացված համակարգը
Այլ հաստատություններից բերվող թափոնների վարակագերծում մեկ հաստատության ներսում	Մոտակա հիվանդանոցներից կամ առողջապահական հաստատություններից թափոնների փոխադրվում են հաստատություն՝ այլ հաստատությունների թափոնների հետ միասին վարակագերծվելու նպատակով, հետո վարակագերծված թափոնները ուղարկվում են	<ul style="list-style-type: none"> Պահանջում է տարածք, որը հաճախ սահմանափակ է առողջապահական հաստատություններում <ul style="list-style-type: none"> Կարիք կլինի օդափոխության՝ վարակագերծման սարքից առաջացող հոտի խնդիրներից խուսափելու համար <ul style="list-style-type: none"> Ավելի մեծ տեխնոլոգիան պահանջում է ավելի մեծ կապիտալ ծախս Տարբեր 	

աղբավայր

Շարժական
վարակագերծման
համակարգ

Վնասագերծման
համակարգը
տեղակայված է
բեռնատարի կամ
հատուկ մեքենայի
վրա, որը գնում է
տարբեր
հիվանդանոցներ:
Հաստատության
ներսում թափոնները
վարակագերծելուց
հետո շարժական
համակարգը
շարժվում է հաջորդ
հիվանդանոց:
Վնասագերծված
թափոնները
ուղարկվում է
աղբավայր ուրիշ
կենցաղային
թափոնների հետ
միասին:

Տեխնոլոգիան գտնվում է
հաստատության
տնօրինության
վերահսկողության տակ
• Հաստատությունում
կարող են կատարվել
վարակագերծման
արդյունավետության
հսկողություն՝ տեստերի
միջոցով
• Այս համատեղ
օգտագործումը ծախսի
տեսակետից կարող է
ավելի շահավետ լինել
քան առանձին
հաստատություններում
գտնվող համակարգերը

- Խուսափում է
չվարակագերծված
թափոնների
փոխադրումից
- Վնասագերծված
թափոնները կարող է
ուղարկվել աղբավայր
կենցաղային թափոնների
հետ միասին
- Տեխնոլոգիան կարող է
օգտագործել նաև
հաստատության
կենտրոնական
ախտահաճամն կայանի
ավտոկավը
- Բացառում է մշտական
տեղադրյան և
մոնտաժման ծախսերը
- Հաստատությունում
կարող են կատարվել
վարակագերծման
արդյունավետության
հսկողություն՝ տեստերի
միջոցով
- Ուրիշ
հաստատությունների հետ
կապիտալ և
աշխատանքային
ծախսերի համատեղ
կիսումը կարող է ավելի
շահավետ լինել քան
հաստատության ներսում
կատարվող
համակարգերը
- Մեքենան կարող է
կայանել այնպես, որ
կնվազեցնի

հաստատություններից
թափոնների
ծանրաբեռնված
երթևեկությունը կարող է
խանգարել
հաստատության
երթևեկությանը
• Չվարակագերծված
թափոնները ստիպված
փոխադրվելու են այլ
հաստատություններից

- Ծախսերը կընդգրկեն
հատուկ մեքենայի
կապիտալ ծախսը,
ինչպես նաև վառելիքի,
ապահովագրության,
պահպանման,
աշխատանքի, և
փոխադրման հետ
կապված այլ
աշխատանքային
ծասերը
- Տեխնոլոգիան
ենթարկվում է
երթևեկության
վթարների, վատ
ճանապարհային
պայմանների, եղանակի
և այլնի կողմից
առաջացած վնասի
վտանգի ազդեցությանը
- Պահանջում է լավ
համակարգում՝
ապահովելով
ժամանակին
կատարվող թափոնների
վարակագերծում և
խուսափելով երկար
պահման ժամկետներից

Հաստատությունից
դուրս գտնվող
օբյեկտում
տարածքային
հիմունքներով
կատարվող
կենտրոնացված
վարակագերծում

Աղբավայրում
կատարվող
կենտրոնացված
վարակագերծում

Հաստատության և
քաղաքում կամ
մարզում գտնվող
շատ ուրիշ
առողջապահական
հաստատությունների
թափոնները
փոխադրվում և
վարակագերծվում է
կենտրոնական
օբյեկտում,
վարակագերծված
թափոնները
այնուհետև
ուղարկվում է
աղբավայր

Նման է
կենտրոնացված
վարակագերծման
օբյեկտին,
բացառությամբ, որ
վարակագերծումը
կատարվում է
աղբավայրում

հաստատությունում
տարածքի օգտագործումը
• Շարժական
տեխնոլոգիան կարող է
վարակագերծման
ծառայությունների
մատուցել մեծ թվով
հաստատությունների

- Կենտրոնացված
տեխնոլոգիան կարող է
վարակագերծման
ծառայությունների
մատուցել շատ մեծ թվով
հաստատությունների
- Վճառագերծված
թափոնները կարող է
փոխադրվել աղբավայր
կենցաղային թափոնների
հետ միասին
- Կենտրոնական օբյեկտը
թափոնների անվտանգ
շարժի համար ավելի շատ
տարածություն է
տրամադրում
- Ցուցի խնդիրները կարող
են ավելի բարվոք լինել,
եթե օբյեկտի
տեղադրությունը լավ է
ընտրվել
- Մարդկանց նույտը
նվազագույնի է հասցվում,
եթե օբյեկտը գտնվում է
քաղաքից դուրս
- Սա նախընտրելի
նոտեցում է շատ
արդյունաբերական
երկրներում
- Կենտրոնացված
տեխնոլոգիան կարող է
վարակագերծման
ծառայությունների
մատուցել շատ մեծ թվով
հաստատությունների
- Վարակագերծված
թափոնները կարող է
անմիջապես հեռացվել
հարակից աղբավայրում
- Սա նախընտրելի
նոտեցում է շատ
արդյունաբերական
երկրներում

- Պահանջում է գոլորշու
և էլեկտրական
աղբյուրների
տեղակայում
- Շատ մեծ
տեխնոլոգիան
պահանջում է ավելի
մեծ կապիտալ ծախսեր
- Չվարակագերծված
թափոնների անվտանգ
փոխադրման
համակարգի հիմնում
- Քաղաքային վայրում
ճանապարհային
պայմանները և
երթևեկությունը կարող
են փոխադրումը
դժվարացնել
- աշխատանքներն
իրականացնելու
համար անհրաժեշտ է
ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված լիցենզիա

- Պահանջում է գոլորշու
և էլեկտրական
աղբյուրների
տեղակայում
- Շատ մեծ
տեխնոլոգիան
պահանջում է ավելի
մեծ կապիտալ ծախսեր
- Պետք է հաստատել
չվարակագերծված
թափոնների անվտանգ
փոխադրման
համակարգ
- Քաղաքային վայրում
ճանապարհային
պայմանները և

Երթևեկությունը կարող
են դժվարացնել
փոխադրումը

- Եթե հողածածկման
վայրը չհսկվող
աղբավայր է, ապա
մարդկանց մուտքը
արգելվում է,
աշխատողները կարող
են ենթարկվել
աղբավայրի
վտանգների
ազդեցությանը
- աշխատանքներն
իրականացնելու
համար անհրաժեշտ է
ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված լիցենզիա

16. Վարակագերծման գործընթացների համառոտ նկարագրություն

Վարակիչ թափոնների վարակագերծման բնագավառում օգտագործվող չորս հիմնական գործընթացներն են.

- 1) Ձերմային գործընթաց
- 2) Քիմիական գործընթաց
- 3) ճառագայթման գործընթաց
- 4) Կենսաբանական գործընթաց

Վնասագերծման տեխնոլոգիաների մեջամասնությունը կիրառում է վերը նշված առաջին երկու գործընթացները: Սրանցից յուրաքանչյուրը նկարագրված է ստորև: Մեխանիկական գործընթացները կարող են լրացնել չորս հիմնական գործընթացներին:

Ձերմային գործընթացները դրանք այն գործընթացներն են, որոնք հիմնվում են ջերմային էներգիայի վրա՝ թափոններում ախտածին միկրոօրգանիզմների ոչնչացման համար: Այս խումբը հետագայում կարող է ենթարածանվել ցածր ջերմաստիճանի և միջինից մինչև բարձր ջերմաստիճանի ջերմային գործընթացների: Այս ենթադասակարգումը անհրաժեշտ է, որովհետև ջերմային գործընթացներում տեղի ունեցող ֆիզիկական և քիմիական մեխանիզմները նկատելիորեն փոխվում են միջին և բարձր ջերմաստիճաններում և դրանով իսկ առաջացնում շրջակա միջավայրի աղտոտման խնդիրներ:

Ցածր ջերմաստիճանի ջերմային գործընթացները այն գործիքներացներն են, որի ընթացքում թափոններն ախտահանելու համար օգտագործվում է ջերմային էներգիան այն ջերմաստիճաններով, որոնք բավարար չեն քիմիական քայլայում, օքսիդացում կամ պիրոլիզ առաջացնելու համար: Ընդհանուր առմանք, ցածր ջերմաստիճանի ջերմային տեխնոլոգիաները աշխատում են 100°C -ից մինչև 180°C : Ցածր աստիճանի ջերմային գործընթացների երկու հիմնական խնդերն են. խոնավ (գոլորշու միջոցով) և չոր ջերմությամբ (տաք օդի միջոցով) ախտահանումը: Խոնավ ջերմությամբ վարակագերծումը ընդգրկում է գոլորշու օգտագործում թափոնները ախտահանելու համար և հիմնականում կատարվում է ավտոկլավում: Միկրոալիքային վարակագերծումը հիմնականում գոլորշիվ ախտահանման գործընթաց է, որի ժամանակ ջուր է ավելացվում թափոններին և ախտահանումը կատարվում է խոնավ ջերմության գործողության և միկրոալիքային էներգիայի կողմից առաջացած գոլորշու միջոցով: Չոր ջերմության գործընթացներում ջուր և գոլորշի չի ավելացվում: Փոխարենը թափոնները տաքացվում են հաղորդականությամբ, բնական կամ արհեստական դրդմամբ կոնվեկցիայով, ջերմային ճառագայթումով՝ օգտագործելով ինֆրակարմիո կամ դիմադրությամբ տաքացնող սարքեր/ռադիատորներ/:

Միջին և բարձր աստիճանի ջերմաստիճանի ջերմային գործընթացները տեղի են ունենում 200°C -ից մինչև 1000°C և ավել ջերմաստիճանի դեպքում: Դրանք ընդգրկում են օրգանական նյութերի քիմիական և ֆիզիկական քայլայումը պարարտախառնուրդի վերածվելու, պիրոլիզի,

կամ գազաֆիկացման միջոցով: Այս տեխնոլոգիաների խոշոր թերությունը հանդիսանում է նրանում, որ ստեղծվում են բունավոր կողմնակի նյութեր, որոնք ել հետագայում արտանետվում են մբնոլորտային օդ կամ մոխրի հետ տեղափոխվում հոդ:

Քիմիական գործընթացներն օգտագործում են այնպիսի ախտահանիչ նյութեր ինչպիսիք են լուծված՝ հեղուկ քլորի երկօքսիդ, քլորակիր (սոդայի հիպոքլորիտ), պերացետիկ թթու, կամ չոր անօրգանական քիմիական նյութեր: Թափոնների շփումը քիմիական գործոնի հետ մեծացնելու համար, քիմիական գործընթացների ժամանակ հաճախ թափոնները վերածում են կտորների՝ /ֆրազմենտների/ աղում են: Դեղուկ համակարգերում, թափոնները կարող են շարժվել հեղուկագրկման հատվածի միջով՝ ախտահանիչ նյութը հեռացնելու և վերավարակագերծելու նպատակով: Բացի քիմիական ախտահանիչ նյութերից, կան նաև պատիճնովորող բաղադրություններ, որոնք կարող են հեռացումից առաջ պնդացնել և ֆիքսել սրածայրերը, արյունը կամ այլ կենսաբանական հեղուկները՝ պինդ մատրիցիայի մեջ: Քիմիական գործընթացի մեկ ուրիշ օրինակ է հանդիսանում այնպիսի համակարգը, որը օգտագործում է տաքացված ալկալի՝ տաքացած չժանգոտվող պողպատե տարայի մեջ հյուսվածքներ, ախտաբանաանատոմիական թափոններ, անատոմիական մասեր կամ կենդանու դիակներ տարալուծելու նպատակով:

ճառագայթաման վրա հիմնված տեխնոլոգիաները ընդգրկում են էլեկտրոնային ճառագայթներ, Կորալտ-60, կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարուս: Այս տեխնոլոգիաները պահանջում են պաշտպանիչ հարմարանքի օգտագործում՝ աշխատանքի ընթացքում ճառագայթումը կանխելու համար: Միկրոօրգանիզմների ոչնչացման արդյունավետությունը կախված է թափոնների կլանման դեղաչափից, որը իր հերթին կախված է թափոնների խտության և էլեկտրոնների էներգիայի վրա: Էլեկտրոնային ճառագայթները բավականին ուժեղ են, որպեսզի ներթափանցեն թափոնների պարկերի կամ բեռնարկի մեջ: Բակտերիա սպանող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը (ՈՒՍ-8) օգտագործվել է որպես լրացում մյուս տեխնոլոգիաներին, բայց ոչ որպես ինքնուրույն վարակագերծման համակարգ՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը անկարող է ներթափանցել թափոնների պարկերի մեջ:

Կենսաբանական գործընթացները գործածում են էնզիմներ՝ օրգանական նյութեր, այդ թվում ախտածին միկրոօրգանիզմներ ոչնչացնելու համար: Այս գործընթացների վրա հիմնված լայն գործածության վարակագերծված տեխնոլոգիաներ չկան: Կոմպուսի վերածվելը և հատուկ որդերի աճեցման կուլտուրան նույնպես կենսաբանական գործընթացներ են, որոնք և բարեհաջող օգտագործվում են՝ սննդային /օրգանական/, ինչպես նաև ընկերքի թափոնները:

Մեխանիկական գործընթացները օրինակ ջարդումը, աղումը, խառնումը և խտացումը /սեղմումը/ ընդունակ չեն ախտածին միկրոօրգանիզմները ոչնչացնել և ինքնուրույն վարակագերծման գործընթացներ չեն, բայց կարող են լրացնել այլ վարակագերծման գործընթացներին: Մեխանիկական ոչնչացումը կարող է թափոնները դարձնել անճանաչելի: Այս կարող է օգտագործվել ասեղներ և ներարկիչներ ոչնչացնելու համար՝ ասեղով ծակումների նվազեցման կամ դրանք օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձնելու նպատակով: Զերնային կամ քիմիական գործընթացների դեպքում մեխանիկական սարքերը, օրինակ ջարդող և խառնող, կարող են բարելավել ջերմության փոխանցման չափը կամ ավելացնել քիմիական ախտահանիչ նյութերի հետ թափոնների շփման մակերեսը:

Եթե մանրացնող, խառնող սարքերը և այլ մեխանիկական ոչնչացնող գործընթացները փակ վարակագերծման համակարգի բաղկացուցիչ նաև չեն, ապա դրանք արգելվում է օգտագործել մինչև թափոնների ախտահանումը: Յակառակ դեպում, չվարակագերծված թափոնների պարկերի մեխանիկական ոչնչացման ընթացքում շրջակա միջավայր կարտանետվեն ախտածին միկրոօրգանիզմներ և աերոզոլներ՝ իրականա վտանգ ստեղծելով աշխատողների և շրջակա միջավայրի համար: Եթե մեխանիկական գործընթացները համակարգի մաս են կազմում, ապա տեխնոլոգիան նախատեսում է մեխանիկական գործընթացում և գործընթացից հետո օդի ախտահանում՝ մինչև շրջակա միջավայր արտենետելը:

17. Վարակագերծման այլընտրանքային մեթոդներ

1. Այլընտրանքային վարակագերծման մեթոդը, ինչպիսին է քիմիականը, գազայինը, չոր ջերմայինը, կամ միկրոալիքային ֆրազմենտացիայինը, կարող է օգտագործվել՝ սույն ուղեցույցի համաձայն՝ ուսումնասիրելով հետևյալ փաստաթղթերը:

- 1) Կոնկրետ վարակագերծման ընթացակարգը և գործունեության տեսակը, որի համար օգտագործվելու է այլընտրանքային մեթոդը,
- 2) Այլընտրանքային մեթոդի ընտրության պատճառը,
- 3) Ախտահանման դեպքում, ստերոտերմոֆիլային բակտերիայի սպորների նկատմամբ մինիմում Լոգարիթմ 4 սպանում՝ օգտագործելով գոլորշի կամ ատրոֆեուս բացիլի սպորների նկատմամբ մինիմում Լոգարիթմ 4 սպանում՝ օգտագործելով չոր ջերմություն, խոնավ ջերմություն, քիմիական նյութեր, կամ միկրոալիքներ,
- 4) Մանրէագերծելու դեպքում, ստերոտերմոֆիլային բացիլի սպորների նկատմամբ մինիմում լոգարիթմ 6 սպանում՝ օգտագործելով գոլորշի կամ ատրոֆեուս բացիլի սպորների նկատմամբ մինիմում լոգարիթմ 6 սպանում՝ օգտագործելով չոր կամ խոնավ ջերմություն, քիմիական նյութեր, կամ միկրոալիքներ:
- 5) Արդյունավետ համարվող տեստի յուրաքանչյուր քայլ ամբողջությամբ նկարագրվում է փաստաթղթերի մեջ: Տրվում է նաև վարակագերծման պրոցեսի, օրգանիզմների պատրաստման, տեստի բեռների նախապարտրաստման, օրգանիզմների վերականգնման մանրամասն նկարագրությունը և սկզբնական տվյալները:
- 6) Արդյունավետությունը որոշող տեստ սկսելու համար երկու բեռ ենթարկում են միկրոօրգանիզմագերծման: Այս բեռները բաղկացած են սովորաբար բժշկական թափոնների ներսում գտնվող հումքից (հյուսվածքներ, սրածայր թափոններ, պլաստիկ նյութեր, ապակի, հյուսած նյութեր, արյուն և արյան բաղադրամասեր, և այլն), և ունենում են վարակագերծման համակարգի մաքսիմում հզորությանը համապատասխանող քանակություն: Տեստային բեռը լիովին նկարագրվում է (քաշ, խոնավություն, ծավալ, բաղադրություն և այլն):
- 7) Բոլոր օրգանիզմների և սպորների բացակայությունը հաստատվում է լաբորատորիայի կողմից: Յուրաքանչյուր օրգանիզմ ներմղվում է առանձին-առանձին և տեղադրվում է տեստային բեռի ներսում՝ վարակագերծման ամենաղժվար տարածությունում: Յուրաքանչյուր տեստի կատարումից առաջ սահմանվում և գրանցվում է կենսունակ տեստային օրգանիզմների ընդհանուր քանակը: Տեստային բեռի վարակագերծումը տեղի է ունենում տեստային օրգանիզմը բեռի մեջ ներմղելու պահից 30 րոպեի ընթացքում:
- 8) Տեստի բեռը, որը պարունակում է տեստային օրգանիզմ վարակագերծվում է առանց այն գործոնի (օրինակ՝ քիմիական, միկրոալիքային և այլն), որը օգտագործվում է տեստային օրգանիզմներ սպանելու համար: Եթե այս գործոնը հեղուկ է, ապա այն փոխսարինվում է հավասար քանակի ստերիլ/միկրոօրգանիզմագերծ աղային լուծույթով կամ ծորակի ջրով: Մշակման սարքում տեստային բեռի առաջին ցիկլի ավարտից հետո տեստային բեռից վերցվում է մինիմում 3 նմուշ և որոշվում է առկա տեստային օրգանիզմների թիվը: Եթե տեստի անցկացումից հետո վերականգնված օրգանիզմների թիվը կազմում է ավելի քիչ քան լոգարիթմ 6-ն է, ապա սարքի մեջ սկզբնականորեն ներմուծված օրգանիզմների թիվը ավելացվում է, և տեստի կատարումը նորից է իրականացվում մինչև գոնե լոգարիթմ 6 օրգանիզմների վերականգնումը: Եթե վերականգնված օրգանիզմների քանակը տեստի կատարումից հետո կազմում է Լոգարիթմ 6 կամ ավելի շատ է, ապա նշանակում է, որ պատշաճ թվով օրգանիզմներ են ներմուծվել սարքի մեջ, և պատվաստման չափը հավասար լինի այս թվին:
- 9) Օգտագործելով վերը նշված ընթացակարգում սահմանված ներմղման չափը, երկրորդ միկրոօրգանիզմագերծված տեստի բեռը պատվաստվում է առանձին: Այս տեստերի կատարման ժամանակ օգտագործվում է թափոնների վարակագերծման համար կիրառվող քիմիական կամ ֆիզիկական գործոն:
- 10) Եթե յուրաքանչյուր տեստի աշխատանք ավարտվում է, ապա կատարում է այդ հատուկ օրգանիզմի կամ սպորի լոգարիթմ սպանումի հաշվարկում: Այս օրգանիզմների թիվը, որոնք չեն վերականգնվել սկզբնական (չվարակագերծվող) տեստի աշխատանքից հետո, հանվում է այն օրգանիզմների թվից, որոնք ներմուծվել են 2-րդ (վարակագերծում) աշխատանքի ժամանակ: Այս օրգանիզմների թիվը, որոնք կենդանի են մնում վարակագերծման ընթացքում, հանվում է առաջին հաշվարկից: Արդյունքի թիվը հենց լոգարիթմ սպանումն է:
2. Յուսվածքաբանորեն վարակագերծված մարմնի հյուսվածքները համարվում են վարակագերծված բժշկական թափոններ: Միայն սառեցված մասնատումից պատրաստված հյուսվածքները չեն համարվում վարակագերծված:
3. Քիվանդանոցները նախարարությանը գրավոր ձևով տեղեկացնում են սարքի տեղադրման մասին առնվազն սարքը շահագործելուց 30 օր առաջ:

4. Սարքի վերահսկումը, այդ թվում վարակագերծման և պահպանման գրանցումները կատարվում են հիվանդանոցի բժշկական թափոնների վարակագերծման օրեսնդրությամբ սահմնված ստուգումների ժամանակ:

18. Մանրէների սպանման աստիճանի հաշվարկ

1. Երբ տեստը հիմնված է քանակական հաշվարկի վրա, այն է՝ միկրոօրգանիզմների փաստացի քանակ (թիվ) վարակագերծումից առաջ և հետո, ապա միկրոօրգանիզմների սպանման աստիճանը հաշվվում է համաձայն ստորև բերված հաշվարկի:

ա. Տեստերից ստացված տվյալները անհրաժեշտ են, որ որոշվի վարակագերծման արդյունքում կենսաբանական ինդիկատորի միկրոօրգանիզմների սպանման աստիճանը (10^x կամ $\ln \text{գարիթմ } 10$): Հաշվարկներ կատարելուց առաջ բոլոր կոնցենտրացիաները փոխակերպում են՝ օգտագործելով լոգարիթմային աղյուսակ, այն է՝ 2×10^5 գամ/մլ=5.301: (գամ՝ գաղութ առաջացնող միավորներ)

X_0 =օրգանիզմների միջին սկզբնական կոնցենտրացիա ($\ln \text{գարիթմ } 10$) ըստ նմուշի (չվարակագերծված նմուշներում)

X_u =վերականգնման ենթակա օրգանիզմների միջին կոնցենտրացիա ըստ նմուշի, որը սարքի մեջ է դրվել առանց վարակագերծող կամ միկրոօրգանիզմագերծող/ ազդակի ազդեցության (Եթե հնարավոր է)

X_t =օրգանիզմների կոնցենտրացիա ($\ln \text{գարիթմ } 10$) ըստ նմուշի, որը սարքի մեջ է դրվել վարակագերծող կամ միկրոօրգանիզմագերծող/ ազդակի ազդեցությանը

Վնասագերծման արդյունավետության հավասարումը.

$X_u - X_t = X_f$

(Եթե նմուշները կարող են սարքի մեջ դրվել առանց վարակագերծող կամ միկրոօրգանիզմագերծող/ ազդակի ազդեցության)

$X_0 - X_t = X_f$

(Եթե նմուշները չեն կարող դրվել սարքի մեջ առանց վարակագերծող կամ միկրոօրգանիզմագերծող/ ազդակի ազդեցության)

X_f =վարակագերծման պրոցեսի հետևանքով օրգանիզմների կոնցենտրացիայի մեջ $\ln \text{գարիթմ } 10$ սպանում

Կոնտրոլից ստացված վերականգնման ենթակա միջին կոնցենտրացիա (X_0) = 2.5×10^7 գսմ ($\ln \text{գարիթմ } 7.397$)

Վնասագերծված նմուշից ստացված վերականգնման ենթակա միջին կոնցենտրացիա (X_t)

2.5×10^1 գսմ ($\ln \text{գարիթմ } 1.397$)

$7.397 - 1.397 = 6$

Լոգարիթմ 6 նվազեցում է կատարվել նշված վարակագերծման գործընթացում:

2. Երբ տեստային մեթոդները ընդգրկում են որակական մեթոդներ, այն է՝ ածի և ոչ-ածի կենսաբանական ինդիկատորի վարակագերծման գործընթաց, ապա կենսաբանական ինդիկատորի կոնցենտրացիան չի կարող վերը նշվածից քիչ լինել (ախտահաճան դեպքում ստերոտերմոֆիլային բակտերիայի սպորների նկատմամբ մինիմում լոգարիթմ 4 սպանում՝ օգտագործելով գոլորշի կամ ատրոֆեուս բացիլի սպորների նկատմամբ մինիմում լոգարիթմ 4 սպանում՝ օգտագործելով չոր ջերմություն, խոնավ ջերմություն, քիմիական նյութեր, կամ միկրոալիքներ, կամ միկրոօրգանիզմագերծելու դեպքում ստերոտերմոֆիլային բացիլի սպորների նկատմամբ մինիմում լոգարիթմ 6 սպանում՝ օգտագործելով գոլորշի կամ ատրոֆեուս բացիլի սպորների նկատմամբ մինիմում լոգարիթմ 6 սպանում՝ օգտագործելով չոր կամ խոնավ ջերմություն, քիմիական նյութեր, կամ միկրոալիքներ):

19. Վնասագերծման տեխնոլոգիաների նկարագրություն

Ավտոկլավի տիպիկ աշխատանքը ընդգրկում է հետևյալը.

- 1) Թափոնների հավաքում. Վարակիչ թափոնների պարկերը տեղավորվում են մետաղե սայլի կամ աղբարկղի մեջ: Որպես հնարավոր տարբերակ սայլը կամ աղբարկղը իրենց

ներսում տեղադրված ունեն պոլիէթիլենային պարկ՝ թափոնների հպումը բեռնարկողին կանխելու համար:

- 2) Նախատաքացում (ավտոկլավների համար). Գոլորշին ներմուծվում է ավտոկլավի դրսի պատյանի մեջ:
- 3) Թափոնների բեռնում. Մետաղ սայլը կամ արկղը բեռնվում է ավտոկլավի փակախցի մեջ: Յուրաքանչյուր բերի հետ, գույնը փոխող քիմիական ինդիկատոր է ամրացվում թափոնների պարկի արտաքին մակերեսին թափոնների բերի մեջտեղի նասում՝ ախահանումը դիտարկելու համար: Բեռնավորմից հետո փակախուցը փակվում է:
- 4) Օդի հեռացում.
- 5) Գոլորշին վարակագերծում. Գոլորշին ներմուծվում է փակախցի մեջ մինչև պահանջվող ջերմաստիճանը հասնելը: Լրացուցիչ գոլորշին ավտոմատ կերպով լցվում է փակախցի մեջ՝ նշանակված ժամանակահատվածի համար ջերմաստիճանը և ճնշումը անհրաժեշտ թվերի վրա պահելու համար:
- 6) Գոլորշու հեռացում. Գոլորշին փակախցից դուրս է արձակվում սովորաբար կոնդենսատորի միջոցով՝ նվազեցնելով ճնշումը և ջերմաստիճանը: Որոշ համակարգերում կիրառվում է հետվակուումային փուլը՝ մնացորդային գոլորշին հեռացնելու և թափոնները չորացնելու նպատակով:
- 7) Բեռնաբափում. Սովորաբար լրացուցիչ ժամանակ է տրվում, որպեսզի թափոնները հովանա, որից հետո վարակագերծված թափոնները հեռացվում է և կատարվում է ինդիկատորի ժապավենի գնահատում: Գործընթացը կրկնվում է, եթե գույնը փոխող ինդիկատորը ցույց է տալիս, որ վարակագերծնան փուլը անբավարար է եղել:
- 8) Փաստաթղթային հիմնավորում. Պահվում է գրավոր մատյան, որպեսզի գրանցվի ամսաթիվը, ժամանակը և աշխատեցնողի անունը, վարակագերծված թափոնների տեսակը, մոտավոր քանակը և ցանկացած ավտոմատացված սարքի կողմից գրանցվող ջերմաստիճանը, ճնշումը, դիտարկող ինդիկատորի ժապավենի հետվարակագերծնան հաստատող արդյունքները:
- 9) Մեխանիկական մշակում. Ցանկության դեպքում, մինչև աղբավայր հեռացնելը վարակագերծված թափոնները լցվում է ջարդող կամ խտացնող սարքի մեջ:

Ավտոկլավները ընդունակ են վարակագերծել վարակիչ մի շարք թափոններ՝ այդ թվում կուլտուրաներ և շտամմներ, սրածայրեր, արյունով և հեղուկների սահմանափակ քանակությամբ աղտոտված նյութեր, մեկուսարանի թափոններ և վիրահատական թափոններ, լարորատոր թափոններ (բացառելով քիմիական թափոնները), և հիվանդի խնամքի ժամանակ առաջացած փափուկ թափոններ (թանգիֆ, վիրակապեր, տակդիրներ, խալաթներ, անկողնային պարագաներ և այլն): Բավարար ժամանակի և ջերմաստիճանի պայմաններում տեխնիկապես հնարավոր է վարակագերծել հյուսվածքներ պարունակող թափոններ, բայց բարոյագիտական, իրավական, մշակութային և այլ նկատառումներն արգելում են դրանց վարակագերծումը: Այնուամենայնիվ, ավտոկլավները ընդհանուր առմանք չեն օգտագործվում մեծ անատոմիական թափոնների (մարմնի մասերի) վարակագերծման համար:

Ցնդող և կիսացնդող օրգանական միացությունները, քիմիական թերապիայի հետևանքով առաջացած թափոնները, սնդիկը, այլ վտանգավոր քիմիական թափոնները և ռադիոլոգիական թափոնները արգելվում է վարակագերծել ավտոկլավում: Անհրաժեշտ է խուսափել հսկայական և մեծածավալ պարագաներից, մեծ կենդանիների դիերից, փակված և ջերմության նկատմամբ դիմացկուն բեռնարկերից և այլ թափոնների բեռներից, որոնք խանգարում են ջերմափոխանակությանը:

Անբավարար օդափոխության դեպքում հիտերը կարող են խնդիր առաջացնել ավտոկլավների շուրջը: Եթե թափոնների խմբերը սխալ են տարանջատվել և թույլ են տվել, որպեսզի վտանգավոր քիմիական նյութեր տեղադրվեն վարակագերծման փակախցի մեջ, ապա այդ դեպքում թունավոր աղտոտող նյութեր կարձակվեն օդի, կոնդենսատի, կամ վարակագերծված թափոնների մեջ: Սա կարող է լինել այն դեպքերում, երբ թափոնների բեռնաբանակները աղտոտված լինելով լարորատոր լուծիչներով կամ ծանր մետաղներով, ինչպես օրինակ սնդիկը, դրվում են ավտոկլավի մեջ: Հետևաբար, վատ առանձնացված թափոնները կարող են օդ արտանետել որոշ քանակով սպիրտներ, ֆենոլներ, ֆորմալդեհիդ, այլ օրգանական միացություններ:

Ավտոկլավի կողմից ախտահանված թափոնները պահպանում է իր ֆիզիկական տեսքը: Ցանկության դեպքում կիրառվում է մեխանիկական գործընթաց, ինչպես օրինակ՝ օգտագործվում է

ջարդող կամ աղացող սարք՝ թափոնները անճանաչելի դարձնելու նպատակով: Զարդումը 60-ից 80 տոկոսով նվազեցնում է վարակագերծված թափոնների ծավալը:

Ավտոկլավները պահանջում են ներգործության /էքսպոդիցիայի/ նվազագույն ժամանակ և ջերմաստիճան՝ պատշաճ ախտահաննան հասնելու համար: Ներգործության համար առաջադրվող նվազագույն ժամանակ-ջերմաստիճանի չափանիշը կազմում է 121°C 30 րոպեի համար: Սա համընկնում է 205 կՊա կամ 2.05 բար ճնշման:

Յուրաքանչյուր թափոնների հետ օգտագործվում են գույնը փոխող քիմիական ինդիկատորներ, ինչպիսիք են ստրիպները, որոնք պարունակում են ջերմային և քրոմի գործոններ (քազմաթիվ քիմիական նյութերից ցանկացածը, որը փոխում է գույնը, եթե հասնում է տրված ջերմաստիճանին) կամ այսպես կոչված ինտեգրատորներ (և ժամանակին և ջերմաստիճանին արձագանքող քիմիական ինդիկատորներ), որպեսզի ստուգվի, թե արդյոք հասել են պահանջված ջերմաստիճանին: Գույնը փոխող ինդիկատորը ժապավենով կապվում կամ ամրացվում է պարկի մակերեսին, որը տեղադրվում է մեծաքանակ թափոնների բեռի կենտրոնում:

Այն տեստը, որն ավելի հատկանշական է պատշաճ ախտահաննան հասնելու համար, ընդգրկում է կենսաբանական մոնիթորների օգտագործում (ստերոտերմոֆիլային բացիլի կամ սուբտիլս բացիլի ենթաստուկ նիգեր սպորների ստրիպներ, նույնպես հետագա տեքստում՝ ստերոտերմոֆիլային գերբացիլ և ատրոֆենուս բացիլ համապատասխանաբար): Այս կենսաբանական ինդիկատորներից մեկը պարերաբար դրվում է թափոնների բեռի կենտրոնում՝ միկրոօրգանիզմներին ակտիվությունից զրկելու արդյունավետությունը որոշելու համար: Ամենահեշտ եղանակը վաճառվող կենսաբանական ինդիկատորների օգտագործումն է փոքր ինկուբատորի հետ միասին: Կենսաբանական ինդիկատորը բաղկացած է սպորի ստրիպից, սնուցիչ միջավայրու ունեցող փակ ապակե սրվակից, Ph ինդիկատորի համակարգի և գոլորշու ներբափանցման համար անցքեր ունեցող գլխիկից, որը միացած է հիդրոֆորիկ ֆիլտրին, որպես բակտերիալ արգելապատճեց՝ բարիեր: Սանրեազերծումից հետո սրվակը քանվում է թույլ տալով, որպեսզի սնուցիչ միջավայրու խառնվի վարակագերծվող սպորի ստրիպի հետ: Մրվակը պահպան է թերմոստատում 48 ժամ: Կենսաբանական ինդիկատորը պարունակում են սպորների նախորշված քանակություն, այնպես որ բացասական տեստային արդյունքը համապատասխանում է կենսաբանական ինդիկատորի 10^4 աստիճանի (Լոգարիթմ 4) սպանումին: Գույնի փոխվելը ցույց է տալիս, որ կան կենդանի մնացած սպորներ և դրական արդյունք: Այս միկրոկենսաբանական տեստերը կատարվում են առնվազն շաբաթը մեկ անգամ առաջին ամսվա ընթացքում, եթե ավտոկլավը առաջին անգամ է օգտագործվում: Եթե բոլոր տեստերը ցույց են տալիս հաջող վարակագերծում, ապա միկրոկենսաբանական տեստերը այդ ժամանակվանից սկսած կատարվում են ամիսը մեկ անգամ:

Հավելվածը ներկայացնում է քայլ առ քայլ կատարվող այլընտրանքային ընթացակարգեր՝ միկրոօրգանիզմներին ակտիվությունից զրկելու տեստեր կատարելու և Լոգարիթմ սպանումը որոշելու համար:

Եթե ավտոկլավը կամ գոլորշու վրա հիմնված վարակագերծման սարքը շահագործման է դրվում, ապա առաջին հերթին որոշվում է նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը, ճնշումը և վարակագերծման ժամանակը՝ համաձայն ստորև ներկայացված ընթացակարգի:

Վարակիչ թափոնների տեստային բեռները, որոնք պարունակում են բժշկական թափոնների առավելագույն քաշը և խտություն, նախապատրաստվում են վարակագերծման համար:

1) Մշակումից առաջ, ստերոտերմոֆիլային բացիլի սպորները տեղադրվում են յուրաքանչյուր վարակագերծման բեռնարկի ներքեւ և վերևի մասում, յուրաքանչյուր վարակագերծման բեռնարկի առջևի մասում մոտավորապես բեռի վերևի և ներքեւի միջև գտնվող մոտ 1/2 հեռավորություն ունեցող խորությամբ, յուրաքանչյուր վարակագերծման բեռնարկի մոտավոր կենտրոնում և յուրաքանչյուր վարակագերծման բեռնարկի ետևի մասում բեռի վերևի և ներքեւի միջև, մոտ 1/2 հեռավորություն ունեցող խորության վրա:

2) Եթե տեստային բեռի վարակագերծման ժամանակ օգտագործված աշխատող չափանիշները ցույց են տալիս ստերոտերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 10^4 աստիճանի (Լոգարիթմ 4 սպանում) բոլոր տարածքներում, ապա գոլորշիով վարակագերծող սարքը շահագործման է դրվում այդ չափանիշների ներքո:

3) Եթե աշխատող չափանիշները չեն կարողանում ապահովել ստերոտերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը 10^4 աստիճանի (Լոգարիթմ 4 սպանում) բոլոր տարածքներում, ապա վարակագերծման ժամանակը ջերմաստիճանը կամ ճնշումը ավելացվում են և տեստերը կրկնվում են այնքան անգամ քանի դեռ ստերոտերմոֆիլային բացիլի սպորների նվազագույնը

10⁴ աստիճանի (Լոգարիթմ 4 սպանում) չի ցույց տրվել բոլոր տարածքներում: Գոլորշիով վարակագերծող սարքը շահագործման է դրվում այդ չափանիշների ներքո: Եթե վարակագերծվելիք բժշկական թափոնների տեսակը փոխվում է, ապա տեստերը կրկնվում են և սահմանվում են նոր չափանիշներ:

Գրավոր աշխատանքային ընթացակարգը՝ գրառումները առնվազն նշում է տեստից որոշված այն չափանիշները (ջերմաստիճան, ճնշում և վարակագերծման ժամանակ), որոնք ապահովում են մշտական վարակագերծում, ստանդարտ բեռնարկղների նկարագիրը և բերի տեղադրումը ավտոկավի ներսում:

Ստորև ներկայացվում են ավտոկավի տեխնոլոգիայի մի քանի առավելություններ.

- 1) Գոլորշիով վարակագերծումը ապացուցված տեխնոլոգիա է՝ երկար և հաջող գործառության պրակտիկայով:
 - 2) Տեխնոլոգիան հեշտ հասկանալի է և պատրաստակամորեն է ընդունվում հիվանդանոցի աշխատողների կողմից:
 - 3) Այն հավանության է արժանացել և ընդունվել է որպես վարակագերծման տեխնոլոգիա ամբողջ աշխարհում և համարվում է ամենից լայնորեն օգտագործվող տեխնոլոգիան որոշ արդյունաբերական երկրներում:
 - 4) Բարձր աստիճանի ախտահանճան հասնելու նպատակով անհրաժեշտ ժամանակի և ջերմաստիճանի չափանիշների լավ ապահովում:
 - 5) Կան տարբեր մեջությունների ավտոկավաներ, որոնք ընդունակ են մեկ ժամում վարակագերծել մի քանի կիրոգրամից սկսած մինչև մի քանի տոննա թափոններ:
 - 6) Եթե կիրառվեն ճիշտ նախազգուշական միջոցառումներ՝ բացառելով վտանգավոր նյութերը, ապա ավտոկավաներից դուրս եկող արտանետումները կիրակ նվազագույն:
 - 7) Կապիտալ ծախսերն ամենից ցածրն են կազմում՝ համեմատած միևնույն հզորություն ունեցող մյուս վարակագերծման տեխնոլոգիների հետ:
 - 8) Շատ ավտոկավ արտադրողներ առաջարկում են շատ առանձնահատկություններ և հնարավոր տարրերակներ, ինչպես օրինակ ծրագրավորվող համակարգչային կառավարում, սայլակները բարձրացնող սարքեր, վարակագերծման չափանիշների մշտական գրանցում, ավտոկավում ախտահանվող սայլակներ, սայլակը լվացող սարքեր, ջարդող սարքեր:
 - 9) Ավտոկավի տեխնոլոգիայի բերություններն են.
- 10) Տեխնոլոգիան թափոնները չի դարձնում անձանաչելի և չի նվազեցնում վարակագերծված թափոնների ծավալը, քանի դեռ ջարդող սարք կամ աղացող սարք չի ավելացվել:
 - 11) Թափոններում գտնվող ցանկացած մեծ, կոպիտ մետաղե առարկա կարող է վնասել ջարդող կամ աղացող սարքերը:
 - 12) Կարող են առաջանալ տիած հոտեր, որոնք նվազեցվում են օդը ճիշտ կառավարող սարքի կողմից:
 - 13) Եթե թափոններում կան վտանգավոր քիմիական նյութեր, օրինակ ֆորմալիտեհի, ֆենոլ, ցիտոտոքսիկ գործոններ, կամ սնդիկ, ապա այս թունավոր աղտոտող նյութերը արտանետվում են օդի, կեղտաջրերի մեջ, կամ մնում են թափոնների ներսում՝ հետագայում աղտոտելով աղբավայրը:
 - 14) Եթե տեխնոլոգիան չի ընդգրկում թափոնների չորացման մեթոդ, ապա արդյունքում վարակագերծված թափոնները կիրակ թագ և ավելի ծանր, քան վարակագերծումից առաջ՝ խոնավ գոլորշու հետևանքով:
 - 15) Գոլորշու ճառագայթներն ուղղելու կամ տաքությունը փոխանցելու արգելքները (ինչպես օրինակ՝ օդի անարդյունավետ հեռացում, թափոնների չափից շատ զանգված, ցածր ջերմահաղորդականություն ունեցող մեծածավալ թափոնների նյութեր կամ թազմակի պարկերով, օդի գրանցներով, փակված և ջերմության նկատմամբ դիմացկում բեռնախցիկներով թափոնների բեռներ և այլն) կարող են վտանգի տակ դնել թափոնները վարակագերծող համակարգի արդյունավետությունը:

Ավտոկավի կամ գոլորշու վրա հիմնված վարակագերծման այլ համակարգերի օգտագործման ժամանակ ներկայացվում են հետևյալ առաջարկությունները.

- 1) Համոզվեք, որ կատարվել է թափոնների՝ ըստ տեսակի արդյունավետ տարանջատում՝ կանխելով քիմիական նյութերի և այլ վտանգավոր թափոնների տեղադրումը ավտոկավի և գոլորշու վրա հիմնված այլ համակարգի ներսում:

- 2) Նախավակուումային փուլով կամ վակուումային բազմակի փուլերով աշխատող ավտոկավճերում օդի հեռացումը ավելի արդյունավետ է կատարվում: Ավելի բարձր վակուումային աստիճանների և ավելի շատ վակուումային փուլերի դեպքում ջերմության ներթափանցումը ավելի խորն է կատարվում և թափոնների բերի տաքացումը ավելի հավասարաչափ է կատարվում:
- 3) Ապահովեք բերի որոշակի փոխդասավորվածություն, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ավելի շատ մակերեսներ շփվեն գոլորշու հետ, օրինակ պարկերի տեղափորումը բազմաստիճան դարակներում՝ բավարար տարածություն թողնելով պարկերի միջև, ինչն ավելի արդյունավետ են քան օրինակ սեղմ դարսված բեռնակղերը կամ կարմիր պարկերով բեռնված սայլերը:
- 4) Դաստատությունները սահմանում են բերի և թափոնների մի ստանդարտ փոխդասավորվածություն: Աշխատողները մշտադիտարկում են թափոնների բեռների չափերը, բերի փոխդասավորվածությունը, թափոնների տեղադրումը և այլ պայմանները, որոնք կարող են հանգեցնել ավելի քիչ նպաստավոր տաքացման պայմանների: Այդպիսի պայմանների առաջանալու դեպքում մեծացվում են ներգործության ժամանակը և գոլորշու ջերմաստիճանը՝ անհրաժեշտ պահանջների կատարումը ապահովելու նպատակով:
- 5) Կարող է շարունակաբար մշտադիտարկել ներգործության ժամանակը և փակախցի տարրեր մասերի ջերմաստիճանը՝ տաքացման խնդիրներ հայտնաբերելու համար:
- 6) Ստանդարտ փուլի կատարումը դատարկ ավտոկավում իրականացվում է ամեն տարի: Նախորդ տարիների համենատությանք ջերմաստիճան-ժամանակցույց ցուցմունքներում, վակուումային և գոլորշիով ճնշման ցուցմունքներում տեղի ունեցած ցանկացած էական փոփոխություն վկայում է սարքի հնարավոր խնդիրի մասին:
- 7) Կատարել և պահպանել քիմիական և կենսաբանական ինդիկատոր տեստերի, ժամանակ-ջերմաստիճան ցուցմունքների, պահպանման գործողությունների (ինչպես օրինակ՝ ֆիլտրների և տակդիրների փոխարինումը) և պարբերական վերահսկիչ ստուգումների մասին գրառումներ:
- 8) Ապահովել բավարար օդափոխություն՝ հոտի հետ կապված խնդիրները նվազեցնելու համար:

Ապահովել աշխատողների ուսուցում՝ ընդգրկելով այն հիմնական հասկացողությունը, որը վերաբերում է գոլորշիով կատարվող վարակագերծման համակարգերին, ստանդարտ աշխատանքային ընթացակարգերին, աշխատանքային անվտանգությանը (էրգոնոմիկա, թափոնների ծիշտ գործածության մեթոդներ, գոլորշու և տաք մակերեսների հետ կապված վտանգներ, ասեղի ծակոցից առաջացած վնասվածքներ, արյան ցայտումներ կամ աէրոզոլացված ախտածիններ, եթե թափոնների պարկերը վնասված են կամ խտացված են և այլն), մատյանների վարմանը, այն թափոնների որոշմանը, որոնք չեն վարակագերծվելու սարքում, տաքացման խնդիրների որոշումը, անսովոր թափոնների բեռների և ավելի քան ոչ նպաստավոր պայմանների դեպքում աշխատելը, սարքերի պարբերական տեխնիկական պահպանման աշխատանքների ժամանակացույցերը, անկանխատեսելի դեպքերը (օրինակ՝ ինչ անել թափոնների դուրս թափվելու կամ էներգիայի մատակարարման ընդհատման դեպքում):

20. Գոլորշով վարակագերծման առաջավոր տեխնոլոգիաներ

Վերջին մի քանի տասնամյակներում գոլորշու վրա հիմնված համակարգերի երկրորդ, առավել արդյունավետ աշխատող սերունդ է մշակվել՝ թափոնները ավելի համաչափ և արագ տաքացնող, դրանք անձանաչելի դարձնող, և/կամ վարակագերծումը շարունակական (ավելի շուտ փուլային) գործընթացով իրականացնող: Այս նոր համակարգերը երբեմն կոչվում են առաջավոր ավտոկավճեր կամ գոլորշիով վարակագերծման առաջավոր տեխնոլոգիաներ:

Այս համակարգերը հիմնականում գործում են որպես ավտոկավճեր, բայց դրանք միավորում են գոլորշիով վարակագերծումը նախնական վակուումային և մեխանիկական գործընթացների զանազան տեսակների հետ՝ գոլորշիով ախտահանելուց առաջ, ախտահանելու ընթացքում կամ ախտահանելուց հետո: Դամակցություններն ընդգրկում են.

Վակուումացում/ գոլորշիով վարակագերծում/խտացում

Գոլորշիով վարակագերծում-խառնում-կտորների բաժանում/չորացում /ջարդում

Ներքին ջարդում / գոլորշիով վարակագերծում-խառնում / չորացում

Ներքին ջարդում-գոլորշիով վարակագերծում-խառնում / չորացում

Գոլորշիով վարակագերծում-խառնում-կտորների բաժանում / չորացում
Ներքին ջարդում / գոլորշիով վարակագերծում-խառնում-խտացում:

Այս համակարգերից յուրաքանչյուրն աշխատում է տարբեր ձևով: Այնուամենայնիվ, ավտոկլավի նման դրանք վարակագերծում են թափոնների նույն տեսակները և ունեն միանման արտանետման առանձնահատկություններ: Դրանք նույնապես ունեն ավտոկլավների առավելություններից և թերություններից շատ կետեր:

Ինչպես նշվել է, չի թույլատրվում ախտահանումից առաջ աշխատակիցների կողմից ձեռքով կատարել նախաջարդում կամ նախադում՝ աշխատողների առողջությունը մեխանիկական գործընթացի ընթացքում շրջապատում տարածվող հարուցիչների հետ շփվելուց պահպանելու նպատակով: Բացառություն են կազմու այն դեպքերը երբ ջարդումը կամ աղումը կատարվում է սարքավորնան կամ համակարգի ներսում, այսինքն այն փակ համակարգի անբաժանելի մաս է և մեխանիկական գործընթացից առաջացած օդի արտանետումները չեն կարող ազատ դուրս գալ, կամ էլ ախտահանվում է շրջակա միջավայր արտանետվելուց առաջ:

Անրացված ներքին թիակներ ունեցող պատվող ավտոկլավը համակարգի մի օրինակ է, որը համակցում է գոլորշիով վարակագերծում-խառնում-կտորների բաժանումը, չորացումը, իսկ հետո ջարդումը: Ավտոկլավը սարքված է որպես ճնշման անոր, որն ունի պատվող ներքին թմբկագլան: Թափոնների պարկերը և արկղերը բեռնվում են թմբկագլանի մեջ՝ օգտագործելով ընտրովի սայլակի շրջիչ: Սկզբնական քայլը հանդիսանում է վակուումը՝ օդը հեռացնելու համար, հեռացված օդը խառնվում է գոլորշու հետ և անցնում է կոնդենսատորի և ֆիլտրի միջով՝ ախտածին միկրոօրգանիզմներին ոչնչացնելու նպատակով: Պատվող ճնշման խուցը 30 րոպե աշխատում է մոտավորապես 147°C պայմանում: Քանի որ բեռնախցիկները հրվում են դեպի պատվող թմբկագլանի թիակները և ընկնում, ապա գոլորշու և պտտման հետևանքով առաջացած ուժերի համակցված ազդեցությունը ստիպում է որպեսզի արկղերը և պարկերը ճեղքվեն: Թափահարումը նույնապես օգնում է ոչնչացնել սառը կետերը: Մշակումից հետո, գոլորշին անցնում է կոնդենսատորի միջով, իսկ կոնդենսատորը բափկում է կոյուղու խողովակի մեջ, մինչդեռ ցանկացած մնացորդային օդ բաց է թողնվում ածխային ֆիլտրի միջով՝ հոտերը հեռացնելու համար: Յսկող համակարգը հովացնում է փակախուցը և չորացնում է թափոնները: Այնուհետև, վարակագերծված թափոնները ինքնահոս կերպով բեռնաքայլվում են՝ փոխելով պտույտի ուղղությունը, այսպիսով դուրս թափելով թափոնները կոնվեյերի մեջ և հետվարակագերծման աղացի մեջ, որը նվազեցնում է թափոնների ծավալը մինչև մոտ 80%: Մարքերը վերահսկվում են ծրագրավորվող միկրոպրոցեսորների կողմից:

Այլ օրինակ է կիսաշարունակական համակարգը, որը համակցում է ներքին ջարդումը, գոլորշիով վարակագերծում-խառնումը և չորացումը: Թափոնները բեռնման կոնվեյերների կամ սայլերի շրջիների միջոցով լցվում են բունկերի մեջ, որտեղ թացասական ճնշում է պահպանվում՝ օդը դուրս հանելով բարձր արդյունավետության հեղուկ մասնիկներ պարունակող օդի (ԲԱՐՅՄՊՕ) ֆիլտրի միջով: Թափոնները բունկերում ընկնում են գերհզոր ջարդող սարքի մեջ, որտեղ կիրառվում է դեպի ներքեւ ուղղված ճնշում՝ օգտագործելով միտոցակոր: Բեռնավորման մեխանիզմը կառավարվում է ինտերուալ գործընթացը կարգավորող սարքի կողմից: Զարդված նյութը պատվող շնեկով մտնում է կոնվեյերի մեջ, որտեղ ցածր ճնշման գոլորշի է ներս փչվում բազմակի անցքերի միջով՝ բարձրացնելով կոնվեյերում գտնվող ջերմաստիճանը $96\text{-}118^{\circ}\text{C}$: Գոլորշին դուրս է գալիս կոնվեյերի ամենածայրում գտնվող անցքով և կոնդենսատորի միջով՝ ստիպելով, որպեսզի թափոնները ամբողջապես չորանան: Վարակագերծված թափոնները կոնվեյերի միջից դուրս են գալիս դեպի ինքնուրույն խտացնող սարք կամ ակեր ունեցող կոնտեյների մեջ՝ աղբավայր փոխադրվելու նպատակով: Գերհզոր ջարդող սարքը նվազեցնում է թափոնների ծավալը մինչև 90 %:

Մեկ այլ օրինակ է գոլորշու վարակագերծում-խառնում-կտորների բաժանումը, չորացումը և հետվարակագերծման ջարդումը համակցող սարքավորումը: Փակախուցը հիմնականում երկակի պատ (պատյան) ունեցող գլանաձև անոր է, որն իր ներսում ունի խառնող/կտորների բաժանող թիակներ: Թափոնները լցվում է բարի վերևում գտնվող բեռնման դրնով: Դուռը փակվելուց հետո, բարձր ջերմաստիճանի գոլորշին մտնում է դրսի պատյանի միջով՝ տաք ներսի մակերեսի միջոցով թափոնները տաքացնելու համար: Այս ժամանակի ընթացքում լիսերը և թիակները պատվում են ներսում՝ թափոնները կտորների բաժանելու և տրորելով խառնելու համար: Թափոնների ներսում գտնվող խոնավությունը վեր է ածվում գոլորշու և ճնշման է ենթարկում ներքին անոթը, այնուամենայնիվ, եթե չկա բավարար չափի խոնավություն, ապա փոքր քանակի գոլորշի է ավելացվում մինչև ցանկալի ճնշում է առաջանում: Ջերմաստիճանը 15 րոպե պահպանվում է 132°C սահմանում մինչ խառնող թիակները պատվում են: Մշակումից հետո

գոլորշին դուրս է գալիս կոնդենսատորի միջով՝ մինչդեռ պահպանելով տաքության մատակարարումը՝ ստիպելով որպեսզի թափոնները չըրանան: Գոլորշու ճանապարհը դեպի պատյան փակ է, բեռնաթափման դուռը բաց է, և լիսերը և թիակները հակադարձում են պտույտի ուղղությունը՝ թափոնները բեռնման դռնով դեպի կոնվեյերի կամ թափոնների կոնտեյների մեջ դուրս շերեփահանելու համար: Ստրիպի այլուսակ գրանցողը փաստաթղթով հիմնավորում է պրոցեսի պարամետրերը: Իսկ հետո տեղի է ունենում թափոնների ջարդում:

Գոլորշին վարակագերծման այս առաջավոր տեխնոլոգիաների առավելությունն այն է, որ կարողանում են հասնել ախտահանման բարձր աստիճանների ավելի կարծ ժամկետներում՝ ջերմափոխանակությունը բարելավելու արդյունքում: Դրանք գերավտոնատացված են և համակարգչային կառավարում ունեն և ուստի պահանջում են աշխատեցնողի ավելի քիչ ուշադրություն: Մշակման պարամետրերը ավտոմատ կերպով գրանցվում են, և դրանով իսկ ապահովում պահանջվող փաստագրումը: Շատերը նախատեսված են հոտը հեռացնելու համար՝ օգտագործելով ակտիվացված ածուխի կամ ԲԱՐՄՊՕ ֆիլտրներ են: Զանի որ դրանք ընդգրկում են ներքին կամ հետվարակագերծման ջարդում և շատերն ունեն չորացման ցիկլ, ապա արդյունքում ստացվող թափոնները ոչ միայն ճանաչելի չեն, այլ նաև չոր և խտացված է՝ համապատասխանելով 85-ից 90% ծավալի նվազմանը: Ի տարբերություն ավտոկլավների, այս առաջավոր համակարգերից մի քանիսը բարեհաջող փորձարկվել է թափոնների օգտագործման համար և կարող է հնարավոր կերպով օգտագործվել ախտաբանա-անատոմիական թափոնների համար, այդ թվում անատոմիական մասերի: Ամենամեծ թերությունը այս բարձրակարգ տեխնոլոգիա նվազող համակարգերի այն է, որ կապիտալ ծախսը ավելի բարձր է քան նույն հզորություն ունեցող տիպական ավտոկլավինն է: Գոլորշին առաջավոր համակարգերը նույնպես ունեն այն նույն մի քանի թերությունները, որոնք ունեն տիպական ավտոկլավները, այն է՝ պահանջվում է բացառել քիմիական նյութերի առկայությունը թափոններում:

21. Միկրոալիքային տեխնոլոգիա

Միկրոալիքային ախտահանումը հիմնականում գոլորշու վրա հիմնված գործընթաց է, քանի որ ախտահանումը կատարվում է խոնավ ջերմության և միկրոալիքային եներգիայի կողմից առաջացած գոլորշու ազդեցության միջոցով: Ընդհանուր առնամբ, միկրոալիքային ախտահանման համակարգերը բաղկացած են ախտահանման տարածքից կամ փակախցից, որի մեջ է ուղղվում միկրոալիքային գեներատորից (մագնետրոն) առաջացած միկրոալիքային եներգիան: Սովորաբար 2-ից մինչև 6 մագնետրոններ են օգտագործվում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի մոտավորապես 1.2 կՎ հզորություն: Որոշ համակարգեր նախատեսված են փուլային գործընթացների համար, իսկ մյուսները՝ շարունակական են: Տիպիկ շարունակական միկրոալիքային համակարգը, ինչպես օրինակ՝ Սանհիտեկը, բաղկացած է ինքնահոս լիցքավորման համակարգից, բունկերից, ջարդող սարքից, կոնվեյերի շնեկից, գոլորշու գեներատորից, միկրոալիքային գեներատորներից, բեռնաթափելու պտուտակից, շնեկից, երկրորդային ջարդող սարքից և կառավարող սարքերից: Սարքավորումը ընդգրկում է ջրաբաշխ սարքեր, բարձր արդյունավետության հեղուկ մասնիկներ պարունակող օդային ֆիլտրից (ԲԱՐՄՊՕ) և միրոպրոցեսորի վրա հիմնված կառավարող սարքեր, որոնք պաշտպանված են բոլոր եղանակների համար նախատեսված ծածկույթով:

Միկրոալիքային սարքի աշխատանքը, ինչպես օրինակ՝ Սանհիտեկը, նկարագրվում է հետևյալ կերպ:

- 1) Թափոնների բեռնում: Թափոնների պարկերը բեռնվում են սայլերի մեջ, որոնք ամրացվում են բեռնավորման ագրեգատին: Բարձր ջերմաստիճանի գոլորշին այնուհետև ներս է մղվում բեռնավորման բունկերի մեջ: Մինչ օդը հեռացվում է ԲԱՐՄՊՕ ֆիլտրի միջով, բունկերի վերին կափույրը բացվում է և թափոններով բեռնարկող բարձրացվում և շուրջ է տրվում ժամանակավոր գետեղարանի մեջ:
- 2) Ներքին ջարդում: Ժամանակավոր գետեղարանի կափույրը փակվելուց հետո, թափոնները նախ ջարդվում են ժամանակավոր գետեղարանի բեռնավորման թևի պտույտի կողմից և ապա ներքին ջարդող սարքի կողմից վեր է ածվում ավելի փոքր կտորների:
- 3) Միկրոալիքային վարակագերծում. Զարդված կտորները պտտվող կոնվեյերի շնեկի միջոցով տեղափոխվում են, որտեղ նրանք շփվում են գոլորշու հետ, իսկ հետո

տաքացվում են մինչև 95° -ից 100°C -ում 4 կամ 6 միկրոալիքային գեներատորների կողմից:

- 4) Պահման ժամանակ. Պահման բաժինը ապահովում է, որ թափոնները վարակագերծվի նվազագույնը ընդամենը 30 րոպեի ընթացքում:
- 5) Երկրորդային ջարդող սարք/ըստ ցանկության/։ Մշակված թափոնները կարող է անցնել երկրորդ ջարդող սարքի միջով, որն այն ջարդում է նույնիսկ ավելի փոքր կտորների։ Սա օգտագործվում է այն դեպքում, եթե սրածայր թափոնները վարակագերծվում է միկրոալիքային սարքում։ Երկրորդային ջարդող սարքը կարող է ամրացվել աշխատեցնելուց 20 րոպե առաջ։ Դա տեղադրված է երկրորդ կոնվեյերի պտուտակի վերջում։
- 6) Բեռնաբափում։ Մշակված թափոնները տեղափոխվում են՝ օգտագործելով երկրորդ կոնվեյերի պտուտակը կամ շնեկը, վերցնելով թափոնները պահման հատվածից և բեռնաբափելով այն ուղիղ աղբաղույթի կամ ակեր ունեցող բեռնարկի մեջ։ Աղբաղույթը կարող է ուղարկվել խտացնան սարք կամ ուղղակիորեն տարվել սանիտարական հողածածկման վայր։

Թափոնների տեսակները, որոնք սովորաբար վարակագերծվում են միկրոալիքային համակարգերում, նման են այն թափոններին, որոնք վարակագերծվում են ավտոկավուներում։ Կուլտուրաներ և շտամմներ, սրածայրեր, արյունով և կենսաբանական հեղուկներով աղտոտված պարագաներ, մեկուսարանների և վիրահատական թափոններ, լաբորատոր թափոններ (բացառությամբ քիմիական թափոնների) և փափուկ թափոններ (թանգիֆ, վիրակապեր, տակդիրներ, խալարներ, անկողնային պարագաներ, և այլն), որոնք առաջանում են հիվանդի խնամքի ժամանակ։

Մեկ միկրոալիքային համակարգ բարեհաջող կերպով փորձարկվել է կենդանու թափոնների ժամանակ և կարող է հնարավոր կերպով օգտագործվել՝ վարակագերծելու համար ախտաբանաանատոմիական թափոններ, ինչպես օրինակ՝ հյուսվածքներ։ Ցնորդ և կիսացնդոր օրգանական միացությունները, քիմիական բուժումից առաջացած թափոնները, սնողիկը, այլ վտանգավոր քիմիական թափոնները և ռադիոլոգիական թափոնները վարակագերծումը միկրոալիքային սարքում արգելվում է։

Քանի որ ամբողջությամբ ծածկված միկրոալիքային սարքը կարող է տեղակայվել բաց տարածքում և ԲԱՐՍՊՕ ֆիլտր է օգտագործվում կանխելու համար աէրոզուների արձակումը բեռնավորման գործընթացում, ապա հոտի տարածման խնդիրը որոշ չափով նվազեցվում է, բացառությամբ միկրոալիքային սարքի անմիջական շրջակայքից։

Միկրոալիքային տեխնոլոգիան ունի հետևյալ առավելությունները։

- 1) Քանի որ շատ մարդիկ ծանոթ են կենցաղում օգտագործվող միկրոալիքային վառարաններին, ապա հիվանդանոցի անձնակազմի համար հեշտ է հասկանալ և ընդունել այդ տեխնոլոգիան։
- 2) Այն տարիներ շարունակ օգտագործվող սարքերի կողքին որպես մի այլընտրանքային տեխնոլոգիա է ընդունվում կամ հավանության արժանանում շատ երկրների կողմից։
- 3) Եթե ճիշտ նախագգուշական միջոցներ են ձեռնարկվում՝ բացառելու համար վտանգավոր նյութի ներկայությունը, ապա միկրոալիքային սարքերից դուրս եկող արտանետումները նվազագույնի են հասնում։
- 4) Որոշ միկրոալիքային տեխնոլոգիաներ, ինչպես օրինակ՝ Սանիտեկը, չունեն հեղուկի արտահոսքեր։
- 5) Ջարդող սարքերը նվազեցնում են թափոնների ծավալը մինչև 80%։
- 6) Տեխնոլոգիան ինքնահոս է, հեշտ է օգտագործման համար և պահանջում է մեկ աշխատեցնող։

Թերություններից մի քանին են։

- 1) Եթե թափոնների ներսում կան վտանգավոր քիմիական նյութեր, ապա այս թունավոր աղտոտող նյութերը արձակվում են դեպի օդ կամ մնում են թափոնների ներսում՝ աղտոտելով աղբավայրը։
- 2) Կարող են որոշ տիած հոտեր լինել անմիջապես միկրոալիքային սարքի շուրջը։

- 3) Երկրորդային ջարդող սարքը, որն օգտագործվում է սրածայրերի համար, կարող է աղմուկ առաջացնել:
- 4) Թափոնների ներսում ցանկացած մեծ, կոշտ մետաղե առարկայի առկայություն կարող է վնասել ջարդող սարքը:
- 5) Կապիտալ ծախսը հարաբերականորեն բարձր է համեմատած ավտոկլավների և գոլորշիով վարակագերծող առաջավոր համակարգերի համար անհրաժեշտ կապիտալ ծախսի հետ:

Ստորև բերվում են որոշ առաջարկություններ միկրոալիքային տեխնոլոգիայի օգտագործման համար.

- 1) Յամոզվեք, որ կատարվում է թափոնների արդյունավետ առանձնացում՝ միկրոալիքային համակարգում վտանգավոր նյութերի վարակագերծումը կանխելու համար:
- 2) Քանի որ ջարդող սարքը ամենահիմնական շահագործվող առարկան է, ապա անհրաժեշտ է համոզվել, որ ոչ մի ծանր մետաղե առարկա, ինչպես օրինակ պրոթեզի պղղպատ, չի գտնվում թափոնների խնդիր մեջ, որպեսզի ջարդող սարքը չվնասվի:
- 3) Ի տարրերություն ավտոկլավների և այլ գոլորշու վրա հիմնված համակարգերի, Սանհիտեկ միկրոալիքային սարքը աշխատում է ջրի եռացման կետի կամ նրանից ցածր գտնվելու պայմաններում: Թեև գոլորշու և միկրոալիքի տաքացման համակցված ջամքերը կարող են արդյունավետորեն ոչնչացնել ախտածին միկրոօրգանիզմներին, այնուամենայնիվ ախտահանճան մակարդակները ստուգելու համար օգտագործվում են միկրոկենսաբանական տեստերը
- 4) Տրամադրվում է միկրոալիքային էներգիայի դեսեկտոր և սարքը պարբերաբար փորձարկվում է միկրոալիքային էներգիայի հոսակորուստի տեսակետից:
- 5) Պարբերական վերահսկիչ ստուգումները ընդգրկում են պարունակող ապաստարանի վերևի մասում բունկերի տարածքի շուրջը մաքրելը, որտեղ որոշ մնացորդային թափոններ կարող են կուտակվել:
- 6) Աշխատողները կատարում են սահմանված կանխարգելիչ պահպանման աշխատանքներ, որոնք մանրամասնորեն նկարագրված են սարքի աշխատեցենելու ձեռնարկներում:

Աշխատողների ուսուցումը ընդգրկում է միկրոալիքային սարքերի և գոլորշու վրա հիմնված վարակագերծման համակարգերի մասին հիմնական հասկացողություն, աշխատանքային ստանդարտ ընթացակարգեր, աշխատանքային անվտանգություն (էրգոնոմիկա, թափոնների ճիշտ գործածության մերժմեր), գրանցումների վարում, սարքի մեջ վարակագերծել չքույլատրվող թափոնների որոշում, ջարդող սարքի հիմնախնդիրների որոշում, փափուկ թափոնները ջարդող սարքի հատվածում խրվելով մնալու դեպքում ձեռնարկվելիք միջոցներ, պարբերական վերահսկիչ ստուգումներ և կանխարգելիչ պահպանման աշխատանքներ և անկանխատեսելի դեպքերին վերաբերող ծրագրեր (օրինակ՝ ինչ անել եթե թափել է թափոնները կամ էներգիայի հոսակորուստ և տեղի ունեցել):

22. Չոր ջերմության տեխնոլոգիաներ

Ինչպես շրջապույտ կատարող տաք օդի վառարաններ են օգտագործվել՝ միկրոօրգանիզմագերծելու համար ապակե ամանները և այլ կրկնակի օգտագործման գործիքները, այնպես էլ չոր տաք օդով ախտահանճան հասկացությունն է կիրառվել վարակիչ թափոնների վարակագերծման բնագավառում: Չոր տաք օդով ախտահանճան գործընթացների դեպքում, ջերմությունը կիրառվում է առանց գոլորշի կամ շուրջ ավելացնելու: Փոխարենը, թափոնները տաքացվում է հաղորդականությանք, բնական կամ ոչ բնական կոնվեկցիայով, կամ ջերմային ճառագայթումով: Ոչ բնական կոնվեկցիայի տաքացման ժամանակ օդը, որը տաքացվում է դիմադրության տաքացուցիչներով կամ բնական գազով, շրջապտույտ է կատարում փակախցի մեջ գտնվող թափոնների շուրջը: Որոշ տեխնոլոգիաների ժամանակ, փակախցի տաք պատերը տաքացնում են թափոնները հաղորդականության և բնական կոնվեկցիայի միջոցով: Մյուս տեխնոլոգիաները օգտագործում են ճառագայթող տաքություն ինֆրակարմիր կամ կվարց տաքացուցիչների միջոցով: Որպես կանոն, չոր տաք օդով ախտահանճան գործընթացները օգտագործում են ավելի բարձր ջերմաստիճաններ և ավելի երկար ժամանակ քան գոլորշիով

հիմնված գործընթացները: Դրանք մշտապես չեն օգտագործվում և սովորաբար կիրառվում են փոքր ծավալների վարակագերծման համար:

23. ժամանակավոր վարակագերծման մեթոդների թափոնների փոքր քանակություններ առաջացնող կազմակերպությունների համար

Լավագույնն է համարվում, որպեսզի թափոնների փոքր քանակություններ առաջացնող կազմակերպությունների (ամիսը 50կգ-ից քիչ թափոններ առաջացնող) վարակիչ թափոնները վարակագերծվի կազմակերպություն ներսում գտնվող փոքր վարակագերծման հանակարգերում կամ ուղարկվի կենտրոնական վարակագերծման կենտրոն կամ հիվանդանոցներին մոտիկ գտնվող վարակագերծման օբյեկտներ: Սակայն, այս տարրերակները կարող են հնարավոր չլինել շատ կլինիկաների և գյուղական առողջության կենտրոնների համար: Ժամանակավոր վարակագերծման մեթոդներից են կազմակերպության տարածքում թափոնների թաղումը կամ կազմակերպության ներսում ավտոկլավների օգտագործումը:

Կազմակերպության տարածքում թափոնների թաղման փոսերը նման են փոքր մասշտաբի սանիտարական աղբավայրերին և կարող են կառուցվել թափոնների փոքր քանակություններ առաջացնող կազմակերպության հետևի կողմուն: Փոսը ապահովում է պատշաճ ջրահեռացմանբ, և չի կարող գտնվել այն տարածքում, որը ջրով է ծածկվում: Փոսի հատակի բարձրությունը գրունտային ջրի մակարդակից թույկատրվում է առնվազն 1.5 մետր: Փոսը տեղադրվում է մոտակա ցանկացած ջրադրյուրից զարիվար և մոտ 50մետր հեռու, օրինակ գետակներից: Շինարարության մեթոդն ընդգրկում է: 1) փորել 1-ից մինչև 2 մետր լայնություն և 2-ից 5 մետր խորություն ունեցող փոս; 2) փոսի հատակը ծածկել ջրաանթափանց նյութով; 3) փոսի բերանի շուրջը կառուցել հողապատճեց՝ մակերեսային ջրերը հորը լցվելուց կանխելու նպատակով; 4) տարածքի շուրջը կառուցել ցանկապատ կամ պատճեց՝ հեռու պահելով կենդանիներին, աղբը հավաքողներին, և երեխաներին; 5) պարբերաբար թափոնների խմբաքանակներ տեղադրել փոսի մեջ և յուրաքանչյուր խմբաքանակ ծածկել հողի 10սմ շերտով, կամ որպես այլընտրանք, կրի և հողի խառնուրդ կարող է օգտագործվել որպես ծածկող շերտ; և 6) երբ փոսը մոտավորապես 50սմ գետնի մակերեսից ներքու է լցված, ապա թափոնները ծածկել հողով և ընդմիշտ փակել ցեմենտով: Չնայած փակելու նախընտրելի մեթոդը համարվում է ցեմենտի օգտագործումը, այլընտրանք կարող է լինել մետաղալարե ցանցաշերտի ամրացումը հողի վերջին 50սմ-անոց շերտի ծածկույթի մեջ: Թաղման փոսը օգտագործում են միայն վարակիչ թափոնների համար և ոչ կենցաղային թափոնների համար՝ թույլ չտալով որ այն արագ լցվի:

Հաստատության տարածքում գտնվող թաղման փոս

(անվտանգության ցանկապատ; ցեմենտ կամ մետաղալարե ցանցաշերտի ամրացում; հողապատճեց՝ մակերեսային ջրերը հորը լցվելուց կանխելու նպատակով; 50սմ հողով ծածկում; 2-ից մինչև 5 մետր; 1-ից մինչև 2 մետր; հող կամ հողի-կրի շերտ; կենսաբանական թափոններ, հատակի ջրանթափանց շերտ,

Սրածայրերը հատուկ դեպք են: Նույնիսկ եթե նրանք վարակագերծվում են ավտոկլավի մեջ, ապա դրանք չեն խառնվում կենցաղային թափոնների հետ, եթե վերջիններս պատշաճ կերպով չեն հեռացվում դեպքի վերահսկվող աղբավայր: Հակառակ դեպքում, դրանք ջարդվում են: Մեկ այլ ժամանակավոր լուծում է հանդիսանում թաղումը սրածայրերի փոսում: Սրածայրերի փոս կառուցելու համար կարող են օգտագործվել բետոնի սնամեջ բլոկներ 10մմ ունեցող արմատուրային կաղապարածողերի հետ միասին, որոնց միջև հավասարաչափ տարածություն է թողնված ամեն 0.4մ-ի վրա: Ցեմենտի, ավագի և տեսակավորված մանրախճի խառնուրդ է լցվում՝ 0.1մ ունեցող պատեր և սալաքարեր ծևավորելու համար: Գծապատկերը ցույց է տալիս սրածայրերի մեջ փոսի ընդհանուր ուրվագիծը: Կառուցվածքը կարող է մասշտարով փոքրացվել՝ կախված կազմակերպության չափից և տարեկան առաջացող սրածայրերի հաշվարկած քանակից:

Սրածայրերի փոսի նմուշօրինակի կառուցվածք

(հեղեղաջրերի ամենաբարձր մակարդակից վերև; Երկրի մակերսի մակարդակ; 0.1մ հաստություն ունեցող պատեր բոլոր կողմերում՝ 10մմ տրամագիծ ունեցող արմատուրային կաղապարածողերով, որոնց միջև երկու կողմերից տարածություն է թողնված յուրաքանչյուր 0.4մ-ի վրա; բոլոր կողմերը):

Բայց և այնպես, փոքր կազմակերպություններում և գյուղական առողջության կենտրոններում առաջացող սրածայր թափոնների համար կա մեկ ուրիշ ժամանակավոր տարրերակ: Դա ասեղներ ոչնչացնող սարքերի օգտագործումն է: Մրանք փոքր, շարժական, օգտագործման սուր բերան ունեցող սարքեր են, որոնք ոչնչացնում են ներարկիչը անմիջապես օգտագործելուց հետո: Ոմանք մեխանիկական սարքեր են, որոնք չեն պահանջում նարտկոցներ կամ էլեկտրականություն: Տիպիկ մեխանիկական սարքը կտրում է ողջ ասեղը՝ վերածելով փոքր կտորների, մինչդեռ կտրելով ներարկիչի հիմնական մասը՝ այն դարձնում է ոչ պիտանի: Եթե ասեղը ուղղահայաց դեպի ներքև է մտցվում անցքի մեջ, աշխատեցնողը այնուհետև բռնակը հրում է դեպի ներքև: Տակը դրված ամանը հավաքում է մինչև 250 ասեղ և լցվելուն պես կարող է ամուր փակվել: Որոշ սարքեր կարող են ոչնչացնել 200,000 ասեղ մինչև սարքը սրելու և այլ պահպանման գործողություններ իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջանա: Տարբեր մոդելներ կարող են գործածել ավանդական Luer Slip ասեղներ, որոնք ամրացված են պլաստմասսայե ներարկիչներին, Luer Lok ասեղներ, ինչպես նաև երկու ծայր ունեցող ասեղներ, որոնք գործածվում են արյունը քաշող խողովակներում և ատամնաբուժության մեջ:

Ասեղ ոչնչացնող ուրիշ սարքեր աշխատում են՝ օգտագործելով էլեկտրականություն կամ նարտկոցներ: Հենց որ ասեղը ներդրվում է անցքի մեջ, ապա էլեկտրական լիցքը հալեցնում է ասեղը վայրկանների ընթացքում: Որոշ սարքեր միայն հալեցնում են ծայրը, մինչդեռ մյուսները հալեցնում են ամբողջ ասեղը՝ վերածելով դրանց փոքր մետաղէ գնդիկների, որոնք ընկնում են ներսի կոնտեյների մեջ և կարող են խոտանվել, եթե այն լցվում է: Ասեղները ոչնչացնող այս սարքերը վաճառվում են:

24. Յրկիգումը որպես ժամանակավոր տեխնոլոգիա

Յրկիգումը շատ տասնամյակների ընթացքում համարվում էր վարակիչ թափոնների վարակագերծման ստանդարտ և ամենից տարածված մեթոդ: Վերջին տարիների ընթացքում, այնուամենայինվ ուսումնասիրվել և հայտնաբերվել են այն լուրջ հետևանքները, որոնք հրկիզումը թողել է շրջակա միջավայրի և առողջության վրա: ԱՀԿ-Ն 2004թ.-ին հրատարակել է քաղաքականությանը վերաբերող մի փաստարություր, որով կոչ է արել խթանել չիրկիզմանը վարակագերծման տեխնոլոգիաները: ԱՀԿ-ի հաճանաժաղովի կողմից հրականացրած առողջությանը սպառնացող վտանգի նախնական գնահատումից հետո քաղաքականություն է ձևակերպվել ելեկտրով այն բանից, որ նույնիսկ փոքր ժամանկահատվածում օգտագործվող փոքր մասշտարի աղբակեզ վառարանների արտաենտումները կարող են հանգեցնել քաղցկեղի անընդունելի վտանգների:

2003թ.-ի նոյեմբերին Յայաստանը վավերացրել է «Կայուն օրգանական աղտոտող նյութերին վերաբերող» (ԿՕՍԵ) Ստոկհոլմի կոնվենցիան: Միջազգային պայմանագիրը փորձում է նվազեցնել և ի վերջո ոչնչացնել կայուն օրգանական աղտոտիչները, ինչպիսիք են օրինակ՝ դիօքսինները և ֆուլրանները, որոնք բժշկական թափոնների հրկիզման վառարանների կողմից առաջացրած աղտոտող նյութերի բվին են պատկանում: Դիօքսինները կարող են մեծ տարածություններ անցնել օդում, խիստ կայուն են (շրջակա միջավայրում հողերի վերնաշերտերում ունենալով 25-ից 100 տարիների կիսաքայլայման ժամանակաշրջան), կարող են կուտակվել /կումուլացվել/ և փոխանցվել սննդի շղթայով, և թունավոր են չափազանց ցածր կոնցենտրացիաների դեպքում: Ստոկհոլմի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածը վերապահում է, որ երկրները պահանջում են առկա լավագույն մեթոդների (ԱԼՍ) կիրառում 2-րդ մասի հիմնական կատեգորիաների նոր կամ զգալիորեն ձևափոխված աղբյուրների համար, ինչպիսիք են օրինակ՝ բժշկական թափոնների վառարանները, ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ քան 4 տարի անց: Կոնվենցիան հայտարարում է, որ առաջնահերթ ուշադրություն է ցույց տրվում այլընտրանքային ոչ-հրկիզման տեխնոլոգիաներին, որոնք չեն առաջացնում դիօքսիններ և ֆուլրաններ, ինչպիսիք են վերը նկարագրված տեխնոլոգիաները:

Բժշկական թափոնների հրկիզման վառարանը օդ է արձակում աղտոտող նյութերի լայն բազմազանություն, այդ թվում խիստ բունակոր դիօքսիններ և ֆուլրաններ, մետաղներ (ինչպես օրինակ՝ կապար, սնդիկ, և կաղմիում), կարծր մասնիկներ, թթու առաջացնող գազեր, և ածխածնի օքսիդ, ինչպես ցույց է տրված Աղյուսակում:

Բժշկական թափոնների հրկիզման վառարաններից առաջացած աղտոտող նյութեր.

ԱՊՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ	ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ / ՆՇՈՒՄՆԵՐ
Դիօքսիդներ և ֆուրաններ	2,3,7,8-տետրաքլորդիբենզո-պ-դիօքսին (ՏԶԴԴ)
Այլ օրգանական միացություններ	բենզոլ, ածխածնի տետրաքլորիդ, քլորոֆենոլներ, եռքլորէթիլեն, տոլուոլ, քսիլոլներ, եռքլորէռֆլուորէթան, քազմացիկլային անուշահոտ ածխացրածիններ, քլորվինիլ
Ծանր մետաղներ	մկնդեղ, կաղմիում, քրոմ, պղինձ, սնդիկ, մանգան, նիկել, կապար
Թթու գազեր	քլորաջրածին, ֆտորաջրածին, ծծմբական գազեր, ազոտի ենթօքսիդներ
Ածխածնի օքսիդ	(անավարտ այրման ընդհանուր արդյունք)
Ախտածին միկրոօրգանիզմներ	(գտնվում են վատ այրման պայմաններում աշխատող վառարանների արտանետումների և մնացորդների մեջ)
Կարծր մասնիկներ	օդում թթու մոլուսիդ
Հատակում գտնվող մոլուսիդներ	սովորաբար աղտոտված է դիօքսինի, ֆուրանի միացություններով, և այլ օրգանական նյութերով, տարավագագերելի ծանր մետաղներով

Այս արտանետումները լուրջ բացասական հետևանքներ ունեն աշխատողի անվտանգության, հանրային առողջության, և շրջակա միջավայրի վրա: Դիօքսինը զորեղ կանցերոգեն միացություն է և կապված է քրոնիկ լիմֆոցիտար լեյկոզի, փափուկ հյուսվածքի սարկոմայի, ոչ-Հոդկինսի լիմֆոմայի, ինչպես նաև թոքի, կոկորդի, շագանակագեղձի, և այլ քաղցկեղների հետ: Համարվում է նաև որ դիօքսինը բացասական ազդեցություն է գործում իմուն և վերարտադրողական համակարգերի վրա և կարող է դիաբետի, բնածին արատների, և առողջական այլ խանգարումների պատճառ լինել: Սնդիկը կարող է բերել նյարդային համակարգի խանգարումների, հատկապես ազդում է պտղի զարգացման և վաղ հասակի երեխաների վրա: Բժշկական թափոնների վառարանները դիօքսինի միացությունների և սնդիկի գլխավոր սկզբնաղբյուր են հանդիսանում շրջակա միջավայրում հանաշխարհային մասշտաբով:

Կապարը ցածր կրնցենտրացիաների դեաբրում կարող է երեխաների մոտ անեմիա առաջացնել և մտավոր ունակությունների ցուցանիշը նվազեցնել: Կադմիումի հետ երկարատև շփումը պատճառ կարող է դաշնալ զարգացող թթվային հիվանդությունների, սրտի հիվանդության, անեմիայի, և այլ առողջական խանգարումների, այդ թվում թոքի քաղցկեղի: Ածխաթթվային գազի ցածր կրնցենտրացիաների հետ երկարատև շփումը կարող է վատթարացնել սրտի ախտահարումները:

Թթու գազերը ռեակցիայի մեջ են մտնում օդում՝ ձևավորելով թթվային անձրև, ուժեղացնելով անտառի, գետերի, և գետակների դեգրադացիան: Քլորաջրածինը, որն առաջանում է բժշկական թափոններում գտնվող քլորացված պլաստմասայի հրկիզումից, խոնավության հետ շփումը հեշտությամբ ձևափոխվում է քլորաջրածինի թթվի, որն և քայլքայիչ և թունավոր է բույսերի համար: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ախտածին միկրոօրգանիզմներ կարող են արտանետվել ծխատար խողովակով և կամ մոլուսիդներով հետ, եթե աղբակեզ վառարանները աշխատում են ոչ բավարար պայմաններում:

Թոշող մոլուսիդը (Վառարանի ծխատար խողովակի վերևի մասում գտնվող արտանետման գազերի և օդի կողմից պահպան մոլուսի) պարունակում է ծանր մետաղներ, դիօքսինի, ֆուրանի միացություններ, և այլ թունավոր քիմիական նյութեր, որոնք խտանում են մոլուսի մակերեսի վրա: Նույնիսկ, երբ, թթու մոլուսիդը հեռացվում է արտանետման հոսանքից մաքրող սարքերի միջոցով, (օրինակ՝ պարկային ֆիլտրները), ապա թունավոր նյութերը խտացված մնում են ֆիլտրացման կեկի վրա և վտանգավոր են դաշնում: Վառարանի մոլուսիդը, որը մինչև վերջ կատարվող այրումից հետո հավաքվում է հատակի վրա, նույնպես պարունակում է ծանր մետաղներ, որոնք կարող են տարածվել, ինչպես նաև դիօքսինի և ֆուրանի միացություններ: Վերջին ժամանակներում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վառարանների կողմից առաջացրած դիօքսինի միացությունների մոտավորապես 22%-ը կարող է գտնվել մոլուսիդի կամ մետաղախարանի մեջ, իսկ մյուս 72%-ը գտնվում է ֆիլտրի մոլուսիդի մեջ: Այս պատճառով վառարանի մոլուսիդը կառավարվում է որպես վտանգավոր թափոններ:

Ծատ ուսումնասիրություններ, որոնք վերաբերում են վառարանից կատարվող արտանետումներին, ցույց են տալիս դրանց բացասական ներգործությունները նարդու առողջության վրա: 1988թ.-ից մինչև 2005թ.-ը կատարված համաճարակաբանական ուսումնասիրությունների ամփոփ շարադրանքը, որը ցույց է տալիս թափոնների վառարանի աշխատողների և վառարաններին նոտիկ ապրող բնակիչների մոտ լուրջ առողջական հիմնախնդիրներ, ներկայացված է ստորև բերված Աղյուսակում ժամանակահաջորդական կարգով:

Համաճարակաբանական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս այն նշանակալի կապը, որը գոյություն ունի վառարանի արտանետումների հետ շփվելու և բորի քաղցկեղի, կոկորդի քաղցկեղի, սրտի իշեմիկ հիվանդության, մեզի մուտագենների և պրոնուտագենների միջև, ինչպես նաև արյան մեջ զանազան թունավոր օրգանական միացությունների և ծանր մետաղների բարձր պարունակությունների միջև:

Վառարանի արտանետումների հետ կապված առողջական բացասական հետևանքների մասին համաճարակաբանական ուսումնասիրությունների ամփոփագիր

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱԿԱՆԵՐ	ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՔԵՏԵՎԱՆՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ	ԴՐՈՒ
ճապոնիայում վարակիչ թափոնների հրկիզման վառարանի աշխատողներ	Պոլիթրորացված դիբենզո-պիօքսինի և դիբենզոֆուրանի չափված կոնցենտրացիաներ շիճուկի նորոշում	Ս. Կումագայի և Ս. Կոդա, Աշխատանքի և շրջակա միջավայրի հիգիենայի մասին ամսագիր 2, 120-125, վետրվար 2005.
1956թ.-ից մինչև 1993թ.-ը հյուսիսարևմտյան Անգլիայի Կումբրիայում գտնվող վառարաններին և դիակիզարաններին մոտ ապրող մայրեր	Մահացու բնածին արատների մեծացած վտանգ, հատկապես, ողնաշարի ճեղք և սրտի արատներ վառարանների շուրջը, ինչպես նաև մեռելածնության և անացեֆալուսի մեծացած վտանգ դիակիզարանների շուրջը	S. Դրամներ, Յ. Դիկինսոն և L. Պարկեր, Համաճարակաբանական և համայնքի առողջության մասին ամսագիր, 57, 456-461 (2003)
Վառարանից մինչև 5կմ հեռավորության վրա ապրող 7-ից մինչև 64 տարեկան բնակիչներ և վառարանի աշխատողներ	Վառարանի մոտ բնակվողների մազերի մեջ սնդիկի պարունակության մակարդակը բարձրացել է 10 տարվա ընթացքում	Պ. Կուրտստիոն և ուրիշներ, Արխիվ, Շրջակա միջավայրի հիգիենա, 48, 243-245 (1998)
Վառարանից, մաքրման սարքից, և թափոնների հեռացման վայրից մինչև 10կմ հեռավորության վրա ապրող բնակիչներ	Վառարանին կամ այլ աղտոտման ծագման վայրերին մոտիկ ապրող տղանարդկանց մոտ կոկորդի քաղցկեղի զգալի աճ	Պ. Միչելոզի և ուրիշներ, Աշխատանքի, Շրջակա միջավայրի հիգիենա, 55, 611-615 (1998)
1962-1992թթ. երկու վառարաններում աշխատող 532 տղանարդ	Ստամոքսի քաղցկեղով հիվանդների զգալի բարձր մահացության ցուցանիշ	Է. Ռապիտի և ուրիշներ, Ամ. ամսագիր, Բժշկություն, 31, 659-661 (1997)
Վառարանի և այլ աղտոտման ծագման վայրերի շուրջը ապրող բնակիչներ	Վառարանի հետ կապված թոքային քաղցկեղի դեպքերի զգալի աճ	Ա. Բիգգերի և ուրիշներ Շրջակա միջավայրի հիգիենայի հեռանկար, 104, 750-754 (1996)
72 վառարաններից մինչև 7,5 կմ հեռավորության վրա ապրող մարդիկ	Վառարաններին մոտ ապրելը մեծացնում է բուրք քաղցկեղների առաջացման վտանգը, հատկապես	Պ. Էլլիոտ և ուրիշներ, Բր. Ա., Քաղցկեղ 73, 702-710 (1996)

	ստանոքսի, հաստ և ուղիղ աղիքների, յարդի, և թռիքաղկեղների վտանգը	
Հին վառարանի 10 աշխատողներ, նոր վառարանի 11 աշխատող	Հին վառարանում աշխատողների արյան մեջ դիօքսինի և ֆուրանի միացությունների զգալիորեն բարձր պարունակության	Ա. Սչեկտեր և ուրիշներ, <i>Աշխատանքի, շրջակա միջավայրի հիգիենա, 52</i> , 385-387 (1995)
Արդյունաբերական վառարանի 122 աշխատող	Վառարանի աշխատողների արյան մեջ տոլուոլի, կապարի և կաղմիումի բարձր պարունակություն, իսկ մեզի մեջ տետրաքլորֆենոլների և մկնդեղի բարձր պարունակություն	Ռ. Վրբիտսկի և ուրիշներ, <i>Միջ. արիսիկ, Աշխատանքի, շրջակա միջավայրի հիգիենա, 68</i> , 13-21 (1995)
Վառարանի 53 աշխատող	Արյան և մեզի մեջ հեքսաքլորբենզոլի, 2,4/2,5-դիքլորֆենոլների, 2,4,5-եռքլորֆենոլի, և հիդրօքսիպիրենի զգալի բարձր պարունակություն	Զ. Անջերեր և ուրիշներ, <i>Միջ. արիսիկ, Աշխատանքի, շրջակա միջավայրի հիգիենա, 64</i> , 266-273 (1992)
4 վառարան 37 աշխատող	Մեզի մուտագենի/պրոմուտագենի զգալիորեն բարձր պարունակության տարածվածություն	Մ.Ֆ. Մա և ուրիշներ, <i>Ա. Թունաբ., Շրջակա միջավայրի հիգիենա, 37</i> , 483-494 (1992)
3 վառարանի 56 աշխատող	Արյան մեջ կապարի և էրիտրոցիտի պրոտոպրֆիրինի զգալի բարձր պարունակություն	Ռ. Մալկին և ուրիշներ, <i>Շրջակա միջավայրի հետազ. աշխատանք, 59</i> , 265-270 (1992)
Վառարանի 86 աշխատող	Գերճնշության և դրա հետ կապված պրոտեինուրիայի մեջ տարածվածություն	Ե.Ա. Բրեսնիցև ուրիշներ, <i>Ան. Ա. Արդյունաբերական առողջապահություն, 22</i> , 363-378 (1992)
7 վառարանի 104 աշխատող	Մեզի մուտագենի և պրոմուտագենի զգալի բարձր պարունակության տարածվածություն	Ժ.Մ.Ակարլետ և ուրիշներ, <i>Ա. Թունաբ., Շրջակա միջավայրի հիգիենա, 31</i> , 11-27 (1990)
1920-1985թթ. վառարանի 176 աշխատող, որոնք աշխատում են մեկ տարուց ավել	Առնվազն 1 տարվա աշխատողների մոտ թռիքաղկեղից և սրտի իշեմիկ հիվանդությունց կատարվող չափից շատ մահեր; ավելի քան 30 տարվա կամ շարունակաբար վերահսկվող ավելի քան 40 տարվա աշխատողների մոտ սրտի իշեմիկ հիվանդություններից մահերի թվի զգալի աճ	Պ.Գուստավսոն, <i>Ան. Ա. Արդյունաբ. առողջապահություն, 15</i> , 129-137 (1989)
Բնակիչներ, որոնք ենթարկվում են վառարանի կողմից ստեղծված վտանգին	Վերարտադրողական պրոբելմ. վառարանի արտանետումների	Օ.Լ. Լոյդ և ուրիշներ, <i>Բր. Ա. Արդյ. առողջապահություն, 45</i> , 556-560

	նկատմամբ վտանգավոր տարածքներում երկրորյակ ծնվելու աճի հաճախականություն	առավել առաջարկվոր տարածքներում երկրորյակ ծնվելու աճի (1988)
--	---	--

Դաշվի առնելով նշված փաստարկները, հրկիզումը դիտարկվում է որպես ժամանակավոր լուծում՝ աստիճանաբար բացառելով դրա կիրառումը աշխարհում: Առաջնահերթություն է տրվում չիրկիզման վարակագերծման տեխնոլոգիաներին, որոնք համապատասխանում են Ստոկհոլմի կոնվենցիայի և ԱՀԿ-ի որդեգրված քաղաքականությանը:

25. Երկիզման վառարաններին ներկայացվող պահանջմեր

Մինչև նոր վառարանների համար ստանդարտների նշակումը, այս ուղեցույցներում նկարագրված ստանդարտները ծառայում են որպես վարակիչ թափոնների վնասազերծման համար օգտագործվող ցանկացած նոր վառարաններին ներկայացվող իհմնական անհրաժեշտ պահանջներ: Այս ստանդարտները մեծամասամբ հիմնված են Ստոկհոլմի կոնվենցիայի համաձայն առկա լավագույն մեթոդների և շրջակա միջավայրում կատարվող լավագույն գործողությունների համար գրված ուղեցույցների նախագծի վրա:

Առաջարկվող վառարանի սարքը ներառում է հետևյալ բոլոր հարմարանքները.

- 1) Վառարան կամ թրծման վառարան, որպես առաջնային այրման փակախուց
- 2) այրումից հետո նախատեսված փակախուց, որպես երկրորդային խուց
- 3) չոր, յուղոտ կամ կատալիտիկ վառման գազի մաքրման սարքի համակարգ
- 4) կեղտաջրի վնասազերծման սարք:

Վառարանը օգտագործում է հետևյալ վառման տեխնոլոգիաներից մեկը.

- 1) պիրոլիզ /հրաքայայում/
- 2) պտտվող թրծման վառարան
- 3) հատուկ թժշկական թափոնների համար հարմարեցված ցանցի վրա հրկիզում
- 4) եռացող շերտով հրկիզում:

Մեկ խուց ունեցող, թմբուկավոր և աղյուսե վառարանները ընդունելի չեն և չեն կարող օգտագործվել:

Աղբակեզ վառարանը բավարարում է առաջնային միջոռացումների և պրոցեսի օպտիմալացման հետևյալ պահանջները.

- 1) Թափոնները տեղափորում են այրման խցի մեջ միայն 850°C ջերմաստիճանի պայմանում; սարքը ապահովվում է նավտոմատ համակարգ՝ կանխելու համար թափոնների բեռնումը վերը նշված ջերմաստիճանին հասնելուց առաջ:
- 2) Օժանդակ այրիչների տեղադրում (գործողությունները սկսելու և դադարեցնելու համար)
- 3) Արավելագույնս բացառվում են հրկիզման պրոցեսի սկսումները և դադարները
- 4) Արգելվում է խցերի աշխատանքը 850°C -ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում, ինչպես նաև դրանց աշխատանքի ընթացքում մերթընդմերը սառը շրջանների առաջացումը
- 5) Թթվածիկ մուտքի վերահսկում, որը կախված է տաքացման մեծությունից և բեռնման նյութի մշտականությունից՝ բավարար քանակության թթվածնի պարունակություն տրամադրելու համար, միջինը $6\% \text{ O}_2$ ըստ ծավալի մեծության :
- 6) Երկրորդային խցում 1300°C -ից մինչև 1500°C պայմաններում նվազագույնը 2 վայրկյան մնալու տևողություն
- 7) Արտանետման գազերի բարձր մրրկայնություն և օդի ավելցուկի նվազեցում՝ ներմելով երկրորդային օդ կամ կրկին շրջանառվող վառման գազեր, օդի հոսանքների նախատարացում, կարգավորված օդի ներհոսք:
- 8) Յանակարգչի կողմից ուղղակիորեն կարգավորվող մշտադիտարկում՝ այրումը կարգավորելու համար (ջերմաստիճան, թթվածնի պարունակություն, CO , փոշի), և կենտրոնական կառավարման կետից վառարանը աշխատեցնելու և կարգավորելու համար:

Վառարանը բավարարում է վառման գազի մաքրման հետևյալ համակարգերի համակցմամբ երկրորդային միջոցառումների կատարման նկատմանը անհրաժեշտ պայմաններին.

- 1) Փոշու և չընդող ծանր մետաղների անջատում. Օգտագործվում են կտորե ֆիլտրներ էլեկտրոստատիկ ֆիլտրներ և ճշգրիտ թաց գազագտիչներ՝ փոշին անջատելու համար : Վառման գազերի նախամաքրումը կարող է կատարվել ցիկլոններով, որոնք արդյունավետ են ավելի մեծ մասնիկներ անջատելու համար :
- 2) HCl, HF, SO₂ և Hg հեռացում. Թթու միացությունների և Hg-ի հեռացմանը կարելի է հասնել տարբեր չոր կամ թաց ադսորբցիայի մեթոդներով (ադսորբցիա ակտիվացված կոլսի կամ կրի վրա), ինչպես նաև դեղինտեգրացիայի միջոցով (1 կամ 2 փուլով թաց դեղինտեգրացիա):
- 3) NO_x-ի հեռացում. Առաջնային միջոցառումները ընդգրկում են ցածր NO_x այրիչների օգտագործում, էտապային այրում և վառման գազի կրկնակի շրջանառություն, երկրորդային միջոցառումներն են սելեկտիվ ոչ-կատալիտիկ նվազեցումը (ՍՈԿՆ) և սելեկտիվ կատալիտիկ նվազեցումը (ՍԿՆ):
- 4) Օրգանական արտանետումների և պոլիթրորացված դիբենզո դիօքսինների և ֆուրանների (ՊԶԴԴ/Ֆ) նվազեցումը կարող է կատարվել առաջնային միջոցառումների կողմից (ինչպես օրինակ de-пово սինթեզման, օպտիմալացված այրման սահմանափակում) և երկրորդային միջոցառումների կողմից, ինչպես օրինակ՝ փոշու անջատում (տես վերևում), ակտիվացված կոլսի ֆիլտրացում, ակտիվացված կոլսի/վառարանի կոլսի և հանգրած կրի ներմուտ, կատալիտիկ օքսիդացում:

Վառարանը ապահովում է թռչող և հատակում գտնվող մոխրի և կեղտաջրերի վնասագերծման համապատասխան համակարգերով: Թափոնների հիմնական բաղադրիչներն են թռչող մոխրը, մետաղախարամը, կեղտաջրի վնասագերծման ֆիլտրացման կեկը, սելենիտը և բեռնված ակտիվացված ածխածինը: Այս թափոնները հիմնականում վտանգավոր թափոններ են և հեռացվում են պատշաճ կերպով՝ հողածածկվելով երկակի պատ ունեցող կոնտեյներների մեջ, պնդացվելով և համապատասխան կերպով հողածածկվելով, և այլն:

Այրման վառարանը ունենում է .

- 1) Լավ ուսուցանված և որակավորված աշխատողներ
- 2) Վառարանի աշխատեցում և մշտադիտարկում պարբերական պահպանման աշխատանքների միջոցով (այրման խցի մաքրում, որի ներհոսքի հետևանքով առաջացած ներլցման մաքրում և վառելիքի այրիչների մաքրում)
- 3) Անձնական պաշտպանական հանդերձանք իր անձնակազմի համար
- 4) Շրջակա միջավայրի ստանդարտ մշտադիտարկման արձանագրություններ
- 5) Քաշիվների ստուգում և հաշվետվություն ներկայացնելու համակարգեր
- 6) Ընդհանուր ինֆրաստրուկտուրա, սալահատակում, և օդափոխություն:

Վառարանի աշխատանքը թույլ տալու համար անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ արտանետումների սահմանաչափերի բավարարումը (հիմնված Եվրոպական ստանդարտների վրա).

Օդ արտանետվող նյութերի սահմանային մեծության ցուցանիշները (միջին օրական)

ՄԻՋԻՆ ՕՐԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	
Ընդհանուր փոշի	10 մգ/մ ³
Գազային և գոլորշենման օրգանական նյութեր, արտահայտված որպես ընդհանուր օրգանական ածխածին	10 մգ/մ ³
Քլորաջրածին	10 մգ/մ ³
Ֆտորաջրածին	1 մգ/մ ³
Ծծնբական գազ	50 մգ/մ ³
Ազոտի ենթօքսիդ և ազոտի երկօքսիդ, արտահայտված որպես ազոտի երկօքսիդ առկա վառարանների համար, որոնք ունեն ժամում 6 տոննան գերազանցող նոմինալ հզորություն կամ նոր վառարանների համար	200 մգ/մ ³

Ազոտի ենթօքսիդ և ազոտի երկօքսիդ, արտահայտված որպես ազոտի երկօքսիդ առկա վառարանների համար, որոնք ունեն ժամում 6 տոննա կամ ավելի քիչ նոմինալ հղորություն	400 մգ/մ³
--	-----------

Օդ արտանետվող նյութերի սահմանային մեծության ցուցանիշներ (միջին կեսժամյա)

ՄԻԶԻՆ ԿԵՍԺԱՄՅԱ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.	(100%) Ա	(97%) Բ
Ընդհանուր փոշի	30 մգ/մ³	10 մգ/մ³
Գազային և գոլորշենման օրգանական նյութեր, արտահայտված որպես ընդհանուր օրգանական ածխածին	10 մգ/մ³	10 մգ/մ³
Քլորածրածին	60 մգ/մ³	10 մգ/մ³
Ֆոտրածրածին	4 մգ/մ³	2 մգ/մ³
Ծծնբական գազ	200 մգ/մ³	50 մգ/մ³
Ազոտի ենթօքսիդ և ազոտի երկօքսիդ, արտահայտված որպես ազոտի երկօքսիդ առկա վառարանների համար, որոնք ունեն ժամում 6 տոննա գերազանցող նոմինալ հղորություն կամ նոր վառարանների համար	400 մգ/մ³	200 մգ/մ³

Ծանր մետաղների միջին մեծությունները նվազագույն 30 րոպեում եւ առավելագույն 8 ժամում նմուշահանման ժամանակահատվածի ընթացքում:

Կաղմիում և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Թալիում և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Սնդիկ և նրա միացությունները	0.05 մգ/մ³
Անտիմոն և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Սկնդեղ և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Կապար և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Քրոմիում և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Կորալտ և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Պղինձ և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Մանգան և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Նիկել և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³
Վանադիում և նրա միացությունները	Ընդամենը 0.05 մգ/մ³

Ուշադրություն. Այս միջին մեծությունները ընդգրկում են նաեւ համապատասխան ծանր մետաղների արտանետումի, ինչպես նաեւ դրանց միացությունների գազային եւ գոլորշի ձեւերը:
Դիօքսինների եւ ֆուլարների միջին մեծությունները, չափված նվազագույն 6 ժամում եւ առավելագույն 8 ժամում նմուշահանման ժամանակահատվածի ընթացքում:

Դիօքսիններ և ֆուլարներ	0.1 մգ/մ³
------------------------	-----------

Նշում. Արտանետման սահմանային մեծությունը վերաբերում է դիօքսինի և ֆուլարնի ընդհանուր կոնցենտրացիային, որի հաշվարկի համար օգտագործվել է թունավոր համարժեքության հասկացությունը:

Ածխաթթվային գազի կոնցենտրացիաների արտանետման սահմանային մեծություններ.

- 1) այրման գազի 50 мգ/մ^3 ՝ սահմանված որպես միջին օրական մեծություն
- 2) բոլոր չափումների առնվազն $95\%-ի 150 \text{ мգ/մ}^3$ այրման գազ՝ որոշված որպես միջին 10% -ութիւն մեծություն կամ բոլոր չափումների 100 мգ/մ^3 այրման գազ՝ որոշված որպես միջին կեսժամյա մեծություններ վերցված ցանկացած $24\text{-ժամյա ժամանակահատվածում}$:

Նշում. Ստանդարտ պայմաններ, որոնք կապված են արտանետման մեծությունների չափումների հետ, հիմնված են

273 կելվին, 101.3 կիլոՊասկալ, 11% թթվածնի, և չոր գազի վրա:

Լրացուցիչ պահանջներ են.

1) Մետաղխարամը և հատակում գտնվող մոխրները կազմում են օրգանական ածխածնի պարունակություն՝ $3\%-ից$ քիչ, կամ նրանց բոցավառման կորուստը կազմում է նյութի չոր քաշի $5\%-ից$ քիչ:

2) Ավտոմատ բեռնավորման համակարգեր՝ թափոնների բեռնավորումը վերահսկելու համար, որպեսզի բավարարեն ջերմաստիճանը և շարունակական արտանետումի սահմանաչափի պահանջները; Վարակիչ կլինիկական թափոնները ուղղի դրվում են վառարանի մեջ առանց նախապես խառվելով թափոնների այլ խնբերի հետ և առանց ուղղակի գործածության

3) Վերահսկում և մշտադիտարկում. չափումներ կատարող սարքավորում՝ պարամետրերը, պայմանները և կոնցենտրացիաները մշտադիտարկելու համար

4) Չափման պահանջներ, այդ թվում չարունակական մշտադիտարկում.

ա. NOx, CO, ընդհանուր փոշու, TOC, HCl, HF (կարելի է ընդգրկել, եթե HCl է վնասագերծվում և սահմանաչափները չեն գերազանցում), և SO₂ շարունակական չափում; HCl, HF և SO₂ շարունակական չափում կարող է պարբերաբար կատարվել, քան աշխատեցնողը կարող է ապացուցել, որ սահմանաչափները երբեք չեն կարող գերազանցել ցանկացած հանգամանքում

բ. այրման խցի ջերմաստիճանի, O₂ կոնցենտրացիայի, ճնշման, ջերմաստիճանի, և բանեցրած գազի ջրի գոլորշի պարունակության շարունակական չափումներ;

գ. ծանր մետաղների, դիօքսինների և ֆուրանների տարեկան կատարվող առնվազն երկու չափումներ; մեկ չափում ամեն 3 ամիս մեկ առաջին տարվա համար;

դ. մնալու տևողության, մինիմում ջերմաստիճանի և արտանետման O₂ -ի ստուգում առնվազն 1 անգամ:

Գրանցումները պահպանվում են և ներկայացվում են կարգավորող մարմինների տեսչական ստոգումների ժամանակ: Կարգավորող դեկավար մարմինը կղաղարեցնի սարքի աշխատանքը, եթե վերը նշված ցանկացած արտանետման սահմանաչափ գերազանցվում է: Ծանր մետաղների, դիօքսինների, և ֆուրանների չափումներ կարող են կատարվել անկախ 3-րդ կողմի միջոցով՝ օգտագործելով լաբորատորիա, որը սերտիֆիկացված է դիօքսին/ֆուրան հետազոտելու համար: Այլ տեստային պահանջներն ընդգրկում են.

- 1) Տեստի կատարում նմուշային թափոնների բեռների այրման ժամանակ
- 2) Վառարանի զնահատված այրման հզորությամբ կատարվող տեստ
- 3) 6 ժամվա մինիմում նմուշահանման ժամանակ
- 4) Իզոկինետիկ նմուշահանում
- 5) Նմուշահանման անցք ծխատար խողովակի առնվազն 8 տրամաչափ դեպի ներքև և ծխատար խողովակի 2 տրամաչափ դեպի հանգարումներից
- 6) Հավաքում՝ օգտագործելով նմուշի զոնդ, նմուշահանման վագոն և մակերեսային կլամում կատարող նստեցված սյուն
- 7) Անալիզ՝ օգտագործելով բարձր տարրալուծման գազի քրոնատոգրաֆիա և բարձր տարրալուծման զագվածի սպեկտրոմետրիա
- 8) Չոր պայմանների, 11% թթվածնի, 101.3 կիլոՊասկալ (14.7 ֆունտ յուլիարանչյուր քառակուսի մատնաչափի համար) և 273° կելվին արդյունքների ստանդարտացում
- 9) Որակի հսկում և որակի երաշխավորում (ՈՅ/ՈԵ), այդ թվում կալիբրում, նմուշահանման վագոն կողմից հավաքման արդյունավետության ստուգում, ներքին ստանդարտի վերականգնում, փոխարինող ստանդարտի վերականգնում, սարքը լվանալով մաքրող լուծիչի տեստեր, կատարման հաշիվների ստուգում
- 10) Պահպանության շղթայի ընթացակարգեր

11) Նմուշահանման արձանագրություն, տեստային մեթոդի, ՈՅ/ՈԵ ընթացակարգերի, տեստի արդյունքների, և մինիմում հայտնաբերման սահմանաչափերի մասին գրանցում

12) Տեստի ամբողջական հաշվետվության ներկայացում կարգավորող դեկավար մարմնին, այդ թվում նմուշահանման և տեստ կատարելու ընթացակարգերի մասին:

Դրկիզման վառարանին ներկայացվող այլ տեխնիկական պայմաններից են կեղտաջրի մշտադիտարկումը և ծխատար խողովակի բարձրությունը: Սարքը ունենում է կեղտաջրի վնասազերծման համակարգ և կեղտաջրերը կանոնավոր կերպով մշտադիտարկվում են՝ ապահովելով դրանց համապատասխանությունը բեռնարափակման սահմանաչափին: Ծխատար խողովակի կամ նոր վառարանի ծխնելույթի բարձրությունը առնվազն 2.5 անգամ գերազանցում է ցանկացած կառուցվածքի բարձրություն, որը գտնվում է առնվազն 6 անգամ բարձր բարձրություն ունեցող վառարանի ծածկույթի սահմաններում:

Քանի որ դիօքսինի կոնցենտրացիաները ավելի մեծ են վառարանի առաջին 800-ից 1000 մետրերի վրա, ապա նոր վառարանը տեղակայվում է ամենից մոտիկ գտնվող բնակավայրերից, առևտության կազմակերպություններից, գյուղատնտեսական ֆերմաներից և արոտավայրերից 1000 մետր հեռավորության վրա, ինչպես նաև ջրամբարներից, որոնք կարող են օգտագործվել ձկնորսության համար: Թափոնների մեջ քլորի ներկայությունը զգալիորեն նպաստում է դիօքսինների և ֆուրանների արտանետմանը: Այդ պատճառով քլորացված թափոնների, ինչպես օրինակ՝ պոլիթրովինիլ պարունակող պլաստմասսայից հրերի, պարունակությունը հրկիզվող թափոններում առավելագույնս նվազեցվում կամ բացառվում է:

Նման վառարանի տեղադրումը կարող է հրականացվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բույլտվությունների և փորձաքննության կատարման դեպքում, այդ թվում շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման կատարում:

26. Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածությանը ներկայացվող ժամանակավոր մոտեցումներ

Այս բաժնում «Վտանգավոր քիմիական թափոններ» տերմինը գործածվում է դեղագործական թափոնների, ցիտոտոքսիկ թափոնների, քիմիական թափոնների համար, ինչպիսիք են լուծիչները և սնդիկը, և այլ վտանգավոր թափոնների համար: Սույն մեթոդական ցուցումները տրամադրում են ժամանակավոր մոտեցումներ, որոնք հետևում են վտանգավոր բժշկական թափոնների մասին վերը նկարագրված ընթացակարգերից շատերին ընդհանուր վերցրած, բացառությամբ այն հատուկ ընթացակարգերի, որոնք հատուկ կերպով վերաբերում են քիմիական և այլ վտանգավոր թափոններին:

Քիմիական թափոնների գործածության համար առաջարկվող քայլերն են. (1) կազմակերպում; (2) կազմակերպությունում առաջացող քիմիական և այլ վտանգավոր թափոնների նախնական գնահատում; (3) թափոնների նվազեցնան, վնասազերծման, և երկարաժամկետ պահման հնարավոր տարրերակների հրագործելիություն; (4) քիմիակական թափոնների գործածության ծրագրի վնասազերծում; (5) հրականացում, այդ թվում ուսուցում; և (6) մշտադիտարկում և պարբերական գնահատում:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ. Սկզբնական փուլը կազմակերպումն է: Այս փուլում անհրաժեշտության դեպքում կարող է ստեղծվել բժշկական թափոնների պատասխանատու անձին կից կամ հանձնաժողովի կազմում կամ դրան կից աշխատանքային խորի՝ կազմակերպության ներսում հատկապես վտանգավոր քիմիական թափոններով զբաղվելու համար: Փոքր քանակով թափոններ առաջացնող կազմակերպություններում վտանգավոր քիմիական թափոնների հետ կապված հարցերի համար պատասխանատու անձը կարող է լինել նույն կազմակերպությունում այլ բժշկական թափոնների համար պատասխանատու անձը: Պատասխանատու անձը կամ աշխատանքային խորի կամ կազմակերպում է գնահատում, վերանայում գնահատման արդյունքները և կատարված առաջարկմերը, մշակում է վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածության ծրագիր, և հետագայում հսկում դրա կատարումը: Անհրաժեշտության դեպքում այս աշխատանքներին ներգրավվում են կազմակերպության այլ աշխատողներ:

ԳՆԱՀԱՏՄՈՒՄ. Գնահատման փուլը սկսվում է, եթե տեղի է ունենում տվյալների հավաքում և վերլուծություն կապված վտանգավոր քիմիական թափոնների տեսակների, թափոնների առաջացնանը բերող գործողությունների, դրանց վերահսկման, քիմիական թափոններ առաջացնող օգտագործվող նյութերի մասին ինֆորմացիայի, և տնտեսական տեղեկատվության

հետ: Թափոնների վերլուծությունը նախնական գնահատման փուլի համար շատ կարևոր է: Հոսքերի սխեմաները և նյութի բալանսները օգտակար են համարվում թափոնների ծագումը ճանաչելու և կորուստների և արտանետումների քանակները որոշելու գործում: Վտանգավոր քիմիական թափոնների լայն շրջանակ առաջացնող մեծ քանակով թափոններ առաջացնող կազմակերպության համար կարող է անհրաժեշտություն լինի առաջնահերթություն տալ թափոնների խմբերին ըստ քանակության, թունավորության, շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության, պոտենցիալ պատասխանատվության, արժեքի և այլ գործոնների: Առողջապահական կազմակերպության աշխատողներից կազմված գնահատում կատարող թիմը կամ պատասխանատու անձը հավաքում և վերանայում է տվյալները, ստուգում կատարում թափոնների գոյացման տարածքներում, առաջարկում թափոնների նվազեցման այլընտրանքներ, ուսումնասիրում դրանք ու ընտրում ընդունելի տարրերակներ:

Վտանգավոր քիմիական թափոններն են.

- 1) Քիմիական թափոններ (խոտանված, պինդ, հեղուկ, և գազային քիմիական նյութեր, որոնք առաջացել են ախտորոշիչ կամ փորձնական աշխատանքից, մաքրումից, տնտեսվարական աշխատանքից, ախտահանման ընթացակարգերից, սարքավորումների և շինության պահպանման աշխատանքից); քիմիական թափոնները ընդգրկում է լուծիչներ, օրգանական և անօրգանական քիմիական նյութեր, ծանր մետաղներ (օրինակ՝ սնդիկ կամ կաղմիում) պարունակող առարկաներ:
- 2) Դեղագործական թափոններ (ժամկետանց և օգտագործման համար ոչ պիտանի դեղագործական ապրանքներ)
- 3) Գիտության թափոններ (քիմիական թերապիայի թափոններ, որը պարունակում է գենետոքսիկ կամ գիտության հատկություններ ունեցող նյութեր)
- 4) Այլ վտանգավոր թափոններ (պինդ, հեղուկ, կամ գազային թափոններ, կամ դրանց համակցություն, որն ունի հետևյալ հատկանիշներից գոնե մեկը. թունավոր, քայլայիչ ($12 < \text{pH} < 2.0$), դյուրավառ, ռեակտիվ և գենետոքսիկ/գիտության կամ գազագործական կատարությունը կատարել համենատական վերլուծության ստանդարտ մոտեցումներ, օրինակ՝ ծախսերի փոխհատուցելիության ժամանակահատված և ներդրումի վրա առաջացող շահույթ: Սույն ուղեցույցի համապատասխան բաժինները քննարկում են թափոնների նվազեցման հնարավոր տարրերակները, ինչպես նաև վնասազերծման և հեռացման տարրերակները:

ԿԱԶԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐՈՇՈՂ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. Իրագործելիությունը որոշող վերլուծության փուլում կատարվում է ընտրված տարրերակի տեխնիկական և տնտեսական գնահատում: Տեխնիկական գնահատման չափանիշների թվում են աշխատողի անվտանգությունը, ապրանքի որակի պահպանումը կամ ծառայությունը, առկա աշխատանքային ընթացակարգերի և աշխատանքային գրաֆիկների համատեղելիությունը, նոր համակարգ կամ գործընթացներ տեղակայելու համար նվազագույն կորուստները, տարածքի առկայությունը և այլն: Տնտեսական գնահատումը կարող է կիրառել համենատական վերլուծության ստանդարտ մոտեցումներ, օրինակ՝ ծախսերի փոխհատուցելիության ժամանակահատված և ներդրումի վրա առաջացող շահույթ: Սույն ուղեցույցի համապատասխան բաժինները քննարկում են թափոնների նվազեցման հնարավոր տարրերակները, ինչպես նաև վնասազերծման և հեռացման տարրերակները:

ԿԱԶԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐՈՇՈՂ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածության ակտը պետք ուրվագծի վտանգավոր քիմիական թափոնների հետ գործ ունենալու հիմքերը: Դրանք են անվտանգ և արդյունավետ հավաքման, փոխադրման, և պահման համակարգի մշակումը; անկանխատեսելի դեպքերի պլանավորումը; աշխատողների առողջության և անվտանգության պահպանումը; վնասազերծումն ու հեռացումը: Ուղեցույցում ներկայացվում են թափոնների հավաքմանը և պահմանը ներկայացվող պահանջներ:

ԻՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐՈՇՈՂ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. Վերջին փուլը իրականացնումն է: Այս փուլում կատարվում են ֆինանսավորման ապահովում, կրթական և տեղեկատվածության ծրագրեր, նոր սարքավորումների տեղադրում կամ նոր ընթացակարգերի սկսում, և աշխատանքի վերջնական գնահատում: Պետք է կրթական տեղեկատվածության ծրագրեր մշակվեն, բոլոր աշխատողների համար կազմակերպվեն պարապմունքներ, շարունակական հիմքով ուսուցում ապահովվի հատկապես նոր աշխատողների համար և քննարկվի և հաշվի առնվի աշխատողների կարծիքները: Իրականացման կարևոր մաս է հանդիսանում ուսուցման ծրագիրը: Այն աշխատողները, որոնք ստիպված են գործ ունենալ վտանգավոր քիմիական թափոնների հետ ինչպես նաև վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածության ակտի հետ:

ՄՈԽԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐՈՇՈՂ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. Զանազան միջոցառումներ կան թափոնների նվազեցման արդյունավետությունը որոշելու համար: Սկզբնական մեթոդ է համարվում իրականացումից առաջ և հետո առաջացած թափոնների գրանցված քանակությունների պարզապես համեմատումը: Այնուամենայնիվ, քանի որ թափոնների գոյացումը կարող է կախված

լինել աշխատանքի չափից, ապա թափոնների գոյացման չափի հարաբերակցությունը աշխատանքի չափի որոշ միջոցառումների հետ (ինչպես օրինակ՝ մեկ օրվա զբաղեցրած մահճակալների թիվը) այլ եղանակ է համարվում թափոնների նվազեցումը վերլուծելու համար: Մեկ ուրիշ միջոցառում է համարվում թափոնների նվազեցման ծրագրի ազդեցությունը կազմակերպության կանխիկ դրամի հոսքի վրա, որը կարող է արտացոլել թափոնների գործածության և հումքի նկատմամբ կրճատված ժախսը: Որոշ դեպքերում, թափոնների նվազեցումը կարող է արտահայտվել աշխատանքի նկատմամբ նուտքային նյութի սպառման հարաբերակցությամբ: Այս չափումները երբեմն դժվարացվում են արողեսաների կամ ծառայությանների կողմից, որոնք թափոններ են առաջացնում հազվադեպ կամ ընդմիջումներով, և որոշ գնահատման մեթոդներ կարող են ավելի համապատասխան լինեն կազմակերպության հատուկ բաժինների, քան ողջ կազմակերպության համար: Մոնիթորինգի և գնահատման փուլը վերաբերում է նաև թափոնների գործածության մյուս ասպեկտներին, այդ թվում ըստ տեսակի տարանջատմանը, տեղադրմանը, փոխադրմանը, պահմանը և վնասազերծմանը:

27. Թափոնների նվազեցման առաջնահերթությունը

Հաստատությունը պետք է գնահատի վտանգավոր քիմիական թափոնների նվազեցման հնարավորությունները՝ հետևյալ հերթականությամբ: առաջնահերթություն է տրվում ծագման նվազեցմանը, որին հետևում է պաշարի օգտահանումը և կրկնակի օգտագործումը, վերավնասագերծումը, և վերջնական վնասազերծումը: Ստորև բերված հարցերը կարող են օգնել, քննարկումները կենտրոնացնել քիմիական թափոնների նվազեցման վրա.

- 1) «Կարելի[°] է կանխել վտանգավոր թափոնների գոյացումը՝ փոխելով ապրանքի շարքը կամ տեսակը, փոխարինելով այն ավելի անվտանգ նյութերով, կամ մեծացնելով գործընթացների արդյունավետությունը»:
- 2) «Կարելի[°] է նվազեցնել վտանգավոր թափոնների գոյացումը՝ երկարաձգելով ապրանքի կյանքի տևողությունը, ձևափոխելով գործընթացները, կամ ձեռք բերելով ավելի արդյունավետ տեխնոլոգիա»:
- 3) «Կարո՞՞ղ է վտանգավոր թափոնները օգտահանվել կրկնակի օգտագործման կամ վերավնասագերծման համար, կամ կազմակերպության ներսում կամ կազմակերպությունից դուրս: Կարո՞՞ղ են նյութերը հանդիսանալ ավելի շուտ քիմիական նյութերի պաշարներ քան դառնալ վտանգավոր թափոններ»:

Ստորև ներկայացված Աղյուսակը նկարագրում է վտանգավոր քիմիական թափոնների վազեցմանը վերաբերող զանազան առաջարկությունները:

ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ	ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐ
Լուծիչներ	<p>Լուծիչները օգտահանել/կրկնակի օգտագործել կազմակերպության ներսում կամ կազմակերպությունից դուրս կատարվող թորման միջոցով, ինչպես օրինակ կիրառելով ֆրակցիոն թորման եղանակը առանձնացնել քսիլենը էթանոլից հյուսվածարանական թափոններում:</p> <p>Փոխարինել ավելի անվտանգ լուծիչներով. հալոգենացվածների փոխարեն կիրառել ոչ-հալոգենացված միացություններ, նավթային հիդրոկարբոնատների փոխարեն կիրառել հասարակ սպիրտներ և կետոններ; հնարավորության դեպքում կիրառել ջրային ռեակտիվներ:</p> <p>Քսիլենի առևտրային փոխարինողները համարել հյուսվածարանական լուծիչներ:</p> <p>Տեստերի համար կիրառել նախապես խառնած հավաքածուները, որոնք պարունակում են լուծիչների ֆիքսող նյութեր:</p> <p>Կիրառել բարձր զգայունություն ունեցող անալիտիկ սարքավորում, որպեսզի նվազեցվի անալիտիկ տեստի ծավալները:</p> <p>Սովորական տեստերի համար կիրառել լուծիչների ստուգաճշտված անորներ:</p> <p>Ախտաբանության, հյուսվածարանության մեջ և լաբորատորիաներում նվազեցնել կուլտուրաների և նմուշների քանակը:</p>
Ֆորմալդեհիդի թափոններ	<p>Դիալիզի մաքրման անհրաժեշտության նվազեցման համար կիրառել հակադարձ օսմոսով ջրային մաքրում:</p> <p>Նվազեցնել ֆորմալդեհիդային լուծույթների խտությունը:</p> <p>Ուսումնասիրելով միկրոօրգանիզմային կուլտուրաները՝ վճասագերծել ֆորմալինի լուծույթների ստանդարտներ՝ նվազագույն մաքրման հաճախականությամբ ու լուծույթի կոնցենտրացիայով:</p> <p>Ուսումնասիրել ֆորմալդեհիդի հնարավոր կրկնակի օգտագործումը ախտաբանության և դիահերձման ոլորտում:</p> <p>Կիրառել քիմիական միացումներ, որոնք կիակազդեն և կփոխազդեն ֆորմալդեհիդային թափոններային լուծույթների հետ և կստեղծեն անվտանգ վերջնական արդյունք:</p>
Հակառակուցքային գործոններ	<p>Փոխարինել միջավայրի համար կայուն դեղամիջոցները տարրալուժման /դեգրադացման/ ենթակա դեղամիջոցներով:</p> <p>Օպտիմալացնել դեղամիջոցների տարրողությունների չափերը համաձայն պահանջարկի:</p> <p>Ժամկետանց դեղամիջոցները վերադարձնել արտադրողներին:</p> <p>Նվազեցնել մաքրման հաճախականությունը և պաշտպանական նպատակներով կիրառվող թանգիֆիային նյութի ծավալը:</p> <p>Անձնակազմին ապահովել թափված հեղուկների մաքրման պարագաներով, ինչպես նաև սովորեցնել դրանց կիրառումը:</p>

Ֆուտոքիմիկատներ	<p>Պողպատե թելքերի միջոցով զտման փոխարեն արժաքի օգտահանումը իրականացնել կատիոնների փոխանակման կամ էլեկտրոլիզի ճանապարհով:</p> <p>Ապահովել պատշաճ պահպանման պայմաններ, որպեսզի երկարացվեն ժամկետները, և փորձարկել ժամկետանց նյութերը՝ դրանց անպիտանելիությունը հաստատելու նպատակով, վերադարձնել ոչ պիտանի նյութերը արտադրողին:</p> <p>Գոլորշիացումը և օքսիդացումը նվազեցնելու նպատակով ծածկել ֆիքսման և երևակման անոթները, ավելացնել ամոնիումի տիոսուլֆատը ֆիքսաժին, կամ մինչև ֆիքսումը վնասազերծել քացախաթթվի օքսիդով, որպեսզի երկարացվի վնասազերծման նյութի կիրառման ժամկետը:</p> <p>Մշակման նյութը տնտեսելու համար կիրառել ռետինե գլան:</p> <p>Թափել օգտագործված ժապավենները և նկարները աղբարկի մեջ:</p> <p>Կիրառել հանդիպակաց ջրաշթային լվացում:</p> <p>Կիրառել քիմիական միացում, որը կընդունական ֆիքսաժին և երևակման վատնումը և ընդմիշտ կֆիքսի արժաքը պինդ մատրիցին:</p>
Սնողիկի թափոններ	<p>Փոխարիմնել սնողիկ-պարունակող սարքավորումները էլեկտրական սենսորային և այլ ոչ սնողիկային սարքավորումներով:</p> <p>Անձնակազմն ապահովել թափված սնողիկի մաքրման պարագաներով, ինչպես նաև սովորեցնել դրանց կիրառումը:</p> <p>Ամբողջությամբ հեռացնել սնողիկի մնացորդները բժշկական սարքավորումներից ու պարագաներից և քննարկել մաքուր սնողիկի օգտահանման հնարավորությունները կազմակերպությունից դուրս:</p>
Ախտահանող լուծույթներ	<p>Սպիրտի վրա հիմնված ախտահանչների փոխարեն կիրառել գերձայնային կամ գոլորշիական մաքրման եղանակներ:</p> <p>Ախտահանման լուծույթների գոլորշիացումը կանխելու նպատակով դրանց անոթները պահպանել ամուր փակված վիճակում:</p> <p>Կիրառել քիմիական միացումներ, որոնք կփոխազդեն և կհակագդեն գլյուտարալիտիկի հեղուկ թափոնների հետ՝ անվտանգ վերջնական արգասիք ստանալու համար:</p>
Պահպանման և կոնունալ թափոններ	<p>Զրային կամ քիմիական հիմք ունեցող մաքրիչների փոխարեն կիրառել գերձայնային կամ գոլորշիով մաքրման եղանակներ; Լուծիչների հիման վրա ստեղծված մաքրման նյութերի փոխարեն կիրառել բիոդեգրադացման ենթակա մաքրիչներ:</p> <p>Յավաքել թափոնների յուղերն ու լուծիչները՝ վերավնասազերծման համար; տարանջատել վերավնասազերծման ենթակա յուղերն ու լուծիչները չվնասազերծվողներից:</p> <p>Փոխարիմնել յուղային հիմքով ներկանյութերով ջրային հիմքով ներկանյութերով:</p> <p>Կիրառել ախտահանման, միջատասպան և կրծողասպան միջոցառումների համար միայն պահանջվող քանակություններ կամ կիրառել ոչ-քիմիական մեթոդներ:</p>

28. Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածությանը ներկայացվող պահանջներ

Վտանգավոր քիմիական թափոնների վարմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները ներկայացվում են ստորև.

Թեռնարկեր. Թափոնները պահպում են կարծր, արտահոսք չունեցող բեռնարկերի մեջ, որն ունի պինդ դրված կափարիչ, որը փակ է պահպում թացառությամբ այն դեպքերի, երբ նոր քիմիական թափոններ են ավելացվում կամ գետեղվում:

Պիտակի Վտանգավոր թափոնների բոլոր կոնտեներների վրա փակցվում են «ՎՏԱՍԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆ» արտահայտությունը: Պիտակի վրա նաև նշվում է թափոնների նկարագրական անունը և բեռնարկերի մեջ թափոնների առաջին անգամ դրվելու ամսաթիվը:

Պահում. Վարակիչ թափոնների պահման պահանջները տարածվում են նաև վտանգավոր քիմիական թափոնների վրա: Սա ընդհանուր առմամբ պահանջում է դրա պահման համար անվտանգ տարածքի առկայություն, որտեղ վնասվելու հավանականությունը և անցանկալի մարդկանց մուտքը սահմանափակված է: Անհրաժեշտ է պաշտպանվել թափոնների տարրերից և արտանետումներից շրջակա միջավայր: Ավելին, քիմիական թափոնները խնբավորվում են նույն կարգի մյուս թափոնների հետ և պահպում առանձին՝ այլ անհամատեղելի թափոններից: Վտանգավոր քիմիական թափոնները պահպում են կազմակերպության ներսում գտնվող պահման տարածքներում կուտակման պահից սկսած մինչև նվազագույնը 90 օր, որից հետո փոխադրվում են և պահպում երկարաժամկետ պահման օրյեկտում: Պահման օրյեկտը մշտակիտարկվում է ամեն օր՝ վստահ լինելու համար, որ ոչ մի բեռնարկ արտահոսք չունի: Եթե կա արտահոսք, ապա միջոցներ են ծեռնարկվում կանխելու շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգը:

Փարեթավորում. Թափոնները տեղափորվում են երկտակ բեռնարկերի մեջ՝ օգտագործելով պինդ կողքեր ունեցող, ծածկված բեռնարկերը որպես արտաքին բեռնարկ: Այս բեռնարկերի վրա կատարվում են նշումներ՝ սույն ուղեցույցի պահանջների համաձայն:

Փոխադրում. Վտանգավոր քիմիական թափոնների կազմակերպությունից դուրս փոխադրումը պահանջում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզավորված կազմակերպություն՝ այդ նպատակի համար սարքավորված հատուկ մեքենաների առկայությունը: Անհրաժեշտ է մշակել թափոնների տեղափոխությունը գրանցող համակարգ, որպեսզի հնարավոր լինի փաստաթղթերով հիմնավորել թափոնների շարժը կազմակերպությունից մինչև իր վերջնական նպատակատեղ: Մեքենան ունենում է արտահոսելու նկատմամբ դիմացկուն, ամբողջապես ծածկված, անվտանգ բեռնարկներ, որոնք նախատեսված են կանխել թափոնների թափվելը կամ արտահոսքը փոխադրման ժամանակ: Մեքենայի վարորդը կարող է վտանգավոր քիմիական թափոնների փոփելը հատուկ ուսուցում անցնելուց հետո: Կարորդին ուսուցանվում է թափոնների թափվելը մաքրելով սրբելու և պատահարի մասին հաղորդելու ընթացակարգերի մասին՝ ըստ կարգավորող դեկավար մարմնի կողմից հաստատված անկանխատեսելի դեպքերին վերաբերող ծրագրի: Ծրագիրը նախատեսում է դժբախտ պատահարների վարման հատուկ ընթացակարգ՝ տարբեր դեպքերի համար, այդ թվում նաև թափոնների պատահական դուրս թափվելը: Վտանգավոր ապրանքների փոխադրմանը վերաբերող միջազգային համաձայնագրերով պահանջվող մանրամասն բնորոշումները ներկայացված են ՄԱԿ-ի փաստաթղթերում:

Թափոնների շարժի գրանցումը /հետքերով գնալը/. Թափոնների շարժի գրանցումը /հետքերով գնալը/ կամ դեկարացիայի համակարգը շատ կարևոր է ամեն անգամ վտանգավոր քիմիական թափոններ փոխադրելիս: Այն ապահովում է վտանգավոր թափոնների գործածության համար ծագումից մինչև հեռացում պատասխանատվության սկզբունքի իրականացումը: Առաջարկվող հետքային համակարգը պահանջում է թափոններ գոյացնողից չորս օրինակից բաղկացած ձևաթուղթի լրացում: Ձևաթուղթը պարունակում է թափոններ առաջացնողի անունը և կոնտակտային տվյալները, թափոնների քանակությունը և նրա ընդհանուր նկարագիրը, կոնկրետ թափոնների համար պահանջվող վարման հատուկ պահանջները, կազմակերպությունում թափոնների համար պատասխանատու անձի, փոխադրողի և վնասազերծման օրյեկտում թափոնների ընդունման համար պատասխանատու անձի ստորագրությունները լրացնելու համար: Ձևաթուղթը նույնպես ցույց է տալիս թափոնների վերջնական տեղադրման նպատակատեղը, գրանցման թիվը, և փոխադրողի թույլտվության մասին տեղեկատվությունը; այս տվյալները կարող են նախօրոք տպվել ստանդարտ ձևաթուղթի վրա: Թափոններ առաջացնողը, փոխադրողը, և կենտրոնական պահման կամ վնասազերծման օրյեկտը ձևաթուղթի մեկական օրինակը պահում են իրենց մոտ, իսկ չորրորդ օրինակը թափոնները ստանալու մասին թափոններն ընդունած

կենտրոնական օբյեկտի համապատասխան նշումով վերադարձվում է թափոնների գոյացնողին: Այս գրանցումները պահպում են բոլոր կողմերի կողմից՝ հետագա ստուգմների ժամանակ կարողանան տրամադրել համապատասխան մարմիններին կամ անհետաձգելի դեպքերում կամ հետազոտությունների ժամանակ: Զևաթուղթը մշակվում և հաստատվում է վտանգավոր թափոնների ծրագրի կազմում:

29. Վնասագերծման եւ հեռացման տարբերակներ

Վնասագերծման և հեռացման տարբերակները նկատի են առնվում են միայն այն ժամանակ, եթե թափոնների նվազեցման բոլոր տարբերակները սպառվել են: Մշակումը կարող է բնութագրվել, որպես ցանկացած ֆիզիկական, կենսաբանական, կամ ջերմային պրոցես, որը ոչնչացնում, թունավոր հատկություններից գրկում, կամ չեղոքացնում է վտանգավոր քիմիական թափոնները, նվազեցնում է նրա ծավալը, կամ հեշտացնում է թափոնների օգտահանումը, պահումը, կամ փոխադրումը: Մշակումը կարող է կատարվել կազմակերպության ներսում կամ կազմակերպությունից դուրս, և հաճախ կատարվում է մյուս տեխնոլոգիաների հետ միասին, ինչպես օրինակ՝ վերավնասագերծումը: Կիրառվելիք հատուկ վնասագերծումը կախված է թափոնների նյութի բնույթից և քանակությունից:

Մշակման հասուլ տեխնոլոգիաները ընդգրկում են քիմիական, ֆիզիկական, և կենսաբանական գործընթացներ: Ձերմային պրոցեսները և պնդացումը քիմիական կամ ֆիզիկական վնասագերծումների ձևեր են: Մշակման տարբերակները գնահատելիս հաշվի են առնվում հետևյալ հարցերը.

- 1) «Հնարավոր է արդյոք վտանգավոր թափոնները գրկել թունավոր հատկություններից կամ վերածել ոչ-վլուանգավոր թափոնների՝ քիմիական, ֆիզիկական, ջերմային, կամ միկրոբային վնասագերծման պրոցեսների միջոցով»:
- 2) «Թաղումը անհրաժե՞շտ է: Վտանգավոր թափոնները հնարավո՞ր է տեղավորել օգտահանման պահեստարանում՝ որպես նոր արտադրանքի նյութ օգտագործվելու համար կամ ապագայում համապատասխան տեխնոլոգիայի հ հայտ գալու դեպքում վնասակար նյութերից գրկվելու համար: Կարո՞՞ր է թափոնները տեղավորվել մոնիթորինգի ենթարկվող, երկարաժամկետ տարածքում»:

Քիմիական վնասագերծման տեխնոլոգիաները վնասագերծում են թափոնները՝ ձևափոխելով վտանգավոր թափոնների բաղադրիչ մասերի քիմիական կառուցվածքը: Զևաթոխումները նյութը դարձնում են ավելի քիչ վտանգավոր, հաճախ նվազեցնելով նյութի ռեակտիվությունը: Այդ տեսակի վնասագերծման առավելություն այն է, որ գործընթացներն ունեն նվազագույն արտանետումներ և կարող են իրականացվել կազմակերպության ներսում: Օրինակները ընդգրկում են նստեցումը, չեղոքացումը, իննային փոխանակումը, և օքսիդացումը:

Ֆիզիկական վնասագերծման տեխնոլոգիաները ընդգրկում են թափոնների խմբում բաղադրիչ մասերի ֆիզիկական առանձնացումը և բաղադրմասերի խտացումը թափոնների շարժի ընթացքում: Այսպիսի վնասագերծման օպրինակներն են պինդ-հեղուկ առանձնացումը, թաղանթային բաժանումը, և թրումը: Պինդ-հեղուկ առանձնացման պրոցեսները, ինչպես օրինակ՝ կուագուացիան և ցենտրիֆուլումը, նստեցումը և ֆիլտրացումը կեղտացրերից հեռացնում են պինդ աղտոտող նյութերը: Թաղանթային բաժանումը օգտագործում է թափանցելի պլաստիկ բարակ թերթեր, որոնք թույլ են տալիս մեկ բաղադրիչ մասի անցումը թաղանթի միջով՝ բացառելով մյուս բաղադրիչ մասերի անցումը: Թորումը բաժանում է հեղուկ խառնուրդի բաղադրիչ մասերը՝ ըստ դրանց գոլորշիացման ջերմաստիճանի տարբերության:

Կենսաբանական վնասագերծումը (նույնպես կոչվում է կենսաբանական տարրալուծում /դեգրադացում/) օգտագործում է միկրոօրգանիզմներ՝ թափոնները տարրալուծելու համար: Միկրոօրգանիզմները օգտագործում են թափոնների բաղադրիչ մասերը որպես սնունդ, նյութին գրկելով թունավոր հատկություններից, իրենց մարսողական համակարգում քայլայելով բարդ օրգանական նյութերը և դրանք վերածելով ավելի պարզ, ավելի քիչ թունավոր նյութերի, ինչպես օրինակ՝ ջուրը, ածխածնի երկօրսիդը, և պարզ թթուները:

Վտանգավոր քիմիական թափոնների ջերմային վնասագերծումը մի պրոցես է, որը նախատեսված է քայլայելու օրգանական թափոններ՝ նյութերը ենթարկելով օքսիդացման բարձր ջերմաստիճաններում: Այս տեխնոլոգիաները ընդհանուր առմամբ ունեն ամենաբարձր կապիտալ ծախսեր, պահանջում են մասնագիտացված կառուցվածներ, և հասնում են քայլայման և

հեռացման արդյունավետության բարձր մակարդակների: Նրանք նույնպես կարող են առաջացնել կողմնակի թունավոր նյութեր, օրինակ՝ դիօքսիններ և ֆուլրաններ: Ավելի նոր տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են գազային փուլի քիմիական օքսիդացումը, նույնպես աշխատում են բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում, բայց կարող են աշխատել որպես փակ համակարգեր (դրանով իսկ խուսափելով չվերահսկվող արտանետումների հիմնախնդրից, որն առկա է հրկիզնան ժամանակ): Գազային փուլի քիմիական օքսիդացումը թափոնները վնասազերծում է ջրածնի կամ այլ օքսիդացնող միջավայրի ներկայությանը՝ դրանով իսկ խուսափելով թերի այրման հետ կապված թունավոր կողմնակի արդյունքների առաջացումից:

Պնդացումը (ֆիքսում) թափոնները դարձնում է ավելի քիչ վտանգավոր՝ նվազեցնելով թափոնների բաղադրիչ մասերի թաղման վայրերում դեպի շրջակա միջավայրի տարրեր գործոններ /օդ, ջուր, հող/ միջրացիայի ունակությունը: Պնդացումը և պատիճավորումը թափոնները վեր են ածում պինդ զանգվածի, որը հեշտությամբ չի քայլավոր, դրանով նվազեցնելով հեռացման վայրից տարավացումը: Քիմիական «ֆիքսման» վնասազերծման մեթոդները հաճախ օգտագործվում են՝ իրար միացնելով վտանգավոր բաղադրիչ մասերը, դրանով նվազեցնելով տարավացման ենթակա լինելը, նույնիսկ եթե վտանգավոր բաղադրիչ մասերը չեն փոխվում: Այս եղանակները կարող են օգտագործվել անօրգանական նյութերի ջրային լուծույթների և մետաղների կամ անօրգանական աղերի կախույթների համար:

Սովորաբար աշխարհում քիմիական թափոնների վնասազերծման տեխնոլոգիաները կիրառվում են վտանգավոր քիմիական թափոնների վնասազերծման լիցենզավորված կենտրոններում կամ այսպես կոչված վնասազերծման, պահման, և հեռացման օբյեկտներում: Քիչ հավանական է, որ առողջապահական կազմակերպությունները տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ կունենան՝ վտանգավոր քիմիական թափոնների համար վնասազերծման գործարանային տեխնոլոգիաներ տեղադրելու համար, բառացությամբ շատ փոքր քանակների (ինչպես օրինակ լաբորատորիայի մասշտաբի չեղորացման, թորման, կամ պարզ պնդացման մեթոդներ): Մինչ կմշակվեն վտանգավոր քիմիական թափոններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ և կստեղծվեն մասնագիտացված վնասազերծման կենտրոններ, առողջապահական կազմակերպությունները կարող են հավաքեն, տարանջատեն, պիտակավորեն և պահեն իրենց վտանգավոր քիմիական թափոնները կենտրոնական պահման օբյեկտներում, որտեղ դրանք կարող են անվտանգ պահպել այնքան ժամանակ, մինչև հնարավոր լինի վերամշակում և առկա լինեն համապատասխան տեխնոլոգիաներ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Կարող է կատարվել նաև փոքր քանակների վնասազերծում՝ այն պատշաճ կազմակերպելու հնարավորության դեպքում:

Ստորև ներկայացվում են վտանգավոր քիմիական թափոնների փոքր ծավալի քանակությունների համար փոքր մասշտաբի վնասազերծման և հեռացման տարրերակների որոշ առաջարկներ: Այս տարրերակները գնահատվում են իրագործելիության փուլում և կիրառվում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համաձայնեցնելուց հետո:

30. Դեղագործական թափոններ

Դեղագործական թափոնների համար առաջարկվում են չորս ընթացակարգ. (1) Ժամկետանց դեղագործական նյութերի վերադարձնում մատակարարին (2) Իներտացում, (3) Պատիճավորում, և (4) Արտանետում կոյուղու խողովակի մեջ: Աշխարհում շատ առողջապահական կազմակերպություններ պայմանավորվածություններ ունեն դեղագործական ընկերությունների հետ, այն է՝ ետ ուղարկել ժամկետանց կամ ոչ-պիտանի դեղերը: Սա է այս տեսակի թափոնների վարման նախապատվելի մեթոդը:

Եթե թափոնները չեն կարող ուղարկվել մատակարարին, այլընտրանքներից մեկը համարվում իներտացումը: Պինդ դեղագործական թափոնները հեռացվում է փաթեթավորումից կամ տարրողությունից, մանրացվում է, իսկ հետո խառնվում է ցեմենտի, կրի, և ջրի հետ: Խորհուրդ է տվում հետևյալ հարաբերակցությունը. 65% դեղագործական թափոններ, 15% կրի, 15% ցեմենտ, և 5% ջուր: Թույլ է տրվում պնդացնել միասեռ խառնուրդը՝ վերածելով խորանարդիկների կամ հատիկների: Պնդացած զանգվածը հետագայում հեռացվում է վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված աղբավայր, որն այնպես է կառուցված, որպեսզի բացառվի գրունտային ջրերի աղտոտումը: Եթե չկա վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված աղբավայր, ապա պնդացած զանգվածը կարող է հեռացվել կենցաղային թափոնների աղբավայրի առանձնացված

հատված կամ թաղվել առողջապահական կազմակերպության շինության տարածքում նախատեսված թաղման հատուկ փոսերում: Եթե չկա կենցաղային թափոնների աղբավայր, ապա թաղման հատուկ փոսերը ներսից ծածկվում են ջրամբարականց շերտով (կավով, թաղանթե տակաշերտով) կանխելու համար տարավացումը գրունտային ջրերի մեջ, պաշտպանվեն ցանկապատով, որպեսզի արգելվի նուտքը, և ի վերջո փակվեն, որպեսզի կանխեն ջրով ֆիլտրացումը: Պետք է գործածվի թափոնների նվազեցման ծրագիր, որպեսզի կուտակվի հնարավորությունը փոքր քանակի ժամկետանց և օգտագործման համար ոչ պիտանի դեղագործական ապրանք և միայն փոքր քանակի դեղագործական թափոններ հեռացվի այս կերպ:

Մեկ այլ այլընտրանք է համարվում պատիճակվորումը. Պինդ, կիսահեղուկ, կամ հեղուկ դեղագործական թափոնները կարող են տեղադրվել մետաղյա գլանների (թմբուկների) մեջ, որոնք լցվում են իրենց պարունակության 3/4 մասը: Այնուհետև այդ գլանները լցվում են ցեմենտի կրային լուծույթով կամ կավով, ամուր փակվում են, իսկ հետո թաղվում վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված աղբավայրում, որը այնպես է կառուցված, որ բացառվի գրունտային ջրերի աղտոտումից: Կրկին, եթե չկա վտանգավոր թափոնների աղբավայր, ապա ամուր փակված թմբուկները կարող են թաղվել աղբավայրի արգելված տարածքում: Ինչպես իներտացման դեպքում էր, մշակվում է թափոնների նվազեցման ծրագիր, որպեսզի այս կերպ հեռացվի միայն փոքր քանակությունների դեղագործական թափոնները :

Հաջորդ այլընտրանքը վերաբերում է միայն հարաբերականորեն մեղմ հեղուկ կամ կիսահեղուկ դեղագործական նյութերի միջին քանակություններին, ինչպես օրինակ վիտամինի լուծույթները, հազի օշարակները, աչքի կարիլները, աղային լուծույթները, ներերակային հեղուկները, և այլն: Ընդունված է արտանետել այս հեղուկ դեղերը կոյուղի՝ նախօրոք լուծելով ջրի մեջ քանակության մեջ: Հակաբիոտիկներ և քիմիական թերապիայի դեղերը դեպի կոյուղու համակարգ հեռացնելը արգելվում է:

31. Ցիտոտոքսիկ թափոններ

Ցիտոտոքսիկ կամ քիմիական թերապիայի թափոնները կամ մեծածավալ գործոններ են կամ նյութեր, ինչպես օրինակ՝ սրվակներ կամ ձեռնոցներ, որոնք աղտոտված են քիմիական թերապիայի գործոնների քանակներով, որոնք նույնական կոչվում են հակառաօտցքային գործոններ կամ ցիտոտոքսիկ դեղեր: Այս քաղցկեղային բուժնան դեղերի օրինակներից են Քլորամբուցիլը, Ցիտոքինը, Դառնոնիցինը, Սիտոմիցին 8-ն, Ստրեպտոգոտոցինը, Մելֆալանը, և Ուրացիլ Մուստարդը: Նրանք պահանջում են հատուկ վարման ընթացակարգեր իրենց բուժավոր հատկանիշների պատճառով:

Ինչպես բոլոր թափոնների դեպքում, նվազեցման տարրերակները քննարկվում են մինչև վնասազերծման մեթոդների ընտրությունը: Ցիտոտոքսիկ/գենոտոքսիկ թափոնների դեպքում կազմակերպությունը հաշվի է առնում հաշվառման կառավարումը, և նախապատրաստման, պահման, կառավարման և թափոնների տարանջատման ընթացակարգերը, որոնք հանգեցնում են քանակի և հատուկ հեռացման կարիք ունեցող նյութի տեսակի նվազեցման: Ցիտոտոքսիկ թափոնների վարման և հեռացման ընդհանուր սկզբունքներն են:

- 1) Սրածայրերը, կոնտեյներները, և ցիտոտոքսիկ թափոնները համապատասխան ընթացակարգի համաձայն հեռացնել վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված պոլիէթիլենային պարկում:
- 2) Չամրացնել կամ կափարիչով կրկնակի չփակել ասեղները: Խոտանել ասեղ-ներարկիչի սարքը հարմար և համապատասխանորեն պիտակավորված, չծակվող տարրողության մեջ:
- 3) Խոտանել ամրող թանգիֆը, խողովակների համակարգը, պարկերը, և շշերը, և այլնը համապատասխանորեն պիտակավորված պարկերում և ամուր փակել: Հեռացնել խալաթը և ձեռնոցները և խոտանել նույն ձևով:
- 4) Ցիտոտոքսիկ/գենոտոքսիկ թափոնների հեռացման ժամանակ կրել անձնական պաշտպանական հանդերձանք (լատեքս չպարունակող ձեռնոցներ, քիչ թափանցող խալաթ երկար թևերով և ջրամբարականց գոգոնոցով, դեմքի դիմակ՝ նախատեսված աերոզոլներից պաշտպանվելու համար)
- 5) Մաքրել թափած թափոնները՝ օգտագործելով առկա քիմիական նյութեր և միանվագ օգտագործման սրբիչներ կամ սպոնգներ:
- 6) Մեծածավալ թափումների ժամանակ խորհուրդ է տրվում կրել երկակի ձեռնոց:

- 7) Եթե տեղի է ունենում ուղղակի ներազդեցություն ձեռքերի, մաշկի կամ այլ մասերի վրա, ապա անհրաժեշտ է անմիջապես լվանալ այդ տեղը հոսող ջրով: Եթե շփում է եղել աչքի հետ, ապա լվանալով՝ մաքրել աչքերը՝ աչքի լվացման հեղուկով կամ ստերիլ աղալուծույթով: Բոլոր դեպքերի մասին անմիջապես տեղեկացնել պատասխանատու բժշկին: Դեմքը և ձեռքերը լվանալ միայն հոսող ջրի տակ:

Ցիտոստոքսիկ/գենոտոքսիկ թափոնների մեջ մասի նվազագույն քանակությունը մնում է սրվակների, խողովակների և ներերակային պարկերի մեջ, կամ ձեռնոցների, խալաքների, թանգիֆի և ներարկիչների վրա: Այս փոքր քանակությունները դժվար են հեռացվում նյութերից, շատ թունավոր են, և չեն կարող դեղակատիվացվել ջրի միջոցով: Խորհուրդ է տրվում, որպեսզի այն թափոնները, որը աղտոտվել է ցիտոստոքսիկ գործնների միայն հետքային քանակությամբ, պատիճավորվի (տեղադրվի գլանի մեջ՝ լցվելով նրանց տարրողության միջև 3/4-ը, այնուհետև լցվի ցեմենտի կրային լուծույթով կամ կավով, և ամուր փակվի) և թաղվի վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված աղբավայրում կամ կենցաղային թափոնների աղբավայրի արգելված հատվածներում: Նշված աղբավայրերը կառուցվում են այնպես, որպեսզի բացառվի գրունտային ջրերի աղտոտումը:

Ցիտոստոքսիկ/գենոտոքսիկ թափոնների մեծածավալ քանակությունների հետ գործ ունենալու երկու առաջարկվող ընթացակարգեր կամ. (1) Վերադարձնել մատակարարին և (2) Քիմիական վնասազերծում /դեգրադացիա/: Ցիտոստոքսիկ/գենոտոքսիկ ազդակների մեծածավալ քանակությունների համար նախընտրելի մեթոդ նրանց վերափաթեթավորումն է՝ իրենց վրա նշելով ուենալով «ժամկետաց» կամ «ոչ պիտանի» բառերը, և հետագա վնասազերծման նպատակով վերադարձվելը մատակարարին:

Եթե հնարավոր չէ թափոնները վերադարձնել մատակարարին, ապա քիմիական թերապիայի գործոնների համար գոյություն ունեն քիմիական վնասազերծման մեթոդներ: Ստորև ներկայացված Այլուսակը թվարկում է պարզ քիմիական վնասազերծման մեթոդների օրինակները և տալիս է այն գործոնների օրինակները, որոնց վրա այն փորձարկվել է:

ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՄԱՍ ՄԵԹՈԴ	ՆՇՈՒՄՆԵՐ
Տարածած հիմնային հիդրոլիզ	Առևտրայնորեն առկա
Օքսիդացում ծծմբական թթվով և կալիումի պերմանգանատով (KMnO4)	Օգտագործվում է վնասազերծելու համար դոքուուրիցինը, դառնորուրիցինը, մետոտրեքսատը, դիքլորոմետոտրեքսատը, վիճկրիստինը, վիճբլաստինը, 6-մերկապտոպուրինը, պրոկարբազինը:
5% սոդիում հիպոքլորիտ 1 ժամվա համար	Բարեհաջող փորձարկվել է մոտ 34 ցիտոստոքսիկ գործոնների վրա
Չիմնային հիդրոլիզ դիմեթիլֆորմամիդի հետ	Օգտագործվում է ցիկլոֆոսֆամիդ, իֆոսֆամիդ վնասազերծելու համար
Թթու հիդրոլիզ, որին հաջորդել է հիմնային հիդրոլիզ	Օգտագործվում է ցիկլոֆոսֆամիդ վնասազերծելու համար
Կալիումի պերմանգանատ ալկալի մեջ	Օգտագործվում է մետոտրեքսատ վնասազերծելու համար
Դենիտրոզացում բրոմացրածնային թթվի կողմից	
Օքսիդացում՝ օգտագործելով նիկել և ալյումին	
Օքսիդացում ցինկի փոշու միջոցով	Օգտագործվում է ցիսպլատինը վնասազերծելու համար
Դիելիդիտիոկարբամատի հետ ռեակցիա	Օգտագործվում է ցիսպլատինը վնասազերծելու համար
Դեգրադացիա 30% ջրածնի գերօքսիդի կողմից	

Ստորև բերվում են ընդհանուր ցիտոստօքսիկ/գենոտոքսիկ գործոններին ներկայացվող վնասազերծման մեթոդների օրինակներ.

Բլեոնիցին	5% Սողիում հիպոքլորիտ կամ 1% մանգանաթթվային կալիում
Կարբոպլատին	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Ցիսպլատին	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Ցիտարաբին	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Դոքսորուբրիցին HCL	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Դակարբազին	Ծծմբական թթու
Դակտինոնիցին	5% Տրիսոդիում ֆոսֆատ
Դաունորուբրիցին	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Էպիրուբրիցին	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Էտոպոսիդ	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Ֆլուրորացիլ	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Իդարուբրիցին	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Մետոտեքսատ	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Միտոմիցին	5% Սողիում հիպոքլորիտ կամ 1% կալիումի աերմանգանատ
Միտոքսանտրոն	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Պլիկամիցին	10% Տրիսոդիում ֆոսֆատ
Վինբլաստին	5% Սողիում հիպոքլորիտ
Վինկրիստին	5% Սողիում հիդրօքսիդ

Քաղցկեղի մասին հետազոտության Միջազգային գործակալության ԳԵՆԵ-շրջակա միջավայրի փոխազդեցությունների բաժինը (ԲՐՄԳ, 150 Cours Albert-Thomas, 69372 Lyon Cedex 08, Ֆրանսիա) ինֆորմացիոն աղբյուր է հանդիսանում քիմիական վնասազերծման մեթոդների համար: Քիմիական վնասազերծումը կարող է օգտագործվել նաև թափված զանգվածի մաքրման համար կամ աղտոտված միզարանների համար: Ցիտոստոքսիկ/գենոտոքսիկ գործոնների հրկիգումը թույլատրվում է կատարել միայն մասնագիտացված երկակի խուց ունեցող վառարաններում, որոնք աշխատում են շատ բարձր ջերմաստիճաններում, 1200°C ի դեպքում, 5 վայրկյան մինիմում մնալու տևողությամբ:

32. Այլ վտանգավոր թափոններ

Այլ վտնագավոր քիմիական թափոնները ընդգրկում են օգտագործված օրգանական լուծիչներ, յուղալուծիչ նյութեր և յուղեր, որոնք օգտագործվում են ինժեներական անձնակազմի կողմից, ջարդված ջերմաչափերի սննդիկ, և այլն: Արաջարկվում են հեռացման չորս մեթոդներ. (1) Վերադարձնել մատակարարին, (2) Քիմիական վնասազերծում, (3) Պատիճավորում և հեռացում վտանգավոր թափոնների աղբավայրում, կամ (4) հեռացում դեպի կոյուղու համակարգ: Քիմիական նյութերի գնում կատարելու սկզբնական պայմանագրում անհրաժեշտ է ընդգրկել համապատասխան դրույթներ, որոնց համաձայն օգտագործված կամ ժամկետանց քիմիական նյութերը նախատեսվի վերադարձնել մատակարարին: Թափոնները վերադարձնելու նպատակով կատարվող բեռնառաքումը պետք է համապատասխանի միջազգային պայմանագրերին և ՀՀ օրենսդրությանը:

Յնարավոր է վնասազերծել կամ չեզոքացնել որոշ քիմիական թափոններ (օրինակ՝ թթուներ կամ հիմքեր) հատուկ վնասազերծման օրիենտում: Եթե այս այլընտրանքներից ոչ մեկը հնարավոր չէ, ապա քիմիական թափոնները փոքր քանակությունները պատիճավորվում են գլանների մեջ և թաղվում վտանգավոր թափոնների համար նախատեսված աղբավայրերում, որոնք կառուցված են այնպես, որ բացառվի գրունտային ջրերի աղտոտում: Ախտահանիչների պատիճավորելն արգելվում է, քանի որ դրանք քայլայիշ են և երբեմն հրդեհավտանգ: Տարբեր բաղադրությունների վտանգավոր քիմիական թափոնները պետք է պահպի իրարից առանձին՝ կանխելու համար անցանկալի քիմիական ռեակցիաները: Որոշ թույլ քիմիական նյութեր, ինչպիսիք են թույլ ախտահանիչ կամ մաքրող լուծույթները, կարող են հեռացվել դեպի կոյուղու խողովակ՝ մեծ քանակությամբ ջրում լուծելուց հետո:

Տարբեր երկրներում կատարված ուսումնասիրությունները հայտնաբերել են, որ բժշկական թափոնների հրկիզումը սնդիկի ամենամեծ աղբյուրն է մթնոլորտում, և առողջապահական կազմակերպությունները արտանետվող սնդիկի մեկ երրորդից ավել մասին պատճառ են: Քանի որ առողջապահական կազմակերպությունները սնդիկով աղտոտելու գգալի աղբյուր են հանդիսանում, ապա ստորև առանձին քննարկվում է սնդիկի թափոնները:

33. Սնդիկի թափոններ

Սնդիկը կարող է գտնվել առողջապահական կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումներում այնպիսի ապրանքներում, ինչպիսիք են ջերմաչափերը, սֆիզմոնանոմետրերը, լայնացնող և արիեստական սնուցման խողովակները, մարտկոցները, թերմոստատները, լուսավորման տարբեր լամպերը, լաբորատոր ֆիքսատորները, և որոշ դեղորայքային կոնսերվացնող նյութերը: Սնդիկը նեյրոտոքսիկ է և կարող է վնասել կենտրոնական նյարդային համակարգը, հատկապես պտղի և մանկական տարիքի զարգացումը: Սնդիկի ներգործությունը կարող առաջացնել տեսողության և լսողության խանգարում, անշարժություն, զգայական անկայունություն, զարգացման խանգարում, ուշադրության խանգարում, և մանկական տարիքում զարգացման ուշացում: Սնդիկը գոլորշիանում է և կարող է մնալ մթնոլորտում մինչև մեկ տարի: Սնդիկը վերջ ի վերջո կուտակվում է գետերի և լճերի նստվածքներում, որտեղ այն վեր է ածվում ավելի թունավոր ծևի՝ մեթիլսնդիկի, որը կուտակվում է ծևան հյուսվածքում: Վերջին 100 տարիների ընթացքում, սնդիկի մակարդակը գլոբալ շահակա միջավայրում բարձրացել է: Միջազգային կազմակերպությունները, ինչպես օրինակ ՄԱԿ-ի Շրջակա միջավայրի ծրագրեր ծրագրեր են վնասազերծում՝ լուծելու համար սնդիկի գլոբալ պրոբլեմը:

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առողջապահական կազմակերպություններում սնդիկին վերաբերող քաղաքականությանը նվիրված փաստաթղթում արված որոշ առաջարկություններից են.

- 1) Վնասազերծել սնդիկի մաքրնան և թափոնների վարման և պահման ընթացակարգեր, որոնք նվազեցնում և վերացնում են սնդիկի ներգործությունը հիվանդի, աշխատանքի, և բնակչության վրա: Պատշաճ ընթացակարգերից են թափոնների թափված մասսայի հավաքելը, կրթական ծրագրերը, պաշտպանական հանդերձանքը, թափոնների պատշաճ պահումն և տեղադրումը, անձնակազմի ուսուցումը, և հատուկ կառուցված պահման շինությունները:
- 2) այլընտրանքներ ընտրելու հնարավորության դեպքում մշակում և իրականացնում են ծրագրեր՝ սնդիկ պարունակող սարքավորումների օգտագործումը սնդիկ չպարունակող այլընտրանքներով նվազեցնելու համար՝ երաշխավորելով նոր սարքերը ստուգաչափումը:
- 3) Միջոցներ ձեռնարկել սնդիկ պարունակող ոչ անհրաժեշտ սարքավորումների օգտագործման թիվը նվազեցնելու համար: Յիշվանդանոցները հաշվառում են իրենց մոտ սնդիկ պարունակող սարքավորումները և ապրանքները: Այս գույքագրման արդյունքներով կազմվում է անհապաղ և աստիճանաբար փոխարինվելիք սարքավորումների ցուցակներ՝ իրականացնելու նպատակով:
- 4) Միջոցներ են ձեռնարկել աստիճանաբար նվազեցնելու սնդիկ պարունակող առողջապահական սարքերի ձեռք բերումը և սնդիկի օգտագործումը առողջապահական կազմակերպություններում: Փոխարինված սնդիկով աշխատող սարքավորումները կարող են ուղարկվել արտադրողին կամ հավաքվել այլընտրանքային սարքավորումը տրամադրողի կողմից՝ եթե դա նախատեսվի պայմանագրում:
- 5) Խթանել սնդիկ պարունակող բժշկական թափոնների շրջակա միջավայրի տեսանկյունից հուսալի գործածության սկզբունքների զարգացմանը՝ «Վտանգավոր թափոնների անդրահամանային տեղափոխման և նրանց հեռացման վեարհսկման վերաբերյալ» ՄԱԿ-ի Բազեյան կոնվենցիայի պահանջների համաձայն:
- 6) Աջակցել մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների հատկացմանը՝ ապահովելով սնդիկ չպարունակող այլընտրանքների ձեռքբերում և սնդիկ պարունակող բժշկական թափոնների հուսալի գործածություն:

Սնդիկի նվազեցման և վերացման ծրագրի հաջողությունը մեծամասամբ կախված է կազմակերպության ամբողջ անձնակազմի ուսուցումից և շրջակա միջավայրի, հանրային առողջության, և աշխատողի առողջության և անվտանգության վրա սնդիկի ունեցած բացասական

Աերգործությունների մասին ըմբռնումից: Փորձը ցույց է տվել, որ ուսուցման և հաղորդակցության ծրագիրը խիստ անհրաժեշտ է իրականացնել բոլոր բաժանունքներում՝ աշխատողների աջակցելու և Վերջնական հաջողության համար: Ցանկացած ծրագրի վնասազերծումը պահանջում է ոչ միայն ֆինանսական ռեսուրսներ և աղմինիստրատիվ աջակցություն, այլ նաև երկարաժամկետ մոտեցում, հետևողականություն և նվիրվածություն, հատկապես քանի որ սնդիկ չպարունակող այլընտրանքները ավելի ու ավելի մատչելի և թույլատրելի են դառնում գալիք տարիների ընթացքում:

Սնդիկի նվազեցման ծրագիրը իրականացվում է բժշկական, այդ թվում քիմիական թափոնների համար սույ ուղեցույցով նախատեսված ձևով: Կազմակերպությունում կատարվում է սնդիկի օգտագործման նախնական գնահատում (այդ թվում սնդիկ պարունակող նյութերի, սնդիկի թափոնների քանակությունների, ինչպես օրինակ՝ կոտրված ջերմաչափերի և ճնշաչափերի, և կազմակերպության ներսում սնդիկի օգտագործման տարածքների ճանաչում), սնդիկ չպարունակող այլընտրանքների հետազոտություն, մշակվում են վնասազերծման ընթացակարգեր, որոնք վերաբերում են թափոնների թափվելը մաքրելուն և սնդիկի տեղադրմանը, մշակի ծրագրեր և դրանց առաջնահերթություն տրվի, ուսուցում ապահովի, և միջոցներ ձեռնարկի կազմակերպությունում սնդիկի քանակությունների նվազեցման և վերացման բնագավառում: Այդ ուղղությամբ քայլերի օրինակներ են.

- 1) Հավաքել կազմակերպության ներսում գտնվող բոլոր չօգտագործվող ջերմաչափերը, հաշվառել սնդիկ պարունակող օգտագործվող ջերմաչափերը և վերահսկել դրանց բաշխումը:
- 2) Առանձնացնել սնդիկի թափոնները, ինչպես օրինակ՝ մարտկոցները, սնդիկ պարունակող էլեկտրական լամպերը, և սնդիկ պարունակող սարքավորումները:
- 3) Կանոնավոր կերպով մաքրել թափոնների տարողություններու հատկապես ատամնաբուժական կազմակերպություններում; հավաքել և պահել սնդիկը, որը հավաքվել է թափոնների տարրողությունների վրայից:
- 4) Մշակել փոխարինող ծրագրեր և բյուջե՝ սնդիկ չպարունակող սարքավորումներ գնելու համար, այդ թվում սնդիկ չպարունակող ջերմաչափեր
- 5) Գնել սնդիկի միացումներ չպարունակող սարքավորումներ
- 6) Փոխարինել սնդիկ պարունակող լաբորատոր ռեակտիվները, ֆիքսատորները, և կոնսերվացնող նյութերը սնդիկ չպարունակող փոխարինողներով:

Սնդիկ չպարունակող կիխնիկական ջերմաչափերի օրինակներից են թվային ջերմաչափերը, «գալինստան» ջերմաչափերը, որոնք սնդիկի փոխարեն օգտագործում են գալիում-ինդիում-անագ, սպիրոտային ջերմաչափերը, ձայնային ազդանշան ունեցող ջերմաչափեր, որոնք ունեն ինֆրակարմիր ցուցիչներ և կիրառվում են ականջի վրա, և հեղուկ բյուրեղներ պարունակող ջերմաչափերը, որոնք օգտագործվում են մաշկի կամ ճակատի վրա: Սնդիկ չպարունակող ճնշաչափի օրինակ է մեմբրանային սֆիզմոնանունետրը: Սնդիկի միացումները կարող են փոխարինվել սնդիկ չպարունակող մեխանիկական, ճնշումային, կամ էլետրոնային միացումներով:

Մինչև սնդիկի կենտրոնացված օգտահանման, վերավեսազերծման կամ հատուկ կառուցված պահեստային շինության առկայությունը, խորհուրդ է տրվում, որպեսզի ամբողջ հեղուկ սնդիկը հավաքվի անթափանց կարծր պլաստմասսայից պատրաստված տարողության մեջ, որը պարունակում է բավարար քանակությամբ ջուր, որպեսզի կանխվի սնդիկի գոլորշիացումը տարողության օդային տարածքում: Տարրողությունները պահպում են փակ վիճակում, «ԱՆԴԻԿԻ ԹԱՓՈՆ» պիտակով, և պահպում են կողպված արկղների կամ պողպատե գլանների մեջ՝ անթույլատրելի նյութերի ներթափանցումը կանխելու համար: Իդեալականորեն, արկղները կամ պողպատե գլանները օդափոխվում են դեպի դրսի օդ: Եթե ապակե շշեր են օգտագործվում, ապա շշերը դրվում են պլաստմասսայից պատրաստված կոնտեյներների մեջ, որպեսզի չկոտրվեն: Այլընտրանք է սնդիկի պատիճաճավորումը՝ օգտագործելով վաճառվող ամագամայի փոշի կամ փոշիացված ծծումը՝ դարձնելով այն պինդ զանգված և նվազեցնելով գոլորշիացումը պահեստավորման ժամանակ: Արդյունքում ստացվող ամագաման/ սնդկահալվածքը պահպում են փակ, պիտակավորված տարողությունների կամ բեռնարկների մեջ:

Թափված սնդիկի հավաքելու ընթացակարգերի հիմնական տարրերից են.

- 1) Որոշել թափված սնդիկի տարածվելու չափը;

- 2) Անմիջական տարածքը էվակուացնել, սահմանափակել մարդկանց մուտքը, փակել դռները և ժամանակավորապես դադարեցնել տեղական օդափոխությունը՝ թույլ չտալով գոլորշիների տարածումը;
- 3) Կրել անձնական պաշտպանական հանդերձանք, օրինակ ռետինե ձեռնոցներ և գոգնոց (հեռացնել բոլոր զարդեննը՝ թույլ չտալով, որպեսզի սնդիկը վերածվի ամալգամայի շփվելով որևէ թանկարժեք մետաղի հետ);
- 4) Օգտագործել փոքր շերեփ, կարտոնե կամ ծալավոր թուղթ՝ սնդիկի մեջ գնդիկները հավաքելու և նրանց կարծր, ալաստմասսայից պատրաստված, ջրով տարողության մեջ տեղադրելու համար;
- 5) Օգտագործել դեղորայքի կաթոցիչ, ներարկիչ, ասպիրատոր շիշ, կամ պիաթետ՝ կլանելու համար մնացյալ սնդիկի բոլոր փոքրիկ կաթիները, այդ թվում այն, որոնք ընկել են գորգերի տակ կամ հատակի ճեղքերի մեջ [Ուշադրություն. արգելվում է օգտագործել փոշեծծիչ, քանի որ այն սնդիկի գոլորշին կտարածի սենյակի մեջ]; Եթե անհրաժեշտ է, ապա օգտագործեք կպչուն ժապավեն՝ փոքր գնդիկները հեռացնելու համար;
- 6) Ամբողջ սնդիկը տեղավորեք ամօդաթափանց պլաստմասսայից պատրաստված, ջրով լցված տարողության մեջ;
- 7) Մանրազնին մաքրեք ճեղքերը և անձնական պաշտպանական հանդերձանքը;
- 8) Բացեք պատուհանները և օդափոխեք տարածքը մեխանիկական օդափոխիչներով առնվազն 24 ժամ՝ արտաքին օդ մղելով և նվազեցնելով մնացորդային գոլորշու կոնցենտրացիաները;

Անուր փակեք, պիտակավորեք, և պահեստավորեք տարողությունը:::

34. Նաստատությունից դուրս կատարվող փոխադրում եւ վնասազերծում

Վարակիչ թափոնների փոխադրումը կազմակերպությունից դուրս գտնվող կենտրոնական վնասազերծման օբյեկտ և պահանջում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզիաների առկայություն փոխադրողի, վնասազերծման օբյեկտի, հատուկ մեքենաների, հաստատված ընթացակարգերի համար, և այլ պահանջների համար:

Առողջապահական կազմակերպության պարտականությունն է ապահովել որ իր վարակիչ թափոնները պատշաճ կերպով է փոխադրվի, պահվի, և վնասազերծվի լիցենզավորված փոխադրողների, պահման օբյեկտի, և վնասազերծման կենտրոնների կողմից: Առողջապահական կազմակերպությունը նույնպես երաշխավորում է, որ այն ամբողջ թափոնները, որը փոխանցվում է փոխադրողին պատշաճորեն առանձնացվում, փաթեթավորվում, և պիտակավորվում է որ թափոնների մասին տեղեկություն պարունակող ձևաթուղթը լրացված է: Փոխադրողը թափոնները վերցնելիս գրավոր փաստաթուղթ է ներկայացնում առողջապահական հաստատությանը: Առողջապահական կազմակերպությունը պահում է ստացականները որպես գրանցումների պահման մաս և ներկայացնում իրականացվող տեսչական ստուգումների ժամանակ: Հավելվածում ներկայացված է «Ծագումից մինչև հեռացում բժշկական թափոնների մասին տեղեկություն պարունակող ձևաթուղթը»:

35. Նաստատությունից դուրս կատարվող փոխադրում

Փոխադրողը պատասխանատու է թափոնների ճիշտ գործածության համար, քանի դեռ այն գտնվում է փոխադրողի խնամքի տակ: Փոխադրողը նույնպես ապահովում է թափոնների ուղարկումը լիցենզավորված վնասազերծման կամ պահման օբյեկտ: Լիցենզիան տրամադրվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Փոխադրողը մշակում է ծրագիր, որն ընդգրկում է հատուկ տեղեկատվություն, թե ինչ է արգելու վթարային թագթողումների ժամանակ: Յուրաքանչյուր փոխադրող պետք է ուսուցանվի թափված թափոնների մասին հաղորդելու և թափված թափոնները հավաքելու ընթացակարգերի մասին:

Վարակիչ թափոնները չի կարող փոխադրվի միևնույն մեքենայով՝ մյուս թափոնների հետ, եթե այն հնարավոր չէ առանձնացնել՝ հեշտ գործածության և տարրերակման համար: Այսպես, վարակիչ թափոնները կարող է տեղադրվել առանձին, լիովին ծածկված, արտահոսք չունեցող բեռնարկողի մեջ, որը հստակ մակնշված է մեքենայի խցի ներսում: Այդ բեռնարկերը ամեն օր մաքրվում և ախտահանվում են:

Վարակիչ թափոններ փոխադրող մեքենաները գրանցվում են և ապահովում են ճանաչելիության տարրերով՝ մեքենայի յուրաքանչյուր կողմում ունենալով տեսանելի նշումներ, որոնք ընդգրկում են փոխադրողի կազմակերպության անունը, գրանցման թիվը, 24-ժամյա հեռախոսի համարը վթարային իրավիճակների դեպքերի համար, և համապատասխան այլ պատառներ՝ վտանգավոր նյութերի փոխադրմանը վերաբերող միջազգային կանոններին համապատասխան։ Այս մեքենաները ունեն ամբողջական ծածկված թափը և կայանվում կան պահպում են ապահով տեղում։ Վարակիչ թափոնների փոխադրման համար օգտագործվող յուրաքանչյուր մեքենայի կառուցվածքը բացառում է վարակիչ թափոնների շրջակա միջավայր դուրս թափվելը՝ օգտագործման նորմալ պայմաններում։ Վարակիչ թափոնների փոխադրման ցանկացած մեքենա բացառում է արտահոսքերը և փոխադրման ժամանակ ապահով կերպով փակում բեռնաբափման բացվածքները։ Փոխադրման ժամանակ վարակիչ թափոնների բեռնարկերը պատշաճ ամրացվում են։ Վարակիչ թափոնների պարկերը արգելվում է երբեք բացել կամ խտացմել/մամլել։ Զի թույլատրվում տեղափոխել վտանգավոր բժշկական թափոնները մի փոխադրող մեքենայից մեկ ուրիշ մեքենայի մեջ, եթե տեղափոխումը չի կատարվում լիցենզավորված պահման կամ վնասազերծման օբյեկտում կամ դժբախտ պատահարի ժամանակ։

Այն մարդիկ, ովքեր ձեռքով են բեռնում կամ բեռնաբափում վարակիչ թափոնների բեռնարկերը փոխադրող մեքենաների վրա կամ մեքենաներից դուրս կրում են պաշտպանական ձեռնոցներ, կոշիկներ, աչքերի պաշտպանիչ և բանվորական արտահագուստ։ Նրանց տրվում է անձնական պաշտպանական հանդերձանք և փոխադրող մեքենայում մշտապես պահելու համար մաքրման նյութեր։ Փոխադրող մեքենաների մակերեսները, որոնք շփվել են թափված կամ արտահոսած բժշկական թափոնների հետ վարակագերծվում են 0.5% քլորակրի լուծույթով։ Մաքրման հավաքածուն իր մեջ պարունակում է միանվագ օգտագործման ձեռնոցներ, դեմքի դիմակ/անվտանգության ակնոցներ, գոգարիակ, փոքր շերեփ, մաքրման լաթեր, կլանող ծոնղական բարձիկներ կամ թղթե սրբիչներ, 0.5% քլորակրի ախտահանող լուծույթ, դեղին պարկեր, առաջին օգնության հավաքածու, և կենսաբանական վտանգ ներկայացնող պիտակներ։

Դժբախտ պատահարի դեպքում, եթե վտանգավոր բժշկական թափոններ է դուրս թափվել, փոխադրողը պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությանը տեղեկացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Վտանգավոր բժշկական թափոնները կարող են տեղափոխվել մեկ ուրիշ փոխադրող մեքենայի մեջ։ Այն հեռացվում և փոխադրվում է լիցենզավորված պահման կամ վնասազերծման օբյեկտ վթարային իրավիճակից 24 ժամվա ընթացքում։

36. Կազմակերպությունից դուրս կատարվող վնասազերծում

Կենտրոնական վնասազերծման և հեռացման կազմակերպությունները ենթակա են լիցենզավորման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Վարակիչ թափոնները չի կարող հեռացվել մինչև չհաստատվի վնասազերծման գործընթացի արդյունավետությունը և համաձայնեցվի վնասազերծման օբյեկտի աշխատանքային ընթացակարգերը, այդ թվում վարումը, անվտանգությունը, վթարային իրավիճակների արձագանքումը, հաշվետվություն ներկայացնելու, հեռացման, և այլ ընթացակարգերը։ Լիցենզիայում պետք է նշվի փոխադրող մեքենաների թիվը։ Ուստի, կարևոր է փոխադրող մեքենաների գրաֆիկի ուշադիր կազմումը։

Անհրաժեշտ է նաև թափոնները վարող և վնասազերծող բոլոր աշխատողների ուսուցման փաստաթղթերի առկայությունը։ Վտանգավոր բժշկական թափոնների թափվելու դեպքում կազմակերպությունը նշանակված անձնակազմը պետք է. (ա) կանգնեցնի թափոնների թափվելը; (բ) անմիջապես ախտահանի աղտոտված տարածքը; (զ) հավաքի, բարձրացնի, կրկին փաթեթավորի և թափված թափոնները տեղավորի վնասազերծման համակարգի մեջ; (դ) գրանցի պատահարի նաև գրանցամատյանի մեջ, ինչպես նշված է կանոններում; (ե) 4 լիտրից ավել կամ մեկ խորանարդ մետր չոր թափոնների դուրս թափվելու ցանկացած դեպքի նաև անմիջապես հաղորդի։

Քանի որ թափոնները ստացվում է այլ կազմակերպություններից, ապա վնասազերծման օբյեկտը գրանցում է փոխադրող մեքենան, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մերժված /չընդունված բեռ։ Բեռը կրող գետեղարանները (թափք, խուց, բուճեր և այլն) մաքրվում և ախտահանվում են անմիջապես թափոնները բեռնաբափելուց հետո։ Թափոնների ցանկացած տեսանելի մնացորդներ տեղադրվում են վնասազերծման համակարգի մեջ։ Մշակման օբյեկտը ապահովվում է թափոնների ռադիոակտիվությունը չափող սարքերով՝ ստացվող թափոնների

ռադիոակտիվությունը չափելու նպատակով: Անհրաժեշտ է կարգավորող մարմնին հաղորդել ռադիոակտիվ նյութերի հայտնաբերման յուրաքանչյուր դեպքի մասին:

Վերջնական հեռացման մեթոդներ

37. Փոքր քանակությամբ թափոններ առաջացնող կազմակերպության ներսում կատարվող թաղմանը ներկայացվող ժամանակավոր ուղեցույցներ

Տես "Մշակման ժամանակավոր մեթոդները փոքր քանակությամբ թափոններ առաջացնող կազմակերպությունների համար" բաժինը:

38. Աղբավայրերում չմշակված թափոնների թաղմանը ներկայացվող ժամանակավոր ուղեցույցներ

Եթե չկան մշակման մեթոդներ, ապա չմշակված թափոնները ժամանակավորապես թաղվում են աղբավայրերում: Ստորև բերվում մի քանի ուղեցույցներ:

- 1) Արգելվում է բժշկական թափոնների մեխանիկական մամլումը/խտացումը՝ աղբավայրերում հեռացնելուց առաջ;
- 2) Առանձին փոս է պատրաստվում միայն բժշկական թափոնները ընդունելու համար: Փոսը պատրաստվում է հնարավոր է նեղ և մեկուսացված աղբավայրի մնացած տարածքից;
- 3) Փոսը տեղադրվում է հաշվի առնելով քամինների գերակշռող ուղղությամբ (քամինների վարդը)
- 4) Բժշկական թափոնները տեղավորվում է փոսի մեջ զգուշությամբ՝ բացառելով տարողությունների և բեռնարկղների պատռումը կամ կոտրվելը;
- 5) Բժշկական թափոնների յուրաքանչյուր բեռնաբանակ անմիջապես և ամբողջովին ծածկվում է հողի նվազագույնը 30սմ շերտով;
- 6) Բժշկական թափոնները արգելվում է նստեցնել կամ խտացնել՝ առանց հողի առվազն 30սմ շերտով ծածկվելու;
- 7) անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ հողի էրոզիան և/կամ կենդանիների ներխուժումը; բացառելու համար,
- 8) Պետք է բացառվի կողմնակի անձանց մուտքը աղբավայր՝ ինչպես դրա աշխատանքի ընթացքում, այնպես էլ երբ աղբավայրը փակ է և չի օգտագործվում՝ օգտագործելով դարպասներ և ցանկապատում;
- 9) Պետք է բացառվի կողմնակի անձանց մուտքը դեպի բժշկական թափոնների հատուկ փոսերը, բացառությամբ աշխատողների՝ ցանկապատերի և մակնշման միջոցով, օրիհակ «Բժշկական թափուն’ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ԱՆՁԱՆՑ ՄՈՒՏՔՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է»;
- 10) Պետք է առկա լինի յուրաքանչյուր փոսի տեղանքի քարտեզ/ուրվանկար, և գրանցվի յուրաքանչյուր փոսում հեռացված թափոնների քանակությունը;
- 11) Յուրաքանչյուր փոսը լցվելուց հետո, վերջին բեռնումից հետո այն ծածկելիս ավելացվում է մաքուր հողի լրացուցիչ 30սմ շերտ, փոսի վերջնական ծածկված մակերեսը կարող է խտացել միայն 60սմ հողի ծածկույթի առկայության դեպքում;
- 12) Աղբավայրի աշխատողներին արգելվում է անմիջականորեն շփվել բժշկական թափոնների հետ, և տեսակավորել, բարձրացնել, հավաքել կամ ձեռքով աշխատել բժշկական թափոնների հետ՝ առանց հատուկ անհրաժեշտության;

13) Աղբավայրի ամբողջ անձնակազմը, որը գործ ունի բժշկական թափոնների հետ, այն բեռնաթափելիս և թաղելիս կրում է պաշտպանական ձեռնոցներ և կոշիկներ:

14) Աղբավայրի աշխատողները փոսում բժշկական թափոնների վարումից (բեռնաթափելուց) հետո լվանում են իրենց ձեռքերը՝ պաշտպանիչ ձեռնոցները, կոշիկները կամ այլ հանդերձանքը հանելուց հետո:

39. Անատոմիական թափոնների թաղումը գերեզմանոցներում

Անատոմիական թափոնների թաղումը հեռացման ընդունելի մերող է: Անատոմիական թափոնների համար կարող են պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել գերեզմանոցների հետ՝ մարմնի մասերը թաղելու հատուկ այդ նպատակի համար առանձնացված տարածքներում: Թափոնները կարող են թաղվել իր պոլիէթիլենային պարկի մեջ, պլաստնասսայի տարրությամբ, պոլիէթիլենային պարկով կամ առանց դրանց: Սակայն թաղելու խորությունը ապահովվում է առնվազն 1.8 մետր կամ ավել՝ կախված գրունտային ջրի խորությունից:

40. Մշակված թափոնների թաղումը չվերահսկվող՝ անկազմակերպ թափոնների թափման վայրերում

Եթե չկան հատուկ վերահսկվող աղբավայրեր, ապա մշակված բժշկական թափոնները կարող են թաղվել անկազմակերպ, մասնագիտորեն չժահագործվող թափման վայրերի առանձնացված մասերում այնպես, որպեսզի բացառվի դրա ներազդեցությունը և մատչլիությունը մարդկանց և կենդանիների համար: Այս բաժինը նույնպես վերաբերում է մշակված, բայց չշարդկած թափոններին: Ստորև ներկայացվում են մի քանի ուղեցույցներ:

- 1) Պետք է պատրաստել առանձին փոս՝ մշակված բժշկական թափոններ ընդունելու համար: Փոսը մեկուսացվում է աղբավայրի մնացած մասից;
- 2) Մշակված թափոնների բեռնաքանակը անմիջապես և ամբողջովին ծածկվում է հողի նվազագույնը 30սմ շերտով;
- 3) բացառվում է կողմնակի անձանց մուտքը առանձնացված տարածքներ՝ ինչպես դրա աշխատանքի ընթացքում, այնպես էլ երբ աղբավայրը փակ է և չի օգտագործվում՝ օգտագործելով դարպասներ և ցանկապատում:

Յուրաքանչյուր փոսի ծածկույթը ընդգրկում է մաքուր հողի լրացուցիչ 30սմ և խտացվում հողի 60սմ վերջնական ծածկույթով:

41. Մշակված թափոնների թաղումը աղբավայրերում

Հատուկ պայմաններ չեն պահանջվում: Մշակված թափոնները գործածվում են սովորական կենցաղային թափոնների նման:

42. Կեղտաջրերի մշակում

Առողջապահական հասատությունների կեղտաջրերը նման են քաղաքային կեղտաջրերին, հետևյալ երկու բացառություններով. (i) աղիքային խմբի հարուցիչների հնարավոր բարձր պարունակություն, այդ թվում բակտերիաներ, վիրուսներ, և աղիքային մակարույժներ, և (ii) վտանգավոր քիմիական, դեղագործական, ցիտոտոքսիկ/գենոտոքսիկ և ռադիոակտիվ թափոնների փոքր քանակություններ: Կեղտաջրերի կառավարման հիմնական սկզբունքն է նվազեցնել որոշ հանգանակներում արտանետված հարուցիչների քանակը, և արգելել քիմիական և ռադիոակտիվ թափոնների արտանետումը: Վտանգավոր քիմիական, դեղագործական, ցիտոտոքսիկ/գենոտոքսիկ և ռադիոակտիվ թափոնները չի թույլատրվում արտանետել առողջապահական կազմակերպությունից: Թույլ դեղագործական թափոնները կարող են լուծվել և արտանետվել սանիտարական կոյուղու միջոցով / բացի հակաբիոտիկներից:

43. Արտահոսք քաղաքային կոյուղու համակարգի մեջ

Ընդունելի է նետել քաղաքային կոյուղու համակարգ, եթե քաղաքային համակարգն ունի արդյունավետորեն աշխատող կեղտաջրերի մշակման սարք, որը կարող է հեռացնել բակտերիաների առնվազն 95%-ը և մշակման սարքի նստվածքում մշակվում է անաերոբային մեթոդ, որի արդյունքում յուրացված նստվածքում լինում է մեկ լիտրի համար մեկից պակաս աղիքային մակարուցի ձվիկ: Ոչ մի վտանգավոր քիմիական, դեղագործական, ցիտոստոքսիկ/գենետոքսիկ և ռադիոակտիվ թափոններ չի թույլատրվում թափել կոյուղու խողովակի մեջ, բացառությամբ թույլ հեղուկ կամ կիսահեղուկ դեղագործական թափոններից, ինչպես օրինակ՝ վիտամիններ, օշարակներ, ներերակային լուծույթներ, աղային լուծույթներ, աչքի կաթիլներ, և այլն: Այս թույլ դեղագործական թափոնները թափվում են՝ օգտագործելով մեծ քանակությամբ ջուր՝ թափոնները լուծելու համար: Ոչ մի դեպքում չի կարելի հակարիտիկները թափել կոյուղու մեջ:

Այն առողջապահական կազմակերպությունները, որոնց կոյուղու համակարգը տեխնիկապես անհնար է միացնել քաղաքային կոյուղու համակարգին, ինչպես նաև փոքր գյուղական առողջապահական կազմակերպություններում կեղտաջրերի հավաքումը և մաքրումը իրականացվում է ՀՀ-ում գործող իրավական ակտերով նախատեսված կառուցվածքներով և մեթոդներով: Մաքրման բացակայության դեպքում կեղտաջրերը պարբերաբար հեռացվում են մասնագիտական կազմակերպությունների կողմից՝ հավաքման տարրողությունների առավելագույնը 3/4-ով լցվելու դեպքում: Անհարեժմ է կատարել հետևյալ նվազագույն միջոցառումները.

- 1) Վտանգավոր քիմիական, դեղագործական, ցիտոստոքսիկ/գենետոքսիկ և ռադիոակտիվ թափոնները, այդ թվում հակարիտիկները, չի թույլատրվում թափվել կոյուղու խողովակի մեջ:
- 2) Կեղտաջրերը արգելվում է օգտագործել գյուղատնտեսական կամ ջրատնտեսական նպատակներով, և կամ թափել ջրային ռեսուրսներ կամ բաց տարածքներ:

Աշխատանքի անվտանգություն և անկանխատեսելի դեպքեր

44. Աշխատանքի անվտանգություն եւ առողջություն

Բժշկական թափոնների գործածության հետ կապված աշխատանքի անվտանգության և առողջության արդյունավետ ծրագիրը ընդգրկում է.

- 1) Վտանգի նախնական գնահատում և վտանգի վերահսկման միջոցառումների վնասազերծում;
- 2) Անձնական պաշտպանական հանդերձանքի տրամադրում
- 3) պատվաստում և անձնական հիգիենա
- 4) Թափված թափոնների մաքրման հատուկ նախազգուշական միջոցառումներ;
- 5) Ղժբախտ պատահարների և վրարների հաղորդում և աշխատողների առողջության ու անվտանգության շարունակական մշտադիտարկում
- 6) Կանխարգելիչ բուժում և բժշկական վերահսկողություն
- 7) Անվտանգ գործողությունների մասին պատշաճ ուսուցում.:

Վտանգի նախնական գնահատում. Թափոնների գործածության պատասխանատու անձը

կամ թափոնների կառավարման հանձնաժողովը իր անդամների միջոցով կատարում է բժշկական թափոնների գործածության բնագավառում ընդգրկված բոլոր գործողությունների հետ կապված վտանգի մանրամասն նախնական գնահատում: Սա կատարվում է, որպեսզի որոշվեն հնարավոր վտանգները և միջոցառումներ վնասազերծվեն՝ վտանգները կանխելու կամ ներազդեցությունները անվտանգ սահմաններում պահելու նպատակով: Վտանգի գնահատումը ավարտվելուց հետո արդյունքները արտացոլվում են աշխատողների ուսուցման ժամանակ:

Վտանգի գնահատումը սկսվում է վտանգի որոշումից, որը կատարվում է հարցազրույցների, պատահարների մասին հաշվետվյունների, քիմիական նյութերի վտանգների մասին տվյալների (այս տեղեկատվությունը հաճախ գտնվում է վաճառվող շատ քիմիական ապրանքների համար նյութի անվտանգությանը վերաբերող տվյալների թերթիկներում) և այլ ռեսուրսների հետ ծանոթանալով: Այս նախնական փուլում հայտնաբերվում և նկարագրվում են բոլոր ֆիզիկական վտանգները (շփումը սուր սայրերի, ջերմության, աղմուկի, ճառագայթման, բարձր էլեկտրական հոսանքի լարվածության, և այլնի հետ), քիմիական վտանգները (ներազդեցությունը քիմիական

ախտահանիչների, լուծիչների, ցիտոտոքսիկ թափոնների, սնդիկի, անզգայացնող գազերի, և այլնի վրա), և կենսաբանական վտանգները (կուլտուրաներ, արյան միջոցով փոխանցվող վարակներ, սրածայրեր, և այլն):

Դետևյալ մեթոդները կարող են օգտագործվել՝ վտանգները կառավարելու համար.

1) գգուշացնող նշաններ,

2) ինժեներական միջոցներ (ձևափոխելով աշխատատեղը կամ սարքավորումը՝ վերացնելով կամ նվազեցնելով շփումը, օրինակ բաց դույլերը փոխարինել ծածկված սայլերով)

3) վարչական միջոցներ (օրինակ՝ ֆիզիկական լարվածությամբ աշխատանքներում ընդգրկված աշխատողների համար հանգստի ժամանակահատվածի հաճախականության ավելացում)

4) աշխատանքի գործողությունների փոփոխումներ (արգելել ասեղների վերածածկումը կափարիչով)

5) անձնական պաշտպանական հանդերձանքի օգտագործում:

Անձնական պաշտպանություն. Բոլոր աշխատողները, որոնք վարում, փոխադրում և վնասազերծում են բժշկական թափոններ ապահովում են անձնական պաշտպանական հանդերձանքը: Թափոնների աշխատողների համար անհրաժեշտ է երեք տեսակի պաշտպանական հանդերձանքը.

1) Յաստ գերամուլ ձեռնոցներ;

2) Յաստ ներբաններով անվտանգ կոշիկներ կամ կիսակոշիկներ;

3) Պաշտպանական հագուստ, ինչպես օրինակ՝ գոգնոցներ կամ բանվորական արտահագուստ:

Անուր չվնասվող ձեռնոցները կարևոր են, որպեսզի թույլ չտրվեն սուր սայր ունեցող պարագաներից առաջացած պատառոտումներ, տաք մակերեսների կողմից առաջացած այրվածքներ, կամ շփում որևէ քիմիական կամ կենսաբանական նյութի հետ: Յաստ ներբաններով կոշիկները կամ կիսակոշիկները առաջարկում են պաշտպանություն թափված սրածայրերից, քիմիական նյութերից և սայթաքուն մակերեսներից: Պլաստիկ գոգնոցները պաշտպանում են արյան ցայտումներից և կենսաբանական հեղուկների կամ քիմիական նյութերի ցայտումներից: Յաստուկ գործողությունների վրա հիմնված պաշտպանական հանդերձանքի այլ տեսակներ.

1) Աչքի և դեմքի պաշտպանություն

2) Ոտքի պաշտպանիչներ (բախիլներ), ինչպես նաև թևքի պաշտպանիչներ

3) Շնչաղիմակներ

4) Լսողության պաշտպանում

5) Սաղավարտ:

Աչքի և դեմքի պաշտպանություն, օրինակ՝ դեմքի վահաններ և պաշտպանական ակնոցներ են պահանջվում այն դեպքերի համար, երբ աշխատողների վրա կարող են արյան, կենսաբանական հեղուկների, լուծիչների, քայլայիշ քիմիական նյութերի և այլ վտանգավոր հեղուկների ցայտումներ լինել: Սա օգտագործվում է այն աշխատողների կողմից, որոնք խոտանում են ազատ հնոտ արյունը և կենսաբանական հեղուկները կեղտացրերի ջրատար խողովակի մեջ: Ուրիշ կամ թևքի պաշտպանիչները կարող են օգտագործվել այն իրավիճակներում, երբ թափոնների հետ աշխատողների ոտքերը կամ թևերը կարող են շփվել թափոնների պարկերի հետ: Շնչաղիմակները օգտագործվում են, որպեսզի նվազեցվի շփումը միկրոօրգանիզմների, վնասակար փոշու կամ մոխիրների, թանձր ծիխ, գոլորշիների և այլ վտանգավոր գազերի հետ: Սակայն, աշխատանքի պահանջով շնչաղիմակներ կրող աշխատողները հատուկ ուսուցվում են և շնչաղիմակի հետ կապված կարիք ունեն հանդերձանքի փորձարկում՝ ճիշտ նստելու համար: Կան շատ տեսակի շնչաղիմակներ, սկսած դեմքի պարզ դիմակներից վերջացրած օդագտիչ ռեսպիրատորներով և անկախ շնչառական սարքերով: Օգտագործվող հատուկ սարքի ընտրությունը կախված է աշխատանքի ժամանակ կավանական վտանգից: Եթե թափոնների վնասազերծման ժամանակ աղմուկների մակարդակը, չափից շատ ուժեղ է, ապա աշխատողներին տրամադրվում է լսողական պաշտպանություն: Սաղավարտներ կարող են օգտագործել, եթե աշխատողները այնպիսի իրավիճակներ են գտնվում, երբ նրանք կարող են խփվել ընկնող առարկաների կողմից:

Կանխարգելիչ պատվաստում. Անհրաժեշտ է բժշկական թափոնների հետ գործ ունեցող աշխատողների համար կազմակերպել պատվաստումներ՝ վիրուսային հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ: Կարող է կազմակերպվել պատվաստում նաև փայտացման և այնպիսի այլ վարակիչ հիվանդությունների դեմ, որոնց դեմ կազմակերպության ներսում հիվանդներ են բուժվում:

Խիստ կարևոր է անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանումը, որի վրա հատուկ շեշտ է դրվում ուսուցման ժամանակ: Այս նպատակով, թափոնների հետ գործ ունեցող աշխատողների համար հարմար կերպով տեղակայվում կամ առանձնացվում են լվացման վայրեր՝ տաք ջրով և օճառով կամ օճառի փոխարինիչներով:

Թափված թափոնների կառավորում. Կարևոր է, որպեսզի արյան, կենսաբանական հեղուկների, քիմիական նյութերի կամ այլ հավանական վտանգավոր նյութերի թափման կառավարման ժամանակ աշխատողներին տրվեն համապատասխան անձնական պաշտպանական հանդերձանք: Օրինակ՝ եթե կա որևէ ցայտման վտանգ, ապա կրվում են աչքի պաշտպանական սարքեր և դեմքի վահաններ: Անհրաժեշտ է օգտագործել ռեսպիրատորներ, եթե հավանական է վարակիչ աերոզոլների, թունավոր գոլորշիների կամ փոշու արտանետումների առաջացումը պատահարի ժամանակ: Վարակիչ թափոնների հետ կապված դժբախտ պատահարների ժամանակ, հատակը մաքրվում և ախտահանվում է երբ աերոզոլները նստել են հատակին և թափոնների մեջ մասը հեռացվել է:

Հաշվետվություն. Աշխատանքի և առողջության ծրագրում որպես մեկ բաղադրամաս նախատեսվում է դժբախտ պատահարի և ընդհանրապես պատահարի մասին հաղորդում: Բաժանմունքի վարչիները և/կամ թափոնների կառավարման մյուս անդամները արագ և ճիշտ հաղորդում են պատահարի մասին: Ի տարբերություն դժբախտ դեպքերի, այլ պատահարները պարտադիր չեն, որ հանգեցնեն փաստացի կամ նկատելի վնասվածքի, հիվանդության, մահվան կամ գույքի վնասվելուն: Դրանք ընդգրկվում վերջնական հաշվետվության մեջ: Նման հաշվետվության համար ձեռք բերված տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է առաջացած խնդիրների հայտնաբերման և մեղմացնան համար, մինչև լրացուցիչ անձնական կամ գույքի վնասներ պատճառելը: Դժբախտ պատահարի մասին հաշվետվությունը գրվում է պարզ և հակիծ, իսկ պատահարի մասին հաշվետվությունը ենթակա չէ վերանայման կամ փոփոխման աշխատողների կողմից:

Կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող լուրջ վնասվածքի կամ հիվանդության մասին պետք է անհապաղ հաղորդել թափոնների կառավարման պատասխանատու անձին կամ խորհրդի անդամին՝ արագ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար: Դժբախտ դեպքերը ենթակա են ծառայողական քննության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հաղորդման են ենթակա են ստորև թվարկված պատահարները:

- 1) Սրածայրերի ծակումներ, օրինակ՝ ասեղների
- 2) բժշկական թափոնների փոխադրող սայլի վնասում
- 3) Թափոնների չվերահսկվող դուրս թափելը, որը պահանջում է առնվազն անմիջական թափված տարածության մաքրում

Այլ պատահարները, ենթայալ թափոնների գործածության կարգի պատահական եզակի սխալները կամ խախտումները, որոնք չեն առաջացնում փաստացի կամ նկատելի վնասվածք, հիվանդություն կամ գույքի վնասվածք, նույնպես հաղորդվում են՝ առկա խնդիրների հետագայում ճանաչման և մեղմացման նպատակով: Այդպիսի պատահարների օրինակներ են:

- 1) Չպաշտպանված խտացրած գազի ցիլինդրների ընկնումը
- 2) Չափից շատ շփում քիմիական, կենսաբանական կամ ֆիզիկական գործոնների հետ
- 3) Սայթաբում կամ ընկնում թաց մակերեսների վրա առանց վնասվածք ստանալու:

Մշակում և բժշկական վերահսկողություն. Վնասվածքի դեպքում ցուցաբերվում է առաջին բժշկական օգնություն, իրականացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործողություններ, ինչպես նաև հետագայում կազմակերպվում է լրացուցիչ բժշկական օգնություն, այդ թվում շճաբանական վերլուծություններ և անհրաժեշտ կանխարգելիչ բուժում՝ կապված վնասվածքի բնույթից:

45. Անկանխատեսելի դեպքեր

Ակտում ներառվում են անկանխատեսելի դեպքերի միջոցառումներ այն դեպքերի համար, երբ տեղի է ունենում բժշկական թափոնների արտահոսք, աշխատողը վնասվել է բժշկական թափոնների հետևանքով, կամ վնասազերծման համակարգը կանգնեցվել է վերանորոգման աշխատանքների համար:

Արյան, կենսաբանական հեղուկների, քիմիական նյութերի կամ այլ հնարավոր վտանգավոր նյութերի դուրս թափվածի մաքրելիս պահանջում է անձնական պաշտպանական հանդերձանքի կրում, ինչպես օրինակ՝ ձեռնոցների և գոզնոցների: Եթե որևէ ցայտումի վլուանգ կա, ապա օգտագործվում է աչքի պաշպանող պարագաներ /ակնոցներ/: Թունավոր գոլորշիների կամ փոշու հնարավոր առկայության դեպքում անհրաժեշտ է կրել ռեսպիրատորներ: Պինդ մնացորդները հավաքվում են համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ, օրինակ՝ բահեր: Թափված վարակիչ թափոնների առկայության դեպքում հատակը մաքրվում և ախտահանվում է՝ թափոններ հավաքելուց հետո:

Թափոնների թափվածքը մաքրելու համար նախօրոք պատրաստվում են հատուկ հավաքածուներ, որոնք տեղադրվում են հեշտ մատչելի տեղում: Մաքրման տիպիկ հավաքածուն պարունակում է միանվագ օգտագործման ձեռնոցներ, դեմքի դիմակ/անվտանգության ակնոցներ, բահ, փոքր շերեփ, մաքրող լաթեր, ներծծող բարձիկներ կամ ներծծող փոշիներ (օրինակ՝ թեփ, վերմիկուլիտ, այլ քիմիական աղսորբցիոն նյութեր՝ թափված արյան և կենսաբանական հեղուկների հավաքման համար), սնդիկի թափվածքը հավաքելու նյութ (դեղորայքի կաթոցիչներ, ներարկիչ, ասպիրատորի շիշ, կամ կարոցիչ՝ սնդիկի գնդիկները ներքաշելու համար; անօդաբափանց, ջրով լցված պինդ պլաստամասսայե կոնտեյներ; շերեփ կամ կարտոն՝ սնդիկի մեջ գնդիկները հավաքելու համար; ծծումբի փոշի կամ վաճառվող անալգամայի փոշի), թղթե սրբիչներ, քլորակրի ախտահամող լուծույթ, ախտահամիչ լաթեր, լրացուցիչ կարմիր պարկեր, առաջին օգնության հավաքածուներ և կենսաբանական վտանգի պիտակներ: Հավաքածուն պարունակում է նաև ռեսպիրատորներ՝ հատկապես լաբորատորիաներում: Աշխատողները ուսուցանվում են ռեսպիրատորների ընտրության և ծիշտ գործածության բնագավառում:

Ողջ բժշկական անձնակազմը ուսուցանվում է վնասնածքների և ներազդեցությունների հետ գործ ունենալու ուղղությամբ: Վնասվածքի դեպքում, առաջին օգնության միջոցառումներ են ձեռնարկվում, որոնց անհրաժեշտության դեպքում հետևում է լրացուցիչ բժշկական հսկողությունը: Ասեղով ծակվելու վնասվածքների դեպքում առաջարկվում է ծակման վերքից չափավոր արյան արտահոսքի առաջացում, ուսից հետո ծակվելու տեղը լվացվում է և ամբողջությամբ մաքրվում: Կարող են կիրառվել արյան կամ այլ հետազոտություն, ինչպես նաև կանխարգելիչ բուժում:

Քանի որ ներարկիչների սխալ օգտագործման և ասեղների ախտահական ծակումների վնասվածքների միջոցով արյունով տարածվող ախտածինների տարածումը խոշոր վտանգ է իրենից ներկայացնում բժշկական թափոնների գործածության բնագավառում, ապա բոլոր առողջապահական կազմակերպությունները օգտագործում են միանվագ օգտագործման ներարկիչներ, որոնք անմիջապես օգտագործումից հետո հավաքվում են սրածայրերի բեռնարկերի մեջ: Առողջապահական կազմակերպությունները կանխարգելիչ, այդ թվում զանգվածային, պատվաստումներ կատարելիս օգտագործում են միանվագ ինքնարգելափակվող ներարկիչներ: Ներարկիչները օգտագործելուց հետո կափարիչով փակվելու արգելվում է, դրանք խոտանվում են անմիջապես սրածայրերի բեռնարկերի մեջ, որոնք իրենց հերթին հեռացվում են թափոնների կառավարման ծրագրին համապատասխան:

Կազմակերպությունում մշտական օգտագործվող տեխնոլոգիան կամ սարքավորումները վերանորոգման կամ ընթացիկ տեխնիկական պահպանման աշխատանքներ կատարելու դեպքերի համար նախատեսվում են թափոնների վնասազերծման այլընտրանքային ծրագրեր, օրինակ՝ պահում երկարաժամկետ պահեստավորման տարածքներում, կամ բժշկական թափոնների վնասազերծման այլ մեթոդների օգտագործում կամ վնասազերծման ժամանակավոր կազմակերպում այլ կազմակերպություններում:

Ուսուցում և հանրային կրթություն

46. Ուսուցման ծրագիր

Աշխատողի ուսուցումը և հանրային կրթությունը բժշկական թափոնների գործածության գլխավոր բաղադրիչներն են: Ուսուցման և կրթության նպատակներն են.

- 1) Կանխել աշխատանքի ժամանակ և հանրային շփումը վարակիչ թափոնների և այլ վտանգավոր բժշկական թափոնների հետ
- 2) Բժշկական աշխատողների մոտ զարգացնել պատասխանատվություն կապված բժշկական թափոնների գործածության հետ

- 3) Հիվանդներին և այցելուներին իրազեկել և կրթել այն վտանգների վերաբերյալ, որոնք կապված են բժշկական թափոնների հետ շփման հետ:

Թափոնների Կառավարման պատասխանատուի կամ հաճանաժողովի պարտականությունն է կոորդինացնել ուսուցման և կրթության թեմաների ընդգրկումը և ապահովել ուսուցման և վերապատրաստման սեմինարների իրականացում:

Առողջապահական անձնակազմի պաշտոնական ուսուցումը բժշկական թափոնների գործածության բնագավառում խիստ անհրաժեշտ է համարվում թափոնների գործածության հաջող իրականացման համար: Ուսուցումը կարող է լինել աշխատողների հետ խորհրդակցության, սեմինարների ձևով, աշխատանքի ընթացքում կամ լսարանի կարգի ուսուցում: Առանձին ուսուցման գործողությունները կարող են հարմարեցվել և նպատակառությունները առողջապահական կազմակերպության երեք տարրեր խմբերին.

- 1) Վարչական դեկավարներ և գրասենյակային աշխատողներ
- 2) Բժիշկներ, բուժքույրեր, բուժքույր օգնականներ, լաբորանտներ և առողջապահական այլ աշխատողներ
- 3) Մաքրողներ, դրանապաններ, թափոնների հետ գործ ունեցողներ, լվացքատան աշխատողներ, և այլ օժանդակ աշխատողներ:
- 4) Բժշկական թափոնների գործածության վերաբերյալ ընդհանուր թեմաները,
- 5) Կենսաբժշկական թափոնների հետ կապված վտանգները, վարակի հիմնական տարրերը, և անվտանգ գործողությունների կարևորությունը;
- 6) Կազմակերպչական կառուցվածքը, բժշկական թափոնների գործածության բնագավառում աշխատող յուրաքանչյուր աշխատողի դերն ու պարտականությունները
- 7) Թափոնների դասակարգումը
- 8) Թափոնների նվազեցման ընթացակարգերը
- 9) Թափոնների առանձնացման, այդ թվում պիտակավորման և գունային կոդավորման ընթացակարգերը
- 10) Բժշկական թափոնների վարման, պահման, փոխադրման, վնասազերծման, և վերջնական հեռացման ընդհանուր պատկերացումը
- 11) Թափոնների թափվածքներին և դժբախտ պատահարներին վերաբերող ընդհանուր մաքրման, ախտահանման և անկանխատեսելի դեպքերի ընթացակարգեր
- 12) Վարակիչ թափոնների հետ պատահական շփումների և սխալ հավաքման, վարման կամ վնասազերծման գործողությունների մասին հաղորդելու ընթացակարգերը:
Առողջապահական աշխատողների համար լրացուցիչ թեմաներից են.
 - 1) Ինչպես զանազան տարրեր տեսակի բժշկական թափոնները:
 - 2) Յուրաքանչյուր տեսակի բժշկական թափոնների տեսակները
 - 3) Սրածայր թափոնների հետ գործ ունենալու ժանամակ հատուկ նախազգուշական միջոցառումները՝ «Արգելվում է սրածայրերի բեռնարկերը չափից շատ լցնել: Արգելվում է ասեղների ձեռքով հեռացվումը ներարկիչներից կամ դրանց կրկնակի փակումը կափարիչով»
 - 4) «Արգելվում է վարակիչ թափոնների պարկից կամ բեռնարկից առարկաներ հեռացնելը: Եթե վարակիչ թափոն է պատահաբար դրվում սովորական աղբի պարկի մեջ, ապա այդ ամբողջ պարկը դիտվում է որպես հավանական վարակիչ թափոն»
 - 5) «Արգելվում է վտանգավոր քիմիական թափոնների, /օրինակ սնդիկը, ֆորմալդեհիդը և այլն/ խառնումը հավանական վարակիչ թափոնների հետ:»

Թափոնների հետ գործ ունեցողները և վնասազերծման տեխնոլոգիա իրականացնողները ստանում են խորացված ուսուցում, որում բացի ընդհանուր թեմաներից ընդգրկվում են

- 1) Թափոնների վարման, այդ թվում պարկերում և կոնտեյներներում թափոնների տեսակների ըստ գույնների և պիտակների ճանաչման հատուկ ընթացակարգեր; ինչպես և երբ են պարկերը անուր փակվում; ինչպես են պարկերը բարձրացվում և հեռացվում; ինչպես պարկերը բռնել; սրածայրերի կոնտեյներների հետ վարվելու ընթացակարգեր; և էրգոնոմիկ հարցեր;
- 2) Բժշկական թափոնների պահեստավորման (եթե պետք է) և փոխադրման հատուկ ընթացակարգեր, այդ թվում՝ ինպես թափոնները առանձնացված պահել, պարկերի բեռնավորում և բեռնաթափում, և սայլերի ծիշտ օգտագործում;
- 3) Պաշտպանական հանդերձանքի, օրինակ՝ ձեռնոցների, ռեսպիրատորների, հանդերձանքի անվտանգ գործածություն և օգտագործում;

- 4) Անհետաձգելի արձագանք թափված թափոնների և այլ դժբախտ դեպքերի և պատահարների դեպքում;
- 5) Աշխատանքի անվտանգություն, առողջության և վնասազերծման տեխնոլոգիայի հետ կապված շրջակա միջավայրին վերաբերող հարցեր,
- 6) Մշակման տեխնոլոգիան աշխատեցնելու և մշտադիտարկելու հատուկ տեխնիկական ընթացակարգեր, այդ թվում թափոնների բեռնում և բեռնաթափում, սկսելու և դադարեցնելու ընթացակարգեր, հասկանալ սարքավորման մշտադիտարկման տվյալները, և կառավարումների օգտագործում;
- 7) Անհետաձգելի արձագանք սարքավորման վտանգի ազդանշաններին և ձախողումներին, այդ թվում ինչպես հայտնաբերել ոչ նորմալ պայմանները և անսարքինությունները;
- 8) Մշակման տեխնոլոգիայի հետ կապված պահպանման ընթացակարգեր
- 9) Մշակման համակարգից մնացորդների հեռացում:

Ուսուցման ծրագիրը չի սահմանափակվում միայն ուղղակի տեսական դասընթացով: Ուսուցումը ներառում է կոնկրետ գործնական օրինակներ՝ կազմակերպության բժշկական թափոնների գործածության գլխավոր ասպեկտներ: Այն կազմակերպվում է փոխադարձ ակտիվ՝ դեպքերի ուսումնասիրություններ կիրառելով և մասնակիցներին բժշկական թափոնների ճիշտ կառավարման գործողությունների քննարկումներին ընդգրկելով: Ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպվում է վարժանք՝ հատկապես թափված թափոնների ուսաքում պատասխան ընթացակարգերի ուղղությամբ: Ուսուցումը կարող է բաղկացած լինել մեկից մինչև երկու օր հիմնական սկզբունքներին վերաբերող տեսական ուսուցմամբ, կես կամ լրիվ օրվա հատուկ բաժանմունքներ խմբային այցեր հատուկ բաժանմունքներ՝ ներկա պայմաններին և գործողություններին ծանոթանալու համար, և վերջնական կես օր կամ ամբողջական օր նվիրված դիտված ճիշտ և սխալ գործողությունների քննարկումներին: Որպես ուսուցման մաս, մասնակիցներին կարող են խնդրել մշակել իրենց համապատասխան բաժանմունքներում հատուկ գործողությունների բարելավման մասին գործողություններ՝ հիմնվելով ուսուցման ծրագրի ժամանակ իրենց սովորածից: Այդ գործողությունները կարող են ներկայացվել խմբին և քննարկել:

Բոլոր նոր աշխատողները անցնում են սկզբնական խորացված ուսուցման ծրագիր և տարեկան վերապատրաստաման ուսուցում: Թափոնների կառավարման պատասխանատու անձը գրանցում է, թե երբ են աշխատողները ստացել իրենց սկզբնական խորացված ուսուցումը և իրենց տարեկան վերապատրաստման ուսուցումը: Այս գրանցումները ներկայացվում են պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության կողմից կատարվող տեսչական ստուգման ժամանակ:

Բժշկական կազմակերպության բարելավման մասին սկզբնական կամ տարեկան ուսուցում անցնելու մասին:

47. Կրթություն եւ իրազեկում

Կրթությունը և իրազեկումը կարող է կատարվել պաստառներ, տեքստեր փակցնելու, և/կամ հիվանդներին և այցելուների բանավոր իրահանգներ տալու միջոցով՝ բացատրելով կազմակերպության գունային կողավորման և պիտակավորման համակարգը:

Կարևոր է, որ հիվանդներին և այցելուներին իրազեկվի հետևյալի մասին:

1) սովորական կենցաղային թափոնները չընել դեղին կամ կարմիր պարկերի կամ բեռնարկերի մեջ, որոնց վրա կա կենսաբանական վտանգի նշանը,

2) չբացել կամ գործ չունենալ վտանգավոր բժշկական թափոնների ցանկացած բեռնարկի հետ,

3) երեխաներին հեռու պահել վտանգավոր բժշկական թափոնների ցանկացած բեռնարկերի մեջ, որոնց վրա կա կենսաբանական վտանգի նշանը,

4) հաղորդել վտանգավոր բժշկական թափոնների բեռնարկերի ցանկացած թափված թափոնների կամ դժբախտ պատահարների մասին և խուսափել թափոնների թափված պարունակության հետ որևէ շփում ունենալուց կամ դիացելուց:

48. Ներքին մոնիթորինգ, գնահատում եւ բարելավման գործողություն

Բժշկական թափոնների գործածության արդյունավետ համակարգը պահանջում է պարբերական ներքին մոնիթորինգ և բարելավման գործողություն: Ուսուցումն ինքնին չի կարող

բավարար լինել՝ վարքագծային փոփոխություններ բերելու բնագավառում: Յուլրաքանչյուր բաժանմունքում ընտրվում կամ նշանակվում է բաժանմունքի ներսում մշտադիտարկնան համար պատասխանատու անձ: Բժշկական թափոնների գործածության համակարգը նոր ներդնելիս մշտադիտարկող անձը բաժանմունքում կատարում է օրեկան շրջագայում՝ համոզվելու համար, որ առանձնացումը, հավաքումը, վարումը, փոխադրումը, և այլն ճիշտ են կատարվում: Սա կը նդգրի, թափոնների կոնտեյներներին նայելը՝ գնահատելով առանձնացման գործողությունները՝ առանց դիպչելու թափոնների կոնտեյներների պարունակությանը, տեսնել, թե արդյոք կոնտեյներները հեռացվում են, երբ նրանց 3/4 մասը լցվում է, նայելը, թե ինչպես են կոնտեյներները փակվում և փոխադրվում, և այլն: Ցանկացած խախտում քննարկվում է թափոնների կառավարման պատասխանատու անձի հետ և քայլեր են ձեռնարկվում խնդիրը լուծելու համար: Բժշկական թափոնների գործածության նոր համակարգը ներդնելուց հետո, երբ այն արդեն պատշաճ կերպով իրականացվում է, մշտադիտարկող անձի շրջագայման հաճախականությունը նվազեցվում է, օրինակ՝ մինչև շաբաթական մեկ անգամ:

Խնդիրների ուղղման ոիլդությամբ աշխատանքը կարող է լինել անհատական ուսուցման միջոցով, սարքավորումների համապատասխան մատակարարման ապահովմանք, ծրագրերի գնահատմանք և վերստուգմանք, դերերի և պարտականությունների վերասահմանմանք, և այլն: Ներքին մշտադիտարկման արդյունքները հաշվի են առնվում բժշկական թափոնների գործածության և իրականացման ակտի վերանայման ժամանակ: Տարին մեկ անգամ բժշկական թափոնների անվտանգ գործածության պատասխանատու անձը կամ հանձնաժողովը վերանայում է թափոնների գործածության ակտը, կազմակերպության ներսում համակարգի կատարման ընթացքը, և այն պատճառները, թե ինչու ակտի որոշ նաև չեն կատարվում: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ:

49. Սարքավորումների ձեռքբերում եւ բյուջե

Բժշկական թափոնների գործածության համակարգը շարունակականությունը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է առանձնացում, վնասազերծում, հեռացում, և գործածության այլ ասպեկտներն իրականացնելու համար ապահովումը պատշաճ սարքավորումներով և համապատասխան ֆինանսական միջոցներով: Առողջապահական կազմակերպության ֆինանսական հարցերով պատասխանատու անձը ընդգրկվում է թափոնների կառավարման խորհրդում ապահովելով բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող ֆինանսական պահանջների կատարումը: Թափոնների կառավարման համակարգը պահպանելու համար բյուջեն ընդգրկվում է իրականացման ծրագրում:

Բժշկական թափոնների գործածության բնագավառում ընդգրկված հիմնական ծախսային կետերն են.

Մեկ անգամվա ծախսերն են..

- 1) Թափոնների դույլեր
- 2) Փոխադրող սայլեր/ կցասայլեր
- 3) Մրածայրերի կրկնակի օգտագործման կոնտեյներներ, եթե կան
- 4) Նշաններ և պլակատներ
- 5) Պահման օբյեկտի հետ կապված ծախսեր
- 6) Անձնական պաշտպանական սարքավորում (ձեռնոցներ, գոգնոց, դեմքի դիմակներ, և այլն)
- 7) Թափված թափոնների հավաքման համար պահանջվող պարագաների հավաքածուի արժեք
- 8) Մշակման համակարգ հաստատության ներսում (կապիտալ և տեղակայման ծախսեր, լիցենզավորում)
- 9) Փոքր հաստատության համար սրածայրերի կամ թափոնների փոսերի կառուցման ծախսեր
- 10) Կետսաջրերի վնասազերծման համակարգի արժեք

Պարբերաբար կրկնվող ծախսերն են.

- 1) Գունային կողավորված պոլիէթիլենային պարկեր
- 2) Կենսաբանական վտանգի պիտակներ
- 3) Մրածայրերի միանվագ օգտագործման կոնտեյներներ, եթե սրածայրերի կրկնակի օգտագործման կոնտեյներներ չկան
- 4) Դույլերի, սայլերի, կոնտեյներների, անձնական պաշտպանական հանդերձանքի և այլնի փոխարինման ծախսեր

- 5) Հաստատության ներսում վնասազերծման համակարգի շահագործման ծախսեր
- 6) Հաստատության ներսում վնասազերծման համակարգի հետ կապված պահպանման և պարապուրդի ծախսեր
- 7) Հաստատությունից դուրս վնասազերծման հետ կապված փոխադրման և հեռացման ծախսեր
- 8) Պարբերական ուսուցման հետ կապված ծախսեր
Բժշկական թափոնների վրա կենտրոնացած կես կամ լրիվ աշխատանքային օր գբաղեցնող աշխատողի աշխատանքային ծախսեր: